

REMS Mini-Press 14 V ACC

Akumulatorowa prasa promieniowa 22 kN
z wymuszonym powrotem

Uniwersalne, super poręczne elektronarzędzie akumulatorowe z sygnałem wyłączenia, do połączeń zaciskowych we wszystkich powszechnie używanych systemach. Do zasilania z akumulatora lub z sieci.

Połączenia zaciskowe $\varnothing 10-40 \text{ mm}$
 $\varnothing \frac{3}{8}-1 \frac{1}{4}"$

Kompletny asortyment cęgów/pierścieni zaciskowych REMS dla wszystkich powszechnie stosowanych systemów zaciskowych, patrz strona 188–223.

REMS Mini-Press 14V ACC – uniwersalna do $\varnothing 40 \text{ mm}$. Super lekka, super mała, super poręczna. Błyskawiczne, pewne zaciskanie. Z wymuszonym powrotem. Automatyczne ryglowanie cęgów zaciskowych.

Cęgi zaciskowe do powszechnie stosowanych systemów

Patrz strona 184.

Konstrukcja

Super lekka, super mała, super poręczna. Urządzenie napędowe z akumulatorem Li-Ion tylko 2,4 kg. Jednostka napędowa z cęgami zaciskowymi V22 o długości tylko 33 cm. Ma zastosowanie wszędzie, ponad głową, jest obsługiwana jedną ręką, również w wyjątkowo ciasnych miejscach. Optymalny rozkład masy umożliwia obsługę jedną ręką. Ergonomiczna obudowa. Lampka robocza LED do oświetlenia miejsca pracy. Obrotowe mocowanie. Pewne mocowanie cęgów/pierścieni zaciskowych dzięki automatycznemu ryglowaniu.

Zaciskanie przy użyciu ACC

Bezpieczeństwo pracy, funkcji i ruchu. Automatyczny ruch powrotny po całkowitym przebiegu procesu zaciskania (wymuszony powrót).

Napęd

Wielotonowy przesuw i siła nacisku to błyskawiczny i nienaganny zacisk. Siła wzdłużna 22 kN. Wysokowydajny elektrohydrauliczny napęd, ze sprawnym silnikiem akumulatorowym 14V, wydajność 420 W, odporną przekładnią planetarną, mimośrodową pompą tłokową i wysokowydajnym systemem hydraulicznym. Bezpieczny włącznik impulsowy.

Zasilanie akumulatorowe lub z sieci

Li-Ion PLUS Technology. Wydajny akumulator Li-Ion 14V o pojemności 2,5 lub 5,0 Ah o długim czasie pracy. Lekkie i wydajne. Akumulator Li-Ion 14V, 2,5 Ah, 36 Wh wystarcza na ok. 275 zaciśnień, 5,0 Ah, 72 Wh wystarcza na ok. 550 zaciśnień Viega Profipress DN 15 na jedno ładowanie akumulatora*. Zakres temperatur roboczych -10 do $+60$ °C. Maksymalna wydajność akumulatora bez efektu pamięci. Ładowarka szybkoładująca 220–240V, 65W, 10,8–18V, zapewnia krótkie czasy ładowania. Zasilacz sieciowy 220–240V, 600W, 14V, 33 A na wyjściu, dla zasilania z sieci zamiast akumulatora Li-Ion 14V, dostępny jako osprzęt.

Zakres dostawy

REMS Mini-Press 14V ACC Basic-Pack. Akumulatorowa prasa promieniowa 22 kN z wymuszonym powrotem, do wykonywania połączeń zaciskowych $\varnothing 10-40 \text{ mm}$, $\varnothing \frac{3}{8}-1 \frac{1}{4}"$. Do pracy z cęgami zaciskowymi Mini/pierścieniami zaciskowymi REMS. Obrotowe mocowanie cęgów z automatycznym ryglowaniem. Elektrohydrauliczny napęd, ze sprawnym silnikiem akumulatorowym 14V, 420W, odporną przekładnią planetarną mimośrodową pompą tłokową i wysokowydajnym systemem hydraulicznym. Bezpieczny włącznik impulsowy. Lampka robocza LED. Akumulator Li-Ion 14V, 2,5 Ah, 36Wh, urządzenie szybkoładujące 220–240V, 50–60 Hz, 65W, 10,8–18V. W skrzynce systemowej L-Boxx.

	Nr art.	zł
	578013R220	7 930,00

Dla innych napięć na zapytanie.

Osprzęt

Wyszczególnienie	Nr art.	zł
Cęgi zaciskowe Mini/pierścienie zaciskowe patrz strona 188–223.		
Cęga pośrednia Mini Z8 do napędu pierścieni zaciskowych REMS S (PR-ZB)	574700R	744,00
Cęgi do cięcia Mini M dla prętów gwintowanych, patrz strona 226.		
Mini-Press 14V ACC napęd, bez akumulatora	578001R14	5 590,00
Akumulator Li-Ion 14V, 2,5 Ah, 36Wh	571545R14	822,00
Akumulator Li-Ion 14V, 5,0 Ah, 72Wh	571555R14	1 160,00
Urządzenie szybkoładujące 220–240V, 50–60 Hz, 65W, 10,8–18V	571560R220	807,00
Zasilacz 220–240V, 50–60 Hz, 600W, 14V, 33 A, dla zasilania z sieci zamiast akumulatora Li-Ion 14V	571565R220	1 830,00
Skrzynka systemowa L-Boxx z wkładką	578299R	725,00

Niezobowiązująca oferta cenowa. Do cen należy doliczyć Vat.



Niemiecka jakość



*Temperatura otoczenia ok. 20°C.