

REMS Mini-Press 22 V ACC

Akumulatorowa prasa promieniowa 22 kN
z wymuszonym powrotem

Uniwersalne, poręczne elektronarzędzie akumulatorowe z wymuszonym powrotem do połączeń zaciskowych we wszystkich powszechnie używanych systemach. Li-Ion 22V Technology. Do zasilania z akumulatora lub z sieci.

Połączenia zaciskowe $\varnothing 10 - 40 \text{ mm}$
 $\varnothing \frac{3}{8} - 1 \frac{1}{4}''$

Kompletny asortyment cęgów/pierścieni zaciskowych REMS dla wszystkich powszechnie stosowanych systemów zaciskowych, patrz strona 188–223.

REMS Mini-Press 22 V ACC – uniwersalna do $\varnothing 40 \text{ mm}$. Super lekka, super mała, super poręczna, niezwykle szybka. Zacinanie poniżej 4 s. Z wymuszonym powrotem. Automatyczne ryglowanie cęgów zaciskowych. Akumulator Li-Ion 22V, 2,5 Ah, 54 Wh wystarcza na ok. 390 zaciśnień Viega Profipress DN 15 na jedno ładowanie akumulatora*.

Cęgi zaciskowe do powszechnie stosowanych systemów

Kompletny asortyment cęgów/pierścieni zaciskowych REMS dla wszystkich powszechnie używanych systemów zaciskowych (strona 188–223). Napęd przez wszystkie prasy promieniowe REMS 22 kN. Cęgi zaciskowe/pierścienie zaciskowe o dużej obciążalności z kutej, ciągliwo-twardej i odpowiednio hartowanej stali specjalnej. Kontury zaciskowe cęgów/pierścieni REMS są specyficzne dla każdego systemu i odpowiadają konturom poszczególnych systemów zaciskowych. Zapewnia to bezproblemową zgodność i pewne zaciskanie. Do napędu pierścieni zaciskowych REMS S (PR-2B) wymagana cęga pośrednia, patrz strona 223. Wszystkie oznaczone ** pierścienie zaciskowe S (PR-2B) można napędzać również za pomocą ręcznej prasy promieniowej REMS Eco-Press z zastosowaniem cęgi pośredniej Z8.

Wyjątkowo kompaktowe i lekkie cęgi zaciskowe REMS Mini dzięki specjalnemu umiejscowieniu przyłącza cęgów zaciskowych (**patent EP 1 952 948**). Wpuszczane w szczęki zaciskowe zagłębienia do pewnego prowadzenia łączników zapewniające zaciskanie bez przesunięcia (**patent EP 2 347 862**).

Konstrukcja

Super lekka, super mała, super poręczna. Urządzenie napędowe z akumulatorem Li-Ion tylko 2,5 kg. Jednostka napędowa z cęgami zaciskowymi V15 o długości tylko 31 cm. Ma zastosowanie wszędzie, ponad głową, jest obsługiwana jedną ręką, również w wyjątkowo ciasnych miejscach. Optymalny rozkład masy umożliwia obsługę jedną ręką. Jednostkę napędową wraz z włożonymi cęgami, gotową do użycia, można odstawić na akumulatorze. Ergonomiczna obudowa z uchwytem Softgrip. Lampka robocza LED do oświetlenia miejsca pracy. Obrotowe mocowanie, kąt obrotu $> 360^\circ$. Pewne mocowanie cęgów/pierścieni zaciskowych dzięki automatycznemu ryglowaniu.

Zaciskanie przy użyciu ACC

Bezpieczeństwo pracy, funkcji i ruchu. Automatyczny ruch powrotny po całkowitym przebiegu procesu zaciskania (wymuszony powrót). Niezwykła szybkość. Zaciskanie w czasie poniżej 4 sekund.

Napęd

Wielotonowy przesuw i siła nacisku to błyskawiczny i nienaganny zacisk. Siła wzdużna 22 kN. Wysokowydajny elektrohydrauliczny napęd, ze sprawnym silnikiem akumulatorowym 22V, wydatek 420 W, odporną przekładnią planetarną, mimośrodową pompą tłokową i wysokowydajnym systemem hydraulicznym. Bezpieczny wyłącznik impulsowy.

Zasilanie akumulatorowe lub z sieci

REMS Li-Ion 22 V Technology, patrz strona 20–25. Wydajne akumulatory Li-Ion 22 V o pojemności 2,5, 4,4, 5,0 lub 9,0 Ah o długim czasie pracy. Lekkie i wydajne. Akumulator Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh wystarcza na ok. 390 zaciśnień, 4,4 Ah, 95 Wh wystarcza na ok. 685 zaciśnień, 5,0 Ah, 108 Wh wystarcza na ok. 780 zaciśnień, 9,0 Ah, 194 Wh wystarcza na ok. 1400 zaciśnień Viega Profipress DN 15 na jedno ładowanie akumulatora*. Stopniowany wskaźnik stanu naładowania z wielobarwnymi diodami LED. Zakres temperatur roboczych – 10 do $+60^\circ\text{C}$. Maksymalna wydajność akumulatora bez efektu pamięci. Urządzenie szybkoładujące 100–240 V, 90 W, 22 V lub 290 W, 22 V, zapewniające krótkie czasy ładowania, dostępne jako akcesoria. Zasilacz sieciowy 220–240 V, 22 V, 15 A na wyjściu, do zasilania z sieci zamiast akumulatora Li-Ion 22 V, dostępny jako akcesoria.



Niemiecka jakość



Info

Zakres dostawy

REMS Mini-Press 22 V ACC. Akumulatorowa prasa promieniowa 22 kN z wymuszonym powrotem do wykonywania połączeń zaciskowych Ø 10–40 mm, Ø ⅜ – 1 ¼". Do pracy z cęgami zaciskowymi Mini/pierścieniami zaciskowymi REMS. Obrotowe mocowanie cęgów z automatycznym ryglowaniem. Elektrohydrauliczny napęd, ze sprawnym silnikiem akumulatorowym 22 V, 420 W, odporną przekładnią planetarną mimośrodową pompą tłokową i wysokowydajnym systemem hydraulicznym, bezpieczny włącznik impulsowy. Lampka robocza LED. W skrzynce systemowej L-Boxx.

Typ	Wykonanie	Nr art.	zł
Basic-Pack\IP	Bez akumulatora, bez urządzenia szybkoładowącego	578005R22	7 210,00
Basic-Pack	Z akumulatorem Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, z urządzeniem szybkoładowującym 100–240 V, 50–60 Hz, 70 W, 22 V	578014R220	9 120,00

Dla innych napięć na zapytanie.



Osprzęt

Wyszczególnienie	Nr art.	zł
Cęgi zaciskowe Mini/pierścienie zaciskowe patrz strona 188–223.		
Cęga pośrednia Mini Z8 do napędu pierścieni zaciskowych REMS S (PR-2B)	574700R	744,00
Cęga zaciskowa Mini Basic E01 do zaciskania materiałów połączeniowych do przewodów elektrycznych, patrz strona 286.	578618	1 570,00
Cęgi do cięcia Mini M dla prętów gwintowanych, patrz strona 226.		
Mini-Press 22 V ACC napęd , bez akumulatora	578002R22	6 530,00
Power-Pack 22 V 2,5 Ah + 2,5 Ah + 90 W, 108 Wh , składający się z 2 sztuk akumulatora Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, urządzenia szybkoładowącego 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	571590R220	2 940,00
Akumulator Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh	571571R22	968,00
Pozostałe akumulatory Li-Ion 22 V/Power-Pack 22 V patrz strona 20–25		
Urządzenie szybkoładowujące 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	571585R220	997,00
Urządzenie szybkoładowujące 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W, 22 V	571587R220	2 150,00
Zasilacz 220–240 V, 50–60 Hz, 350 W, 22 V, 15 A , dla zasilania z sieci zamiast akumulatora Li-Ion 22 V	571567R220	2 150,00
Skrzynka systemowa L-Boxx z wkładką	578299R	725,00
REMS Lumen 2800 22 V , Akumul. naświetlacz budowlany LED, patrz str. 119.		

