

Wydajne, wysoce skuteczne elektryczne dmuchawy budowlane wspomagające pracę osuszaczy powietrza/ nagrzewnic budowlanych stosowanych po powodziach i zalaniach spowodowanych uszkodzeniem instalacji. Idealne do wentylowania pomieszczeń, przestrzeni pośrednich, szybów, pustek oraz wentylowania i chłodzenia powietrzem maszyn, namiotów imprezowych i hal eventowych. Do wspomaganie wymiany powietrza w wilgotnych i zatęchłych pomieszczeniach piwnicznych oraz przyspieszenia procesu schnięcia np. betonu, muru, tynku, jastrychu. Do komercyjnego użytku.

Ilość powietrza stopień I	1740 m ³ /h
Moc stopień I	355 W
Ilość powietrza stopień II	2050 m ³ /h
Moc stopień II	450 W

REMS Orkan 2050 – do wentylowania.

Uniwersalne zastosowanie

Wydajne, wysoce skuteczne dmuchawy budowlane wspomagające pracę osuszaczy powietrza/nagrzewnic budowlanych stosowanych po powodziach i zalaniach spowodowanych uszkodzeniem instalacji. Idealne do wentylowania pomieszczeń, przestrzeni pośrednich, szybów, pustek oraz wentylowania i chłodzenia powietrzem maszyn, namiotów imprezowych i hal eventowych. Do wspomaganie wymiany powietrza w wilgotnych i zatęchłych pomieszczeniach piwnicznych oraz przyspieszenia procesu schnięcia np. betonu, muru, tynku, jastrychu. Do komercyjnego użytku.

Konstrukcja

Turbo dmuchawa promieniowa z 2 stopniami ilość powietrza, w stabilnej obudowie z tworzywa sztucznego z formowanego rotacyjnie polietylenu o długiej żywotności. Kompaktowa, poręczna konstrukcja, o ciężarze tylko 10 kg, z cichym jednofazowym silnikiem kondensatorowym 230V, 355/450W i praktycznym uchwytem. Możliwość ustawienia wylotu powietrza poziomo, pod kątem 45° lub pionowo, dzięki odpowiednim powierzchniom przylegania na obudowie z tworzywa sztucznego. Możliwość wyboru 2 stopni ilości przettaczanego powietrza 1740/2050 m³/h. Przeznaczona w szczególności do przyspieszenia procesu schnięcia np. betonu, muru, tynku, jastrychu.



Info

Zakres dostawy

REMS Orkan 2050. Elektryczna dmuchawa budowlana do użytku komercyjnego. Do wentylowania pomieszczeń, przestrzeni pośrednich, szybów, pustek oraz wentylowania i chłodzenia powietrzem maszyn, namiotów imprezowych i hal eventowych. Do wspomaganie wymiany powietrza w wilgotnych i zatęchłych pomieszczeniach piwnicznych. Przeznaczona do przyspieszenia procesu schnięcia np. betonu, muru, tynku, jastrychu. Silnik kondensatorowy 230V, 50 Hz, 355/450W, przeznaczony do pracy ciągłej. Bardzo cicha praca. Ilość powietrza 1740/2050 m³/h. W stabilnej obudowie z tworzywa sztucznego. W kartonie.

	Nr art.	zł
	132301 R220	2 200,00

Dla innych napięć na zapytanie.



Osprzęt

Wyszczególnienie	Nr art.	zł
Detect W , wilgotnościomierz pojemnościowy do nieniszczącego pomiaru wilgotności materiałów budowlanych, np. betonu, murów, gipsu, drewna. W torbie.	132115R	1 220,00
Drzwi przeciwpływowe , patrz strona 120.		
REMS Secco , elektryczne dmuchawy budowlane, patrz strona 378.		

