

Wyszczególnienie	Nr art.	zt
REMS Simplex 2. Solidny, poręczny stojak do wiertnicy do wiercenia rdzeniowego do Ø 202 mm. Opis patrz strona 310.	183700R	5 690,00
REMS Titan. Solidny, szczególnie stabilny stojak do wiertnicy do wiercenia rdzeniowego w żelbecie i innych materiałach do Ø 300 mm. Dla najwyższych wymagań. Opis patrz strona 310.	183600R	8 650,00
Szablony do otworów Titan w celu łatwego oznaczenia otworów do zamocowania. Dla stojaka do wiertnicy REMS Titan.	183605R	322,00
Wiertło do kamienia Ø 15 mm ze stopów twardych SDS-plus dla kotew wbijanych M12	079018	158,00
Kotwa wbijana M12, 50 szt., do betonu	079005R50	614,00
Pobijak do kotew wbijanych M12	182050R	90,00
Wiertło do kamienia Ø 20 mm ze stopów twardych SDS-plus dla kotew rozprężnych M12	079019	355,00
Kotwy rozprężne M12, 10 szt., do muru, do wielokrotnego użytku	079006R10	575,00
Zestaw szybkocujący 160 do mocowania stojaka do wiertnicy za pomocą kotew, składający się z drążka gwintowanego radełkowo 160 mm z gwintem M12 x 52, nakrętki szybkocującej, podkładki.	079010	407,00
Zestaw szybkocujący 500 do mocowania stojaka do wiertnicy bez kotew, składający się z drążka gwintowanego radełkowo 500 mm, 2 nakrętek szybkocujących, 2 podkładek	183607R	303,00
Mocowanie próżniowe Titan, składające się z płyty nakrywającej z przyłączem do węża 3/8" i pierścienia uszczelniającego dla podstawy.	183603R	556,00
Pompa próżniowa, dla próżni ≤ -900 mbar (90%), składająca się z pompy topatkowej z rozruchem na sucho, bezolejowej, o wydajności 6 m3/h, silnika kondensatorowego 230 V, 50 – 60 Hz, 250 W, chronionego przed wodą rozpryskową, znajdującego się wewnątrz filtrem ssania z funkcją tłumienia i węzłem tkaninowym PCV o długości 5 mm z szybkozłączem.	183670R220	10 680,00
Laserowy wskaźnik środka otworów	183604R	726,00
Przyrząd do nawiercania G 1/2 TDKB, z otworami do odsysania pyłu wiertniczego, z wiertłem do kamienia ze stopów twardych Ø 8 mm.	180145R	514,00
Wiertło do kamienia ze stopów twardych Ø 8 mm dla urządzenia do nawiercania	079013	106,00
Klucz płaski jednostronny SW41 do odkręcania uniwersalnych, diamentowych koronek rdzeniowych	079003	215,00
Pierścień ułatwiający demontaż diamentowych koron rdzeniowych	180015	116,00
Przedłużacz koronki rdzeniowej 200 mm	180155R	342,00
Kamień do ostrzenia diament koronek rdzeniowych	079012	362,00
Libella pudełkowa, magnetyczna, do ustawiania statywu wiertnicy	182010R	421,00
REMS Pull 2 M, Certyfikowany jako odkurzacz i odpylacz do zbierania na sucho i mokro pyłów niebezpiecznych dla zdrowia wg EN 60335-2-69, patrz strona 324		

