

Wyszczególnienie	Nr art.	zł
Cięśnieniowy pojemnik na 10 litrów wody, do wiercenia na mokro przy braku dostępu do wody bieżącej	182006R	1 070,00
Szablon do otworów Titan w celu łatwego oznaczenia otworów do zamocowania. Dla stojaka do wiertnicy REMS Titan.	183605R	299,00
Wiertło do kamienia Ø 15 mm ze stopów twardych SDS-plus dla kotew wbijanych M12	079018	147,00
Kotwa wbijana M12, 50 szt. , do betonu	079005R50	574,00
Pobijak do kotew wbijanych M12	182050R	84,00
Wiertło do kamienia Ø 20 mm ze stopów twardych SDS-plus dla kotew rozprężnych M12	079019	330,00
Kotwy rozprężne M12, 10 szt. , do muru, do wielokrotnego użytku	079006R10	540,00
Zestaw szybkomocujący 160 do mocowania stojaka do wiertnicy za pomocą kotew, składający się z drążka gwintowanego radełkowo 160 mm z gwintem M12 x 52, nakrętki szybkomocującej, podkładki.	079010	378,00
Zestaw szybkomocujący 500 do mocowania stojaka do wiertnicy bez kotew, składający się z drążka gwintowanego radełkowo 500 mm, 2 nakrętek szybkomocujących, 2 podkładek	183607R	343,00
Mocowanie próżniowe Titan , składające się z płyty nakrywającej z przyłączem do węża 3/8" i pierścienia uszczelniającego dla podstawy.	183603R	516,00
Pompa próżniowa , dla próżni ≤ -900 mbar (90%), składająca się z pompy łopatkowej z rozruchem na sucho, bezolejowej, o wydajności 6 m³/h, silnika kondensatorowego 230 V, 50–60 Hz, 250 W, chronionego przed wodą rozpryskową, znajdującego się wewnątrz filtrem ssania z funkcją tłumienia i wężem tkaninowym PCV o długości 5 mm z szybkozłączem.	183670R220	9 920,00
Laserowy wskaźnik środka otworów	183604R	676,00
Przyrząd do nawiercania G 1/2 UDKB , z otworami do odsysania pyłu wiertniczego z wierconych otworów przez turbinę ssącą do odsysania pyłu (nr kat. 180160 R), z wiertłem do kamienia ze stopów twardych Ø 8 mm	180140R	477,00
Wiertło do kamienia ze stopów twardych Ø 8 mm dla urządzenia do nawiercania	079013	99,00
Klucz płaski jednostronny SW41 do odkręcania uniwersalnych, diamentowych koronek rdzeniowych	079003	199,00
Pierścień ułatwiający demontaż diamentowych koron rdzeniowych	180015	108,00
Przedłużacz koronki rdzeniowej 200 mm	180155R	318,00
Kamień do ostrzenia diament koronek rdzeniowych	079012	336,00
Libella pudełkowa , magnetyczna, do ustawiania statywu wiertnicy	182010R	390,00
Turbina ssąca do odsysania pyłu z przyłączem gwintowanym G 1/2 zewn., UNC 1 1/4 zewn. oraz z przyłączem do REMS Pull 2 i innych odpowiednich odkurzaczy.	180160R	904,00
Urządzenie odprowadzania wody , do wiercenia na mokro do Ø 170 mm, składające się z pierścienia zbierającego wodę z pierścieniem uszczelniającym, podkładki gumowej Ø 200 mm i uniwersalnego dociskacza dla wszystkich stojaków do wiertnic REMS.	183606R	2 050,00
Podkładka gumowa Ø 200 mm, 10 szt. , do urządzenia odprowadzania wody	183675R10	387,00
Detect B . Elektroniczny lokalizator środka otworu, do dokładnego określania środkowych punktów wlotu i wylotu otworów przelotowych, patrz strona 370.		
Drzwi przeciwpylowe , patrz strona 120.		
REMS Pull 2 L / M , Certyfikowany jako odkurzacz i odpylacz do zbierania na sucho i mokro pyłów niebezpiecznych dla zdrowia wg EN 60335-2-69, patrz strona 374		

