REMS RAS Cu

Obcinak do rur

REMS RAS Cu – wysokiej jakości obcinak do rur. Z szybką regulacją.

Stabilna, odpowiednia konstrukcja w kształcie U.

Wyjątkowo stabilne wrzeciono, długie prowadzenie wrzeciona i specjalnie hartowane rolki dociskowe zapewniają dokładne prowadzenie na rurze, lekkie przestawianie, lekkie i precyzyjnie prostopadłe cięcie.

Ergonomicznie ukształtowane, poręczne pokrętło z metalu zapewnia lekką pracę i dużą trwałość.

Szybkie przestawianie wrzeciona w obydwu kierunkach.

Specjalnie hartowane kółko tnące z niezawodnej, ciągliwo-twardej stali nożowej zapewnia dużą trwałość.

Kółko tnące jest chronione ogranicznikiem posuwu przed uszkodzeniem przez rolki dociskowe.

Tylko jedno kółko tnące do zakresu pracy Ø 3–120 mm.

Niemiecka jakość

International Design Award

Zakres dostawy

REMS RAS Cu. Obcinak do rur miedzianych. Z kółkiem tnącym. W opakowaniu blistrowym/w kartonie.

Wyszczególnienie	Rura Ø mm/cal	ścianka s ≤ mm	Nr art.	zł
Cu 8–42 szybkie przestawianie	8–42 ⅜–1⅝"	3	113370R	**865,00**
Cu 8–64 szybkie przestawianie	8–64 ⅜–2½"	3	113410R	**1 040,00**

Osprzęt

Wyszczególnienie	ścianka s ≤ mm	Nr art.	zł
Kółko tnące REMS Cu 3–120, s 3	3	113225R	**68,00**
Uniwersalne ostrza do gratowania, szlifowane		113360	**45,00**

REMS RAS P

Obcinak do rur

REMS RAS P – kompaktowe obcinaki z teleskopowym wrzecionem.

Teleskopowe wrzeciono. Lekkie, szybkie przestawianie w obydwu kierunkach.

Zwarta konstrukcja do ciężkiej pracy.

Stabilne teleskopowe wrzeciono, długie prowadzenie wrzeciona i specjalnie hartowane rolki dociskowe zapewniają dokładne prowadzenie na rurze, lekkie przestawianie, lekkie i precyzyjnie prostopadłe cięcie.

Ergonomicznie ukształtowane, poręczne pokrętło z metalu zapewnia lekką pracę i dużą trwałość.

Specjalnie hartowane kółko tnące z niezawodnej, ciągliwo-twardej stali nożowej zapewnia dużą trwałość. Szybka, wymiana kółka tnącego bez użycia narzędzi dzięki osi kółka tnącego z blokadą kulkową. Kółko tnące jest chronione ogranicznikiem posuwu przed uszkodzeniem przez rolki dociskowe.

Zintegrowany gratownik do rur, ułożyskowany obrotowo, dopasowuje się do gratowanych krawędzi przedmiotu obrabianego.

Specjalnie hartowane i specjalnie szlifowane uniwersalne ostrza do gratowania gwarantują łatwe gratowanie i niezwykle długą trwałość.

Szybka, łatwa wymiany ostrzy.

Zakres dostawy

REMS RAS P. Obcinak do rur z tworzyw sztucznych i stabilizowanych, z zintegrowanym gratownikiem do rur. Z kółkiem tnącym. W opakowaniu blistrowym/w kartonie.

Wyszczególnienie	Rura Ø mm/cal	ścianka s ≤ mm	Nr art.	zł
P 10–32 T	10–32 ½–1⅜"	4,5	290001R	**325,00**
P 10–40 T	10–40 ½–1⅝"	4,5	290002R	**390,00**

Niezobowiązująca oferta cenowa. Do cen należy doliczyć Vat.

REMS RAS P

Bardzo wytrzymałe, wysokiej jakości narzędzia do cięcia rur. Z szybkim przestawianiem.

Rury z tworzywa i stabilizowane Ø 10 – 315 mm
Ø ½ – 12"

REMS RAS P – wysokiej jakości obcinak do rur. Z szybką regulacją.

Stabilna, odpowiednia konstrukcja w kształcie U.

Wyjątkowo stabilne wrzeciono, długie prowadzenie wrzeciona i specjalnie hartowane rolki dociskowe zapewniają dokładne prowadzenie na rurze, lekkie przestawianie, lekkie i precyzyjnie prostopadłe cięcie.

Ergonomicznie ukształtowane, poręczne pokrętło z metalu zapewnia lekką pracę i dużą trwałość.

Szybkie przestawianie wrzeciona w obydwu kierunkach.

Specjalnie hartowane kółko tnące z niezawodnej, ciągliwo-twardej stali nożowej zapewnia dużą trwałość.

Kółko tnące jest chronione ogranicznikiem posuwu przed uszkodzeniem przez rolki dociskowe.

Kółka tnące do różnej grubości ścianek (s).

REMS RAS P 50 – 125 ze zintegrowanym gratownikiem do rur, ułożyskowany obrotowo, dopasowuje się do gratowanych krawędzi obrabianego przedmiotu. Specjalnie hartowane i specjalnie szlifowane uniwersalne ostrza do gratowania gwarantują łatwe gratowanie i niezwykle długą trwałość. Szybka, łatwa wymiany ostrzy. Dodatkowa rolka prowadząca, regulowana, do cięcia rur Ø 110 mm lub Ø 125 mm. Szybka, wymiana kółka tnącego bez użycia narzędzi dzięki osi kółka tnącego z blokadą kulkową.

*Niemiecka jakość

Info

International Design Award

P 50 – 110, s11
P 50 – 110, s16
P 50 – 110, s19

Zakres dostawy

REMS RAS P. Obcinak do rur z tworzyw sztucznych i stabilizowanych. Z kółkiem tnącym. W opakowaniu blistrowym/w kartonie.

Wyszczególnienie	Rura Ø mm/cal	ścianka s ≤ mm	Nr art.	zł
P 10 – 40* szybkie przestawianie	10 – 40 ½ – 1⅝"	7	290050R	**865,00**
P 10 – 63* szybkie przestawianie	10 – 63 ½ – 2"	7	290000R	**1 100,00**
P 50 – 110*, s11 szybkie przestawianie	50 – 110 2 – 4"	11	290100R	**1 320,00**
P 50 – 110*, s16 szybkie przestawianie	50 – 110 2 – 4"	16	290100R-S16	**1 340,00**
P 50 – 110*, s19 szybkie przestawianie	50 – 90 2 – 3"	19	290100R-S19	**1 440,00**
P 50 – 125, s16 szybkie przestawianie	50 – 125 2 – 5"	16	290500R-S16	**1 360,00**
P 110 – 160* szybkie przestawianie	110 – 160 4 – 6"	16	290200R	**1 620,00**

REMS RAS P – cięcie do Ø 315 mm, s ≤ 19 mm.

Szybkie, tanie cięcie dużych rur. Szybkie przestawianie. Osobne centrowanie na rurze zapewnia prostopadłe cięcie.

Stabilna konstrukcja, kabłąk w formie podwójnego T.

Kółka tnące do różnej grubości ścianek (s).

Zakres dostawy

REMS RAS P. Obcinak do rur z tworzyw sztucznych i stabilizowanych. Kółko tnące i zapasowe. W stabilnej skrzynce stalowej.

Wyszczególnienie	Rura Ø mm/cal	ścianka s ≤ mm	Nr art.	zł
P 180 – 315 szybkie przestawianie	180 – 315 7 – 12"	16	290300	**9 600,00**

Osprzęt

Wyszczególnienie	s ≤ mm	Nr art.	zł
REMS Kółko tnące P 10 – 40, s 4,5 do REMS RAS P 10 – 32 T, 10 – 40 T	4,5	290023R	**110,00**
REMS Kółko tnące P 10–63, s 7 do REMS RAS P 10 – 40, 10 – 63	7	290016R	**110,00**
REMS Kółko tnące P 50–315, s 11 do REMS RAS P 50 –110, 50 – 125, 110 –160, 180 – 315	11	290116R	**133,00**
REMS Kółko tnące P 50–315, s 16 do REMS RAS P 50 –110, 50 – 125, 110 –160, 180 – 315	16	290216R	**158,00**
REMS Kółko tnące P 50–315, s 19 do REMS RAS P 50 –110, 50 – 125, 110 –160, 180 – 315	19	290316R	**255,00**