

Wysokiej jakości uniwersalne diamentowe koronki rdzeniowe. Spawane laserowo. Uniwersalne zastosowanie do wiercenia suchego lub mokrego, z ręki lub przy pomocy stojaka. Idealne do uniwersalnych zastosowań w żelbecie, murze i wielu materiałach.

Beton, żelbet, mury wszelkiego typu, kamień naturalny, asfalt, jastrzych wszelkiego typu i inne materiały \varnothing 32–200 mm

Uniwersalne diamentowe koronki rdzeniowe REMS LS – spawane laserowo. Segmenty diamentowe z klinowym nakrojem dla szybkiego, łatwego i spokojnego nawiercania. Uniwersalna mająca zastosowanie do wielu materiałów. Idealna dla instalatora.

Uniwersalne w zastosowaniu i przeznaczone do wielu materiałów, do wiercenia na sucho i mokro, z ręki lub z użyciem stojaka.

Złącze jednolite gwintowane wewnątrz UNC 1¼. Głębokość wiercenia 420 mm.

Specjalnie skonstruowane, wysokiej jakości segmenty diamentowe z wysoką zawartością diamentu i specjalnym spoiwem w celu osiągnięcia wysokiej wydajności wiercenia i szczególnie długiej żywotności. Idealne do uniwersalnych zastosowań w żelbecie i murze.

Segmenty diamentowe z klinowym nakrojem ("kształt daszkowy") dla szybkiego, łatwego i spokojnego nawiercania. Spawane laserowo na pełnoautomatycznych urządzeniach spawalniczych w celu jednakowo wysokiej jakości połączeń spawalniczych. Odporne na wysokie temperatury – nawet przy ekstremalnych obciążeniach termicznych bez odlutowywania się segmentów wskutek przegrzania.

Pierścień ułatwiający demontaż diamentowych koron rdzeniowych, jako osprzęt.

Napęd przez wszystkie maszyny napędowe REMS Picus i odpowiednie napędy innych producentów ze złączem gwintowanym UNC 1¼ zewnętrznym. Adapter do podłączenia uniwersalnych diamentowych koronek rdzeniowych REMS do zespołów napędowych z innym gwintem przyłączeniowym/innym uchwytem narzędziowym, dostępny jako akcesoria.

Powstające podczas wiercenia na sucho pyły odkurzać odkurzaczem bezpiecznym REMS Pull 2 M, certyfikowanym jako odkurzacz do odsysania pyłów niebezpiecznych dla zdrowia klasy M (strona 324).



Info

Zakres dostawy

Uniwersalna diamentowa korona rdzeniowa REMS. Spawane laserowo, odporne na wysokie temperatury. Uniwersalne zastosowanie do wiercenia suchego lub mokrego, z ręki lub przy pomocy stojaka. Do wielu materiałów, np. betonu, żelbetu, muru wszelkiego rodzaju, kamienia naturalnego, asfaltu, jastrychu wszelkiego rodzaju. Złącze gwintowane wewnętrznie UNC 1/4". Głębokość wiercenia 420 mm. W kartonie.

Ø × głębokość wiercenia × złącze	Liczba segmentów	Nr art.	zł
UDKB LS 32 × 420 × UNC 1/4"	1	181410R	882,00
UDKB LS 42 × 420 × UNC 1/4"	4	181415R	824,00
UDKB LS 52 × 420 × UNC 1/4"	5	181420R	876,00
UDKB LS 62 × 420 × UNC 1/4"	6	181425R	951,00
UDKB LS 72 × 420 × UNC 1/4"	6	181430R	1 080,00
UDKB LS 82 × 420 × UNC 1/4"	7	181435R	1 180,00
UDKB LS 92 × 420 × UNC 1/4"	8	181440R	1 330,00
UDKB LS 102 × 420 × UNC 1/4"	9	181445R	1 360,00
UDKB LS 112 × 420 × UNC 1/4"	9	181450R	1 440,00
UDKB LS 122 × 420 × UNC 1/4"	10	181455R	1 620,00
UDKB LS 127 × 420 × UNC 1/4"	10	181459R	1 690,00
UDKB LS 132 × 420 × UNC 1/4"	10	181460R	1 760,00
UDKB LS 152 × 420 × UNC 1/4"	11	181465R	2 090,00
UDKB LS 162 × 420 × UNC 1/4"	12	181470R	2 210,00
UDKB LS 182 × 420 × UNC 1/4"	13	181475R	2 670,00
UDKB LS 200 × 420 × UNC 1/4"	14	181480R	2 820,00



Osprzęt

Wyszczególnienie	Nr art.	zł
Pierścień ułatwiający demontaż diamentowych koron rdzeniowych	180015	116,00
Przedłużacz koronki rdzeniowej 200 mm	180155R	342,00
Adapter UNC 1/4" zewnętrzny do G 1/2" zewnętrzny	180052	176,00
Adapter UNC 1/4" zewnętrzny do G 1/2" wewnętrzny	180056	160,00
Adapter UNC 1/4" zewn. do Hilti BI , adapter na korzystanie z uniwersalnych diamentowych koronek rdzeniowych REMS w zespołach napędowych Hilti z uchwytem narzędziowym BI.	180053	270,00
Adapter UNC 1/4" zewn. do Hilti BU , adapter na korzystanie z uniwersalnych diamentowych koronek rdzeniowych REMS w zespołach napędowych Hilti z uchwytem narzędziowym BU.	180054	621,00
Adapter UNC 1/4" zewn. do Hilti BL , adapter na korzystanie z uniwersalnych diamentowych koronek rdzeniowych REMS w zespołach napędowych Hilti z uchwytem narzędziowym BL.	180057R	621,00
Kamień do ostrzenia diament. koronek rdzeniowych	079012	362,00
Klucz płaski jednostronny SW 41	079003	215,00

Inne adapter do wykorzystania uniwersalnych diamentowych koron wiertniczych z maszynami innych producentów na zapytanie.

