

# REMS Ax-Press 30 22V

Компактный, удобный аккумуляторный инструмент для изготовления соединений с натяжной и запрессовывающей муфтой. Технология Li-Ion 22 В. Для аккумуляторных и сетевых приводов.

Аксидальный пресс

Ø 12–32 мм

**REMS Ax-Press 30 22V – до Ø 32 мм.**

## Пресс-головки на все стандартные системы

Полный ассортимент пресс-головок REMS на все котирующиеся системы с натяжной и запрессовывающей муфтой. Быстрозаменны без дополнительного инструмента. Пресс-головки выдерживают очень большую нагрузку, изготовлены из кованой и особо закалённой спецстали. Пресс-головки REMS специфицированы для каждой пресс-системы и соответствуют требованиям данной пресс-системы с натяжной муфтой. Благодаря этому гарантирована безупречно конформальная, надёжная прессовка.

## Исполнение

Компактный, удобный, легкий. Приводной двигатель с аккумулятором весит всего 4,6 кг. Это позволяет применять его везде - с рук, над головой, в узких местах. Оптимальное распределение веса для работы одной рукой. Приводная машина со вставленными обжимыми головками может размещаться аккумуляторе в состоянии готовности к эксплуатации. Корпус эргономичной формы с мягкой ручкой. Светодиодная рабочая лампа для освещения места работы. Натяжные головки и вставки быстро заменяются, без инструмента. Надежная посадка натяжных головок с системой пружинной фиксации.

## Привод

Высокое усилие прессования для максимально быстрого безупречного прессования, например, Ø 26 мм всего за 5 с. Тяговое усилие 30 кН. Мощный электрогидравлический привод с аккумуляторным двигателем, 22 В, 380 Вт, планетарным редуктором, эксцентриковым поршневым насосом и компактной мощной гидравлической системой. выходной мощности.

## Работа от аккумулятора или от сети

REMS Технология Li-Ion 22 В, смотри страницу 20–25. Ионно-литиевые аккумуляторы на 22 В с емкостью на 2,5, 4,4, 5,0 или 9,0 ампер-часов для большого срока службы. Легкий и мощный. Литий-ионный аккумулятор 22 В, 2,5 Ач, 54 Втч примерно на 220 опрессовок, 4,4 Ач, 95 Втч примерно на 380 опрессовок, 5,0 Ач, 108 Втч примерно на 430 опрессовок, 9,0 Ач, 194 Втч примерно на 780 прессовок General Fittings Serie 5400 Ø 16 мм с одним зарядом аккумулятора\*. Ступенчатый индикатор заряда из цветных светодиодов. Зона рабочих температур от -10 до +60 °C. Эффект памяти для максимальной мощности аккумулятора отсутствует. Быстро зарядное устройство 100–240 В, 90 Вт. Быстро зарядное устройство 100–240 В, 290 Вт, для короткого времени зарядки, в качестве принадлежности. Источник питания 220–240 В/22 В, отдача 15 А, для работы от сети вместо литиево-ионного аккумулятора 22 В, в комплекте оснастки.

## Комплект поставки

**REMS Ax-Press 30 22V.** Аксидальный, аксиальный пресс 30 кН для изготовления соединений с натяжной и запрессовывающей муфтой Ø 12–32 мм. Электрогидравлический привод с аккумуляторным двигателем, 22 В, 380 Вт, планетарным редуктором, эксцентриковым поршневым насосом и компактной мощной гидравлической системой. Переключатель безопасности. Рабочий светодиодный светильник. В кофровой системе L-Boxx.

Наименование	Конструкция	Арт.-№
<b>Basic-Pack VP</b>	Без аккумулятора, без быстрозарядного устройства	573036R22
<b>Basic-Pack</b>	С аккумулятором Li-Ion 22 В, 2,5 Ач, 54 Втч, быстрозарядное устройство 100–240 В, 50–60 Гц, 70 Вт, 22 В	573037R220

Инструменты, рассчитанные на другое сетевое напряжение, на заказ.

## Аксессуары

Наименование	Арт.-№
Ax-Press 30 22V машина, без аккумулятора	573008R22
Power-Pack 22 В 2,5 Ач + 2,5 Ач + 90 Вт, 108 Втч, состоит из 2 аккумуляторов Li-Ion 22 В, 2,5 Ач, 54 Втч, быстрозарядное устройство 100–240 В, 50–60 Гц, 90 Вт, 22 В	571590R220
Аккумулятор Li-Ion 22 В, 2,5 Ач, 54 Втч	571571R22
Другие аккумуляторы Li-Ion 22 В/Power-Pack 22 В см. стр. 20–25.	
Быстрозарядные устройства / адаптер см. стр. 20–25.	
Системный кофр L-Boxx с вкладышами	573270R
REMS Lumen 2800 22V, акум. прожектор для строительства, см. стр. 119.	

## Пресс-головки

Система с натяжной гильзой	Пресс-головка	Арт.-№
<b>Brasstech Raptor/</b> <b>Metalpex/ Raptor 2/</b> <b>MULTItermoSAN</b>	ME 14, 2 шт.	573100
	ME 16, 2 шт.	573102
	ME 20, 2 шт.	573106
	ME 26, 2 шт.	573108
	ME 32, 2 шт.	573110
<b>General Fittings Serie 5400</b>	ME 14, 2 шт.	573100
	ME 16, 2 шт.	573102
	ME 20, 2 шт.	573106
	ME 26, 2 шт.	573108
	ME 32, 2 шт.	573110

Аккумуляторный аксиальный пресс 30 кН



напр.  
Brasstech,  
General Fittings

Продукция немецкого производства



## Пресс-головки

Система с натяжной гильзой	Пресс-головка	Арт.-№
<b>Logstor</b>	LR 20, 2 шт.	573430
	LR 22, 2 шт.	573432
	LR 25, 2 шт.	573434
	LR 28, 2 шт.	573436
	LR 32, 2 шт.	573438