

Универсальный ручной аксиальный пресс для изготовления соединений с натяжной гильзой.

Аксиальный пресс Ø 12–32 мм

**REMS Ax-Press HK – универсально до Ø 22 мм.**  
**Сверхлегкий, сверхмалый, сверхудобный. Всего 1,1 кг.**

**REMS Ax-Press H – универсально до Ø 32 мм.**  
**Удобный и легкий. Всего 1,4 кг.**

**Полный ассортимент REMS легко меняющихся пресс-головок.**

## Системное преимущество

Пресс-головки подходят для REMS Ax-Press HK, REMS Ax-Press H, REMS Ax-Press 25 22V ACC и REMS Ax-Press 25 L 22V ACC. Что упрощает их хранение.

## Пресс-головки

Полный ассортимент натяжных головок REMS для всех типовых систем с натяжной гильзой (стр. 298–299). На выбор пресс-головки REMS с фиксацией шпонками для крепления стандартных пресс-вкладышей. Пресс-головки, рассчитанные на высокие нагрузки, из ковanej и особо закаленной стали. Пресс-головки REMS специфицированы для каждой системы и соответствуют требованиям системы с натяжной гильзой. Таким образом гарантируется конформное, надежное прессование.

## Двойные прессовальные головки


Двойные прессовальные головки REMS с двумя креплениями каждая, переходящими друг в друга, для трубопроводных фитингов различных размеров (стр. 298). Без замены прессовальных головок. Очень просто и быстро.

## Конструкция

Компактный, приспособленный для строительства. Удобный и легкий. Привод REMS Ax-Press HK всего лишь 1,1 кг. Привод REMS Ax-Press H всего лишь 1,4 кг. Возможно применять в любых местах, работать одной рукой, в узких местах. Ход 66 мм. Быстрая подача и быстрый возврат обеспечивают легкое и быстрое выполнение работы. Выбираемое положение натяжной головки для запрессовки соединений с натяжной гильзой с расстоянием ≤ 161 мм за один заход и для двойных запрессовок. Натяжные головки и вставки быстро заменяются, без инструмента. Надежная посадка натяжных головок и вставок с системой пружинной фиксации. REMS Ax-Press H с защитой от перегрузки.

## Расширение

Различные трубные расширители и полный ассортимент расширительных головок REMS для типовых соединений с натяжной гильзой (стр. 303–307).



## Комплект поставки

**REMS Ax-Press привод HK.** Ручной аксиальный пресс предназначенный для типовых соединений Ø 12–22 мм. Ход 66 мм. С быстрой подачей и быстрым обратным ходом. В картоне.

	Арт.-№	
	574302R	

## Комплект поставки

**REMS Ax-Press привод H.** Ручной аксиальный пресс для типовых соединений Ø 12–32 мм. Ход 66 мм. С быстрой подачей и быстрым обратным ходом. В картоне.

	Арт.-№	
	574300RX	

Продукция немецкого производства



## Аксессуары

Наименование	Арт.-№	
<b>Пресс-головки</b> см. стр. 298–299.		
<b>Сумка</b> для привода REMS Ax-Press HK/H и пресс-головок	574437R	
<b>Чемодан</b> для привода REMS Ax-Press HK и пресс-головок	574352R	

