

Удобная пропановая горелка с турбоподдувом и самоподжигом для быстрой мягкой пайки с экономичным потреблением газа.

Мягкая пайка $\leq D 35$ мм

Нагрев, накал, обжиг, плавление, разморозка и другие термические процессы

Температура пламени 1950°C

REMS Блиц – быстрая мягкая пайка.

Пьезо-электрический самоподжиг

Никаких поджигающих устройств! Нажал кнопку – загорелась пламя! Отжал кнопку – пламя потухло! Минимальный расход газа, всего 200 г/час!

Исполнение

Удобен, эргономичен, приспособлен для работы одной рукой. Без установок и регулировок. Кнопка-фиксатор для непрерывной работы. Одно универсальное сопло горелки.

Турбо-Пламя

Точечное пламя с турбоподдувом для высокой температуры и супер быстрой пайки.

Комплект поставки

REMS Блиц. Пропановая турбо-горелка, для мягкой пайки $\leq D 35$ мм. Пьезо-электрический самоподжиг. Подсоединение G $\frac{3}{8}$ " LH. Штуцер для шланга и накидная гайка G $\frac{3}{8}$ " LH. В блистерной упаковке.

	Арт.-№	
	160010R	

Оснастка

Наименование	Арт.-№
REMS припой страница 267.	
Шланг высокого давления 3 м, G $\frac{3}{8}$ LH	152106
Редукционный клапан для 5 или 11 кг газовых баллонов (2 бар)	152109

REMS Мачо

Удобная газовая горелка с самоподжигом для быстрого мягкой и жёсткой пайки с экономичным потреблением газа.

Медные трубы и т.п. $\leq D 64$ мм

Нагрев, накал, обжиг, плавление, разморозка и другие термические процессы.

Температура пламени 2500°C

REMS Мачо – максимально быстрая жёсткая пайка.

Пьезо-электрический самоподжиг

Никаких поджигающих устройств! Нажал кнопку – загорелась пламя! Отжал кнопку – пламя потухло! Минимальный расход газа, всего 360 г/час!

Только ацетилен

Инжекторная горелка сжигает кислород воздуха. Поэтому нужен лишь ацетилен.

Исполнение

Удобен, эргономичен, приспособлен для работы одной рукой. Без установок и регулировок. Фиксируемая кнопка для непрерывной работы. Одно универсальное сопло горелки.

Турбо-Пламя

Точечное пламя с турбоподдувом для высокой температуры и супер быстрой пайки.

Комплект поставки

REMS Мачо. Ацетиленовая турбо-горелка для жёсткой и мягкой пайки медных труб $\leq D 64$ мм. Пьезо-электрический самоподжиг. Подсоединение G $\frac{3}{8}$ " LH. Наконечник шланга и накидная гайка G $\frac{3}{8}$ " LH. В блистерной упаковке.

	Арт.-№	
	161010R	

Оснастка

REMS припой страница 267.



Продукция немецкого производства



Info



Ацетиленовая турбо-горелка



Продукция немецкого производства



Info

