

Мобильная, удобная камера-эндоскоп для недорогой инспекции и анализа повреждений в труднодоступных местах, таких как полости, шахты, трубы и так далее. Документирование снимков и видеоизображений на карте MicroSD. Для работы от аккумулятора и от сети.

Головка камеры Ø 8 мм

REMS CamScope HD – великолепные снимки и видеоизображения из полостей, шахт и труб в HD-качестве (1920 × 1080 пикселей). Гнездо для карт MicroSD.

Конструкция

Сверхлегкая, удобная. Блок контроллера с пистолетной рукояткой и комплектом кабелей для камеры всего 0,5 кг. Это позволяет применять его везде – с рук, над головой, в том числе и в особо стесненных местах. Прочный противударный пластмассовый корпус с эргономичной пистолетной рукояткой. Кнопки расположены прямо под дисплеем, благодаря этому блок можно одной рукой держать за пистолетную рукоятку и этой же рукой нажимать кнопки. Кнопки, в том числе для регулирования яркости светодиодов в головке камеры и дисплея (4 ступени), для поворачивания, зеркалирования и для масштабирования показываемого на дисплее изображения, вызова меню и навигации в нем. Встроенный в выключателе светодиод рабочего состояния. Литий-ионный аккумулятор 3,7 В с емкостью на 4,0 А ч для большого срока службы. Возможность применения разных комплектов кабелей для камеры HD. Штепсельно-резьбовые соединения для замены комплектов кабелей для камеры без инструмента. Прочный чемодан для блока контроллера с пистолетной рукояткой, комплект кабелей для камеры Color 8-1 HD 180°/90°, USB-кабель и принадлежности.

Блок управления с цветным дисплеем TFT-LCD

Блок контроллера с пистолетной рукояткой с цветным дисплеем 5" самой современной ЖК-технологии TFT и 480 × 854 пикселями, для великолепных снимков и изображений. Можно выбрать язык меню. Слот для карты MicroSD. Снимки и видео в качестве HD могут записываться на карту MicroSD, для простого документирования результатов инспекции. 4-кратный цифровой зум. По выбору возможно сохранение даты и времени на снимке и видеоизображении. Немедленное воспроизведение сохраненных материалов или передача через карту MicroSD на другие устройства. USB-разъем для прямого соединения с ПК или ноутбуком для зарядки аккумулятора.

Работа от аккумулятора и от сети

Технология Li-Ion. Блок контроллера с пистолетной рукояткой со встроенным литий-ионным аккумулятором 3,7 В, 4,0 а.ч. Легкий и мощный. Высокая энергоемкость примерно на 5 часов постоянной работы. Во время зарядки аккумулятора с помощью USB-кабеля можно работать в режиме питания от сети. Без эффекта памяти – для обеспечения максимальной мощности аккумулятора.

Сменные комплекты кабелей для камеры Color

Состоящий из цветной камеры Ø 8 мм, с датчиком CMOS, с регулируемой яркости светодиодами белого света для оптимальной настройки яркости и функцией фиксированного фокуса, для автоматического регулирования резкости изображения, с защитой от временного погружения в воду (IP 67).

Комплект кабелей для камеры Color 8-1 HD 180°/90° с прямой цветной камерой 180° и цветной камерой под углом 90°, с пластиковым оптическим кабелем длиной 1 м и навесным крюком, навесным магнитом. Изображения и видео могут отображаться и записываться с выбранной цветной камеры или с обеих цветных камер одновременно.

Комплект кабелей для камеры Color 8-5 HD с 5 м пластикового оптического кабеля, в качестве принадлежности.

Комплект поставки

REMS CamScope HD Set. Камера-эндоскоп для недорогой инспекции и анализа повреждений в труднодоступных местах, таких как полости, шахты, трубы и др. Документирование снимков и видеоизображений в качестве HD на карте MicroSD. Камера-эндоскоп с цветным ЖК-дисплеем 5" TFT, 4-кратным цифровым зумом, гнездом для карт MicroSD, USB-разъемом, встроенным литий-ионным аккумулятором 3,7 В, 4,0 а.ч. Комплект кабелей для камеры Color 8-1 HD 180°/90°, с прямой цветной камерой 180° и цветной камерой под углом 90°, с 1 м пластикового оптического кабеля и сменным зеркалом, сменный крюком, сменным магнитом. Карта MicroSD на 32 Гб. USB-кабель. В прочном чемодане.

	Арт.-№
	175400R4

Аксессуары

Наименование	Арт.-№
Комплект камера-кабели Color 8-5 HD , цветная камера Ø 8 мм, 1280 × 720 пикселей, с пластиковым оптическим кабелем длиной 5 м.	175440R

