

Мощная машина для быстрой накатки желобков на трубах для систем муфтовых соединений.

Стальные трубы

DN 25–300

1–12"

$S \leq 7,2$ мм

Нержавеющие стальные, медные, алюминиевые трубы, ПВХ-трубы

REMS Collum – электрическая накатка желобков до 12". Быстро и экономично. Подача прижимного ролика маслогидравлическим цилиндром.

Конструкция

Компактное, удобное для использования на стройплощадках. Прочный металлический корпус для высоких нагрузок. Удобное, легко транспортируемое, вес всего 31 кг. Для верстака. Подставка или передвижная подставка или передвижная подставка в качестве принадлежности для простой транспортировки, оптимальная рабочая высота и устойчивость.

Привод

Мощно и быстро, напр., накатка желобков на стальной трубе 6" с помощью REMS Collum всего за 52 с. Прочный, компактный редуктор, не нуждается в техобслуживании. Прочный, мощный универсальный двигатель на 1200 Вт (REMS Collum и REMS Collum 2 Compact) или универсальный двигатель на 1700 Вт (REMS Collum 2) для интенсивного использования с крупными размерами. Предохранительный выключатель импульсного режима. Педальный выключатель с сцеплением для эргономичной работы в качестве оснастки.

Устройство для накатки желобков

Компактное, удобное для использования на стройплощадках. Прочный металлический корпус для высоких нагрузок. Удобное, легко транспортируемое, вес всего 26 кг. Масляный гидравлический цилиндр для мощной подачи накатывающего ролика. Давление за счет ручного гидравлического насоса. Интегрированная в корпус многоступенчатая регулировочная шайба для автоматического регулирования глубины желобков.

Накатывающие ролики

Надёжные накатывающие ролики REMS с оптимальным соотношением диаметров ролик/контрролик и крупной сетчатой насечкой гарантируют надёжное вращение трубы и точнейшую накатку желоба. Накатывающие ролики изготовлены из особо прочной специальной стали, что обеспечивает сверхдлительный срок их эксплуатации. 3 пары роликов для накатки желобков (прижимной ролик, встречный ролик) для всего рабочего диапазона DN 25–300, 1–12", легко меняются. Желобконакатной ролик Cu (опорный ролик, обратный ролик) для медных труб 54–159 мм. Ролики для накатки желобков INOX (прижимной ролик из нержавеющей стали, встречный ролик из вязкотвердой, закаленной особым образом специальной стали, никелированный) для труб из нержавеющей стали 1–1½", 2–6" и 8–12". Желобконакатной ролик для алюминиевых труб и труб из ПВХ по запросу.

Опора для заготовок

Сверхстабильная опора для заготовок REMS Herkules XL 12" для накатки желобков на трубах до 12" (стр. 115).



Продукция немецкого производства



Info



Комплект поставки

REMS Collum. Устройство для накатки желобков для систем муфтовых соединений DN 25 – 300, 1 – 12". Устройство для накатки желобков, ручной гидравлический насос, интегрированная в корпус многоступенчатая регулировочная шайба для автоматического регулирования глубины желоба, 1 пара роликов для накатки желобков (прижимной ролик, встречный ролик) 2 – 6", шестигранный штифтовый ключ. 3 приводные машины на выбор, с необслуживаемым редуктором, мощным универсальным двигателем, предохранительным выключателем импульсного режима. Для верстака, подставки или передвижной поставки. В картонной коробке.

Наименование	Конструкция	Арт.-№
Collum	Универсальный двигатель 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W, защита от перегрузки. 29 мин ⁻¹	347006R220
Collum 2	Универсальный двигатель 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W. 28 мин ⁻¹	347008R220
Collum 2 Compact	Универсальный двигатель 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W, защита от перегрузки. 26 мин ⁻¹	347009R220

Другие сетевые напряжения по запросу.



Herkules 3B
(Поставляется отдельно)

Аксессуары

Наименование	Арт.-№
Подставка	849315R
Подставка, передвижная	849310R
Педальный выключатель сцеплением	347010R220
REMS Herkules опора для заготовок, см. стр. 115.	
Накатывающие ролики и иные аксессуары, см. стр. 54.	

