

Простая, быстрая заморозка заполненных трубопроводов жидким диоксидом углерода. Для ремонта и монтажа систем трубопроводов.

Трубные соединения из стали, меди, пластмассы

$\varnothing \frac{1}{8} - 2"$
 $\varnothing 10 - 60$ мм

Хладагент: Диоксид углерода.

Охлаждение до -79°C .

Не ядовитое, не горючее.

REMS Eskimo – заморозить, а не сливать.

Очень быстро. Автоматический приток хладагента.

Короткое время заморозки, например,

$\frac{3}{4}$ " стальную трубу за 5 минут.

Хладагент

Жидкий диоксид углерода с высокой холодопроизводительностью до -79°C . Не ядовито. Не горючее. Легко доступно.

Исполнение

Плотно прилегающие к трубе манжеты позволяют подавать хладагент непосредственно на трубу обеспечивая крайне малые сроки заморозки и экономичное потребление хладагента. Возможно одно- и двухстороннее замораживание со специальным Т-распределителем.

Манжеты

Очень узкие, высокомягкие неломающиеся, прочные манжеты, выполненные из холодостойкого термопластического материала.

Также для работы в труднодоступных местах. Нетеряемые винты.

Рукоятки с инжектором

Эргономичные рукоятки из пластмассы для выполняемых работ. Прочный инжектор из латуни. Более быстро и надежное присоединение к манжетам. Никаких установок и регулировок. Подача необходимого количества углекислоты происходит автоматически.

Шланги высокого давления

Гибкие, неломающиеся шланги высокого давления. Особо длинные для всего рабочего диапазона.



Продукция немецкого производства



Info



Очень быстро до 2"

Комплект поставки

REMS Eskimo Set. Устройство для заморозки труб диоксидом углерода.

Для труб из стали, меди, пластика, металлопластика $\varnothing \frac{1}{8} - 2"$, $\varnothing 10 - 60$ мм. По 2 шт. манжеты для замораживания 10 разных величин для всего рабочего диапазона, фланцевое соединение с тройником, глухая гайка, 2 рукоятки с инжектором, 2 шланга высокого давления. В прочном чемодане.

	Арт.-№
	130002R

Аксессуары

Наименование	Величина	Арт.-№
Манжета для замораживания		
$\frac{1}{8}"$	10/12 мм	130450
$\frac{1}{4}"$	15 мм	130455
$\frac{3}{8}"$	18 мм	130460
$\frac{1}{2}"$	22 мм	130465
$\frac{3}{4}"$	28 мм	130470
$1"$	35 мм	130475
$1\frac{1}{4}"$	42 мм	130480
$1\frac{1}{2}"$		130485
	54 мм	130490
$2"$	60 мм	130495
Шланг высокого давления 2,5 м		130415
T-распределитель		130207
Фланцевое соединение с Т-образным распределителем		130383
Запорная гайка		130209
Двойной ниппель		130208
Рукоятка с инжектором		130410
Чемодан с вкладышем		130430R

