REMS Хеликс 22 V VE

Аккумуляторная дрель-отвертка

Мощный, мобильный, удобный электроинструмент для сверления, ввинчивания/отвинчивания винтов и удаления грата с труб. Для монтажа, демонтажа, ремонта. Технология Li-Ion 22 V. Для аккумуляторных и сетевых приводов.	
Сверление отверстий в стали, камне	≤ D 13 мм
Сверление отверстий в дереве	≤ D 32 мм
Сверление сверлами для керамической плитки, напр., в керамике, керамограните, граните, мраморе	≤ D 14 мм
Ввинчивания/отвинчивания винтов	≤ D 8 мм

REMS Хеликс 22 V VE – сверление, привинчивание и удаление грата. С мощным, бесщеточным аккумуляторным двигателем.

Конструкция

Сверхлегкая, сверхмалая, сверхудобная. Приводная машина с аккумулятором, всего 1,6 кг. Это позволяет применять его везде – на весу, над головой, в том числе и в особо узких местах. Оптимальное распределение веса для работы одной рукой. Корпус эргономичной формы. Приводная машина с зажимным патроном без ключа, диапазон зажимания 1,5 – 13 мм, правый и левый ход. 2 плавно регулируемых диапазона частоты вращения 0 – 560 мин$^{-1}$ и 0 – 1900 мин$^{-1}$, 15 ступеней момента вращения плюс ступень для сверления, мощный момент вращения в 12 Нм в быстром и 30 Нм в медленном диапазоне частоты вращения для работы с шурупами с большим усилием. Встроенная светодиодная рабочая лампа для освещения места работы. Зажим для крепления на поясе. Для работы от аккумулятора и от сети. 1 отвертка с двойной насадкой под шлиц и под крест, длина 50 мм. Комплект насадок входит в оснастку.

Привод

Мощный электромеханический привод с мощным, бесщеточным аккумуляторным двигателем 21,6 В, отдача 500 Вт, прочная, 2-ступенчатая планетарная передача на точных шарикоподшипниках, не нуждается в уходе. Предохранительный выключатель импульсного режима.

Электроника Vario

Плавное электронное управление количеством ходов для осторожного и эффективного засверливания, ввинчивания/вывинчивания винтов и выбора скорости вращения при сверлении и ввинчивании/вывинчивании винтов. Количество ходов может плавно управляться с помощью переменного давления на предохранительный выключатель от 0 до 560 и от 0 до 1900 мин$^{-1}$.

Работа от аккумулятора или от сети.

Технология Li-Ion 22 V. Ионно-литиевые аккумуляторы на 21,6 В с емкостью на 2,5, 4,4, 5,0 или 9,0 ампер-часов для большого срока службы. Легкий и мощный. Ступенчатый индикатор заряда из цветных светодиодов. Зона рабочих температур от – 10 до + 60 °C. Эффект памяти для максимальной мощности аккумулятора отсутствует. Быстрозарядное устройство 100 – 240 В, 90 Вт. Быстрозарядное устройство 100 – 240 В, 290 Вт, для короткого времени зарядки, в качестве принадлежности. Источник питания 220 – 240 В/21,6 В, отдача 15 А, для работы от сети вместо литиево-ионного аккумулятора 21,6 В, в комплекте оснастки.

Info

REMS Хеликс 22 V VE

Аккумуляторная дрель-отвертка

Комплект поставки

REMS Хеликс 22 V VE Сет. Аккумуляторная дрель-отвертка с электроникой Vario (VE) для сверления стали, камня, ≤ D 13 мм, дерево ≤ D 32 мм и других материалов и для работы с винтами ≤ D 8 мм. Приводная машина с зажимным патроном без ключа, диапазон зажимания 1,5 – 13 mm мм, правый и левый ход. Электромеханический привод с мощным, бесщеточным аккумуляторным двигателем 21,6 В, 500 Вт, 2-ступенчатой прочной планетарной передачей. 2 плавно регулируемых диапазона частоты вращения 0 – 560 мин-^{1} и 0 – 1900 мин-^{1}, 15 ступеней момента вращения плюс ступень для сверления, мощный момент вращения в 50 Нм в обоих диапазонах частоты вращения. Предохранительный выключатель импульсного режима. Встроенный рабочий светодиодный светильник. Зажим для крепления на поясе. Аккумулятор Li-Ion 21,6 В, 2,5 Ач, быстрозарядное устройство 220 – 240 В, 50 – 60 Гц, 70 Вт. 1бита с двойным лезвием паз/крестовый паз, длина 50 мм. В сумке для переноски.

	Арт.-№	
	190110 R220	

Инструменты, рассчитанные на другое сетевое напряжение на заказ.

Оснастка

Наименование	Арт.-№	
REMS РЭГ 10 – 42. Устройство для зачистки внешних/внутренних кромок труб D 10 – 42 мм, D ½ – 1⅝", см. стр. 98		
REMS РЭГ 10 – 54. Устройство для зачистки внешних/внутренних кромок труб D 10 – 54 мм, D ½ – 2⅛", см. стр. 99		
REMS КалиГрат E. Калибровочные инструменты и устройство для зачистки внешних/внутренних кромок труб для композитных труб D 14 – 63 мм, см. стр. 100		
REMS Сверло по кафелю, D 5 – 14 мм, см. стр. 320		
REMS Хеликс 22 V VE Привод, без аккумулятора	190100 R22	
Аккумулятор Li-Ion 21,6 В, 2,5 Ач	571571 R22	
Аккумулятор Li-Ion 21,6 В, 4,4 Ач	571574 R22	
Аккумулятор Li-Ion 21,6 В, 5,0 Ач	571581 R22	
Аккумулятор Li-Ion 21,6 В, 9,0 Ач	571583 R22	
Быстрозарядное устройство 100 – 240 В, 50 – 60 Гц, 90 Вт	571585 R220	
Быстрозарядное устройство 100 – 240 В, 50 – 60 Гц, 290 Вт	571587 R220	
Адаптер 220 – 240 В/21,6 В, 50 – 60 Гц, 15 А, для работы от сети вместо ионно-литиевого аккумулятора 21,6 В	571567 R220	
Сумка для переноски	190053 R	
Комплект бит, состоит из держателя для быстрой смены бит, магнитного, с автоматической блокировкой бит, 12 бит (4 Torx, 3 под крест PH, 3 под крест PZ, 2 под шлиц), в практичном вставном магазине с эластичной летной для крепления и фиксации на запястье или на отвертке.	190051 R	
REMS Люмен 2800 22 V, аккум. прожектор для строительства, см. стр. 111.		