

| Наименование | Арт.-№ |
|--|------------|
| REMS Simplex 2. Прочная, удобная стойка для алмазного сверления до Ø 202 мм. Описание см. на стр. 358. | 183700R |
| REMS Titan. Прочная, особо устойчивая стойка для сверления в железобетоне и др. материалах до Ø 300 мм. Для самых высоких требований. Описание см. на стр. 358. | 183600R |
| Шаблон для сверления Titan для простого размещения крепежных отверстий. Для стойки REMS Titan | 183605R |
| Сверло по камню из закаленного металла Ø 15 мм SDS-plus для забивных анкеров M12 | 079018 |
| Забивной анкер M12, 50 штук , для бетона | 079005R50 |
| Насадка для забивного анкера M12 | 182050R |
| Сверло по камню из закаленного металла Ø 20 мм SDS-plus для распорных анкеров M12 | 079019 |
| Замковый анкер M12, 10 штук , для кирпичной кладки, многоразового применения | 079006R10 |
| Комплект быстрой фиксации стойки 160 состоящий из рифленого анкера со сплошной накаткой M12 x 52, быстrozажимной гайки, шайбы. | 079010 |
| Комплект быстрой фиксации стойки 500 для крепления стойки без анкеров, с установочным винтом со сплошной накаткой 500 мм, 2 быстrozажимными гайками, шайбами | 183607R |
| Вакуумное крепление Titan , состоящее из крышки с ниппелем для соединения под шланг $\frac{3}{8}$ " и уплотнительного кольца для основания стойки. | 183603R |
| Вакуумный насос , для создания разрежения ≤ -900 мбар (90%), состоящий из шиберного насоса сухого хода, без масла, производительностью 6 м ³ /ч, конденсаторного двигателя 230 V, 50–60 Гц, 250 Вт, с защитой от брызг, внутреннего всасывающего фильтра с функцией шумоподавления и 5 м тканного шланга из ПВХ с быстrozажимной муфтой. | 183670R220 |
| Лазерный указатель центра отверстия | 183604R |
| Приспособление для засверловки G ½ TDKB , с отверстиями для отсасывания сверлильной пыли из отверстия, со сверлом по камню из твердого сплава Ø 8 мм. | 180145R |
| Сверло по камню из закаленного металла Ø 8 мм для засверливавющей направляющей | 079013 |
| Односторонний рожковый гаечный ключ SW 41 для отвинчивания универсальных алмазных коронок | 079003 |
| Стопорное кольцо для быстрой смены алмазной коронки для колонкового бурения | 180015 |
| Удлинитель 200 мм | 180155R |
| Точильный камень для алмазных коронок | 079012 |
| Чашечный уровень , магнитный, для выравнивания положения стойки сверлильного станка | 182010R |
| Detect B. Электронный детектор центральной точки сверлильного отверстия, для точного определения центров входа и выхода сквозных отверстий, см. стр. 370. | |
| Двери для защиты от пыли , см. стр. 120. | |
| REMS Pull 2 M , сухой и мокрый улавливатель пыли, сертифицирован для улавливания опасной для здоровья пыли по EN 60335-2-69, см. см. стр. 374 | |

