REMS Пикус DP

Электрическая машина алмазного сверления с использованием микроимпульсной технологии

Компактный, удобный электроинструмент для кольцевого сверления, напр., в бетоне, железобетоне, кирпичной кладке всех видов, природном камне, асфальте, бесшовном полу всех видов. С использованием микроимпульсной технологии. Специально для сухого сверления, с ручным управлением или со стойкой. Для мастерских и промышленности.

Бетон, железобетон	≤ D 162 (202) мм
Каменная кладка и другие материалы	≤ D 202 мм

Алмазные коронки для сухого сверления REMS, также используются для приводов других производителей, мотри страницу 319.

REMS Пикус DP – с использованием микроимпульсной технологии. Для сухого сверления без воды. Чисто, просто, быстро, напр., 200 мм в железобетоне D 62 мм всего 5 мин.

Специально для сухого сверления

Приводная машина для микроимпульсной техники, разработана специально для сухого сверления, с ручным управлением или с подставкой для сверления. Может быть использован везде, в стесненных условиях, вплотную к стене. Подходит для многих, в особенности твердых, материалов. Для прокладки трубопроводов и кабеля, для вентиляционных каналов методом колонкового бурения. В комплексе с пылесосом REMS Пуль 2 M идеально подходит для выполнения кольцевого сверления в готовых помещениях, например, в жилых, офисных или промышленных зданиях.

Использование

Компактная приводная машина для кольцевого сверления с минимальной вибрацией, с соединительной резьбой для кольцевых сверел UNC 1¼ снаружи, G ½ внутри. Микроимпульсная технология с возможностью включения и отключения: При 1200 об/мин холостого хода импульсный диск с 24 зубьями генерирует 28 800 импульсов на об/мин, а под нагрузкой при 880 об/мин – 21 120 импульсов на об/мин. Прочная, подходит для использования на стройках. Суперлегкий, всего 7 кг. Простая, быстрая работа без воды, например, 200 мм в железобетоне D 62 мм всего 5 мин. Практичный ручной держатель и стабилизатор для ручного сверления. Встроенный всасывающий ротор для отсасывания пыли с подключением для REMS Пуль 2 M и других подходящих пылесосов. Специальная стойка для высверливания отверстий свыше 60 мм.

Привод

Мощный универсальный двигатель 2200 Вт. Число оборотов сверлильного шпинделя под нагрузкой 880 мин$^{-1}$. Редуктор, не требующий технического обслуживания. Проскальзывающая муфта безопасности защищает от блокировки. Импульсный переключатель с фиксатором.

Мультифункционная электроника

Мультифункционная электроника с ограничением пускового тока для мягкого пуска инструмента и мягкого сверления, автоматический ограничитель числа оборотов на холостом ходу для снижения шума, защиты двигателя и регулирование перегрузок двигателя и редуктора.

Алмазные коронки для сухого сверления LS

Сваренные посредством лазерной сварки и устойчивые к высоким температурам алмазные коронки для сухого сверления, разработанные специально для микроимпульсной технологии (стр. 319), для кольцевого сверления без воды, с ручным управлением или стойкой. Посадочный разъем UNC 1¼ внутренний. Сверление до 320 мм. Специально разработанные высококачественные алмазные сегменты с высоким содержанием алмазов и специальным связующим, для безупречного сверления и длительного срока службы. Идеальное решение для сухого сверления в железобетоне и кирпичной кладке. Вспомогательное кольцо для облегчения освобождения кольцевой алмазной коронки для сухого сверления, в качестве принадлежности.

Улавливание пыли по EN 60335-2-69

При работе с минеральными строительными материалами, например, бетоном, железобетоном, кирпичной кладкой, бесшовным полом, образуется большое количество кварцсодержащей минеральной пыли (мелкой кварцевой пыли), опасной для здоровья. Вдыхание мелкой кварцевой пыли опасно для здоровья. Согласно EN 60335-2-69 предписано использовать для отсасывания опасной для здоровья пыли с граничными параметрами взрывоопасности/граничным параметром > 0,1 мг/м^3 как минимум безопасный пылесос для класса пыли M. Учтите национальные предписания.

Используется для высокопроизводительного отсасывания сверлильной пыли из высверленного отверстия при сухом сверлении REMS Пуль 2 M (стр. 324). Безопасный пылесос REMS Пуль 2 M сертифицирован для отсоса опасной для здоровья пыли класса M.

Приспособление для засверловки

Приспособление для засверловки G ½ TDKB, с отверстиями для отсасывания сверлильной пыли из отверстия, со сверлом по камню из твердого сплава D 8 мм.

Стойки

По выбору стойка REMS Симплекс 2 или REMS Титан (стр. 318).

Продукция немецкого производства

Info

REMS Симплекс 2

REMS Титан

REMS Пикус DP

Электрическая машина алмазного сверления
с использованием микроимпульсной технологии

REMS Пикус DP базовый пакет

REMS Пикус DP Сет Симплекс 2

REMS Пикус DP Сет Титан

REMS Пикус DP/Пуль 2 M Сет-пакет

Комплект поставки

REMS Пикус DP базовый пакет. Электрическая машина алмазного сверления с использованием микроимпульсной технологии для сухого сверления в бетоне, железобетоне ≤ D 162 (202) мм, кирпичной кладке и других материалах ≤ D 202 мм, с ручным управлением или со стойкой. Приводная машина с соединительной резьбой для кольцевых сверл UNC 1¼ снаружи, G ½ внутри, редуктором с предохранительной проскальзывающей муфтой, не требующим техобслуживания, универсальным двигателем 230 В, 50–60 Гц, 2200 Вт, встроенным отсасывающим ротором для отсасывания пыли. Многофункциональный блок электроники с плавным пуском, ограничением скорости вращения на холостом ходу, предохранителем от перегрузки и защитой от блокировки. Импульсный переключатель с фиксатором. Скорость вращения шпинделя сверлильного станка под нагрузкой 880 об/мин. Прижим. Центровочное приспособление G ½ TDKB с буром D 8 мм, торцовый ключ с внутренним шестигранником SW 3. Гаечный ключ SW 32. В прочной металлической коробке.

	Арт.-№	
	180016 R220	

Другие сетевые напряжения по запросу.

Комплект поставки

REMS Пикус DP Сет Симплекс 2. REMS Пикус DP базовый пакет и стойкой REMS Симплекс 2 для сверлильной установки, включая инструменты и комплект крепежа для кирпичной кладки и бетона.

	Арт.-№	
	180033 R220	

Другие сетевые напряжения по запросу.

Комплект поставки

REMS Пикус DP Сет Титан. REMS Пикус DP базовый пакет и стойкой REMS Титан для сверлильной установки, включая инструменты и комплект крепежа для кирпичной кладки и бетона.

	Арт.-№	
	180035 R220	

Другие сетевые напряжения по запросу.

Комплект поставки

REMS Пикус DP/Пуль 2 M Сет-пакет. REMS Пикус DP базовый пакет, номер артикула 180016 R220, и REMS Пуль 2 M Сет, номер артикула 185601 R220.

	Арт.-№	
	180036 R220	

Другие сетевые напряжения по запросу.

Оснастка

Наименование	Арт.-№	
REMS Пикус DP привод	180003 R220	
Стальной чемодан с вкладышем	180600 RDP	
Алмазные коронки для сухого сверления REMS LS, лазерная сварка, устойчивость к высоким температурам, страница 319.		
REMS Пуль 2 M, пылеуловитель сухой и мокрый, страница 324		
Дополнительные аксессуары страница 318.		