REMS Power-Ex-Press P-CEF ACC

Электрогидравлический трубный расширитель 34 кН с автоматическим возвратом

Компактный, удобный электроинструмент для быстрого и простого расширения труб и колец.

Фитинги Cold Expansion из пластмассы (P-CEF)
Ø 16 – 63 мм
Ø ½ – 2"
s ≤ 6,3 мм

Продукция немецкого производства

Info

REMS Power-Ex-Press P-CEF ACC – Быстрое и простое расширение с электроприводом до Ø 63 мм. С автоматическим возвратом.

Расширительные головки

Широкий диапазон расширения до Ø 63 мм. Автоматическое пошаговое расширение до достижения заданного расширительной головкой значения. Применение расширительных головок REMS P-CEF и подходящих расширительных головок других производителей. Расширительное устройство 50 – 63 мм, 2", для крепления расширительных головок REMS P-CEF 50 – 63 мм, 2" и подходящих расширительных головок других производителей. Расширительное устройство 16 – 40 мм, ½ – 1½", для крепления расширительных головок P-CEF 16 – 40 мм, ½ – 1½", и подходящих расширительных головок других производителей, в качестве принадлежности.

Конструкция

Компактный, прочный, соответствующий требованиям строй площадки. Небольшой вес и стройная конструкция выгодно отличают его от других машин. Вес всего 5,6 кг. Везде используемый, с удобным захватом для руки, удобный для работы на весу, над головой, в стесненных условиях. Оптимальная балансировка веса. Эргономически проработанная и сбалансированная форма с удобным захватом.

Привод

Большая расширяющая сила для быстрого, безупречного расширения. Тяговое усилие 34 кН. Мощный электрогидравлический привод с автоматическим возвратом (ACC), с надежным универсальным двигателем, 450 Вт, планетарным редуктором, эксцентриковым поршневым насосом и компактной мощной гидравлической системой. Переключатель безопасности.

Комплект поставки

REMS Power-Ex-Press P-CEF ACC Basic-Pack. Электрогидравлический трубный расширитель 34 кН для труб/колец систем Uponor Quick & Easy Ø 16 – 63 мм, Ø ½ – 2", s ≤ 6,3 мм. Электрогидравлический привод с автоматическим возвратом, с надежным универсальным двигателем, 230 В, 50 – 60 Гц, 450 Вт, редуктором, не требующим технического обслуживания с проскальзывающей предохранительной муфтой и системой подачи с трапециевидным штифтом. Расширительное устройство 50 – 63 мм, 2". Без расширительных головок. В прочной металлической коробке.

	Арт.-№	
	575017R220	

Внимательно ознакомтесь с инструкцией. Аккумуляторный расширитель для других систем по запросу. Другие сетевые напряжения по запросу.

Оснастка

Наименование	Арт.-№	
Расширительное устройство 16 – 40 мм, ½ – 1½", для крепления расширительных головок P-CEF 16 – 40 мм, ½ – 1½"	575100R	
Расширительные головки P-CEF см. стр. 277.		
Стальной чемодан с вкладышем	575278R	