

Удобный высококачественный инструмент для простого и быстрого снятия наружной фаски (15°)

Пластиковые трубы D 16–250 мм, D ¾–10"

Толщина стенок ≤ PN 16

REMS RAG – снятие фаски под углом 15°.

Снятие фаски под углом 15° для стандартных пластиковых труб.

Также предназначено для удаления грата при муфтовой сварке.

Бесступенчатая регулировка под диаметр трубы и толщину стенки.

Очень простое и быстрое снятие фаски благодаря особенно выгодной геометрии лезвий.

Два лезвия для снятия фаски одинаковой конструкции, расположенные рядом друг с другом, одно из которых срезает фаску, а другое служит опорой для трубы во время снятия фаски. Если одно лезвие для снятия фаски изношено, его можно заменить на другое, которое служит опорой, чтобы увеличить срок службы вдвое.

Чрезвычайно легко скользящая Y-образная направляющая с чуть выступающим полотном ножа для снятия фаски за счет оптимальной геометрии лезвия для оптимального направления труб малых диаметров. Из высокопрочного усиленного стекловолокном полиамида.



Продукция немецкого производства



Комплект поставки

REMS RAG. Инструмент для снятия фаски. С лезвиями. В коробке.

Наименование	Трубы ≤ D мм/дюйм	Арт.-№
P 16–110	16–110 / ¾–4"	292110R
P 32–250	32–250 / 1¼–10"	292210R

Оснастка

Наименование	Арт.-№
Резцы для снятия фасок, 2 шт., для REMS RAG P 16–250	292011

