

REMS Tiger pneumatic

Пневматическая сабельная пила для труб

Мощный, прочный, удобный пневмоинструмент с передающей усилие направляющей для простого и быстрого отпиливания под прямым углом, без тисков. Также для универсального пиления на весу. Идеален для проведения работ в опасных зонах, например, во влажной среде.

Идеально подходит для стальных труб и других материалов

Много материалов, напр., дерево, дерево с гвоздями, поддоны, металл, также нержавеющая сталь, литье, пористый бетон, гипсовые плиты, пемза, кирпич, обожженный кирпич.

Для материалов, которые тяжело поддаются распиливанию, напр., труб из нержавеющей стали, труб из твердого литья использовать REMS Tiger SR с системой электронного регулирования.

REMS Tiger pneumatic – для работ в опасных средах.

Пилит прямо, молниеносно, без усилий.

Передающий усилие направляющий держатель для дополнительных 400 % силы резки.

Прочный, прямоугольный запатентованный ходовой маятник.

Осцилляторный привод с ANC. Агрессивный орбитальный ход полотна для быстрой подачи пилы и долгого срока службы полотен. Универсальное запатентованное крепление полотна.

Конструкция

Крепкая, удобная для использования на стройплощадках. Вытянутая, удобная форма. Очень легкая, всего 3,8 кг. Применима везде. Эргономичный обхват для руки спереди, передний кожух из нескользящего материала для энергичной подачи полотна. Эргономичная удобная ручка. Поворотный опорный башмак для надежного направления пилы на обрабатываемом материале. Высококачественная скользящая силиконовая прокладка защищает редуктор от воды и пыли. Универсальный двигатель с большим резервом мощности, 1.000 Вт. Система регулирования числа ходов (акселератор) от 0 до 1700 об/мин. Рабочее давление 6 бар, расход воздуха $\leq 1,6 \text{ м}^3/\text{мин}$. Предохранительный переключатель импульсного режима с блокировкой случайного включения.

Далее смотри REMS Tiger, см. стр. 70–71.

Комплект поставки

REMS Tiger pneumatic Set. Пневматическая сабельная пила для труб для пиления под прямым углом, с бугелем, одной рукой приводной двигатель с рукяткой, не требующий технического обслуживания, защищенный от воды и пыли маятниковый привод с игльчатым подшипником (ANC), агрессивный орбитальный ход полотна, мощный двигатель 1000 Вт, рабочее давление 6 бар, Предохранительный переключатель импульсного режима с блокировкой случайного включения. Система регулирования числа ходов (акселератор) от 0 до 1700 об/мин. Шланг поступающего воздуха, шланг отработанного воздуха. Универсальное крепление полотна. Шестигранный ключ штифта. Направляющий держатель до 2". 2 шт. специальных пильных полотна REMS 2" /140-3,2. В прочном стальном чемодане.

Арт.-№	
560022	

Аксессуары

Наименование	Арт.-№
Пильные полотна см. стр. 76–77.	
Tiger pneumatic привод	560002R
Направляющая 2", для труб Ø 1/8 – 2"	563000R
Направляющая 4", для труб Ø 2 1/2 – 4"	563100R
Направляющая 6", для труб Ø 5 – 6"	563200R
Цепной направляющий держатель 6", для труб Ø 1/8 – 6" и других профилей	563203R
Двойной бугель для пиления и нарезки резьбы, для REMS Tiger или REMS Amigo, REMS Amigo 2	543100
Защитный колпак для бугеля 2", 4" и 6" для зажима тонкостенных труб	563008R
Стальной чемодан	566051R



Продукция немецкого производства



Info

