

# REMS отрезные клемши Мини М

Принадлежности для радиальных опрессовочных устройств REMS 22 кН

Мощные отрезные клемши Мини М из кованной и особо прочной специальной стали для резки шпилек.  
Сталь, нержавеющая сталь  
Расчитаны на нагрузку 4.8 (400 Н/мм<sup>2</sup>) M 6 – M 10

## REMS отрезные клемши Мини М – режут всего за 2 секунды!

Переворачиваемые отрезные насадки для удвоенного срока эксплуатации. Отрезные насадки, изготовленные с высокой точностью на обрабатывающих центрах с АЧПУ, отрезают шпильки чётко, без грата. Режущие вставки M с прецизионным резьбовым контуром, изготовленные на станке с ЧПУ для точного захвата шпильки в процессе резки. Детали клемшей, режущие вставки и специально сконструированные и закаленные режущие кромки высокой точности для резки без образования заусенцев.

Шпильку можно сразу после резки без дополнительной обработки ввинтить в резьбовое соединение трубного хомута или накрутить на нее гайку.

Отрезное устройство сконструировано в форме пресс-клемщед. Очень компактная конструкция и небольшой вес отрезных клемши REMS Mini благодаря специальному расположению подсоединения для отрезных клемши (патент EP 1 952 948). Углубления в запрессовочных щечках для надежного направления соединительных планок для прессования без смещения (патент EP 2 347 862).

Привод посредством любых радиальных опрессовочных устройств REMS 22 кН.

## Комплект поставки

REMS отрезные клемши Мини М. Отрезные клемши с 1 парой поворотных отрезных вставок для стали, нержавеющая сталь, M 6 – M 10. В картонной упаковке.


Наименование	для шпилек	Арт.-№
REMS Отрезные клемши Мини М 6	M 6	578620
REMS Отрезные клемши Мини М 8	M 8	578621
REMS Отрезные клемши Мини М 10	M 10	578622

## Аксессуары

Наименование	для шпилек	Арт.-№
Отрезные вставки M 6, пара	M 6	571891
Отрезные вставки M 8, пара	M 8	571896
Отрезные вставки M 10, пара	M 10	571866

Стальной чемодан для 8 пресс-клемщед Мини/ отрезных клемши Мини и отделом для трубореза до 42 мм	578295R
--	---------



Продукция немецкого производства



Info



Патент EP 1 952 948  
Патент EP 2 347 862)

