

REMS Amigo 22V

Akumulátorová závitnice s rychlovyměnitelnými závitoreznými hlavami

Výkonné, mobilní, snadno ovladatelné akumulátorové nářadí pro řezání závitů s jedinečnou opěrnou vidlicí. Lze jej používat kdekoli, bez svěráku. Ideální pro opravy, renovaci, stavby. Li-Ion 22V technologie. Pro akumulátorový a síťový provoz.

Trubkový závit	1/8 – 1", 16 – 32 mm
Šroubový závit	6 – 30 mm, 1/4 – 1"

Druhy závitů viz strana 36, 37.

REMS Amigo 22V – mobilní, lehká, snadno ovladatelná. Akumulátor Li-Ion 22V, 9,0 Ah, 194 Wh, pro ca. 52 závitů 3/4" na jedno nabití akumulátoru*.

Výhoda systému

Jen jeden druh malých, kompaktních rychlovyměnitelných závitorezných hlav a jen jeden druh rezných čelistí pro všechny závitnice REMS. Proto jednoduché, nákladově výhodné skladování. Nemůže dojít k záměnám.

Opěrná vidlice

Stabilní, jednoduše použitelná vidlice pro podepření točivého momentu v obou směrech. Bezpečně upínající díky šikmo postavenému upínacímu vřetenu, se samozesilujícím upínacím účinkem. Velmi jednoduché usazení závitnice na opěrnou vidlici a trubku.

Konstrukce

Kompaktní, robustní, vhodná pro používání na stavbách. Všeude okamžitě použitelná, i bez svěráku. Úzký tvar pro těžko přístupná místa. Mobilní, lehká, snadno ovladatelná. Pohonná jednotka s akumulátorem pouze 5,6 kg. Praktická uzavřená rukojeť měkkým úchopem (Softgrip). Perfektní, bezpečné usazení rychlovyměnitelných závitorezných hlav. Kontrola stavu stroje s ochranou proti přetížení pohonné jednotky proti příliš vysokým proudům, s ochranou proti přehřátí prostřednictvím sledování teploty motoru (NTC), s kontrolou stavu nabití se zobrazením stavu nabití prostřednictvím dvoubarevné zelené/červené LED.

Pohon

Stabilní pohonná jednotka nevyžadující údržbu. Výkonný akumulátorový motor 22V, s velkou rezervou výkonu, výkon 500 W. Vysoká rychlost řezání 27–20 min⁻¹. Bezpečnostní spínač.

Akumulátorový nebo síťový provoz

REMS Li-Ion 22V technologie, viz strana 20–25. Vysoce zatížitelné akumulátory Li-Ion 22V s kapacitou 9,0 Ah, 194 Wh, pro dlouhou dobu chodu. Lehká a výkonná, pro 52 závitů 3/4" na jedno nabití akumulátoru*. Odstupňovaný ukazatel stavu nabití s barevnými LED. Rozsah pracovní teploty – 10 do + 60 °C. Žádný paměťový efekt pro maximální výkon akumulátoru. Rychlonabíječka 100–240V, 90W, 22V nebo 290W, 22V, pro kratší doby nabíjení, jako příslušenství. Síťový zdroj 220–240V, 22V, 40A na výstupu, pro síťový provoz namísto akumulátoru Li-Ion 22V, jako příslušenství.

Rychlovyměnitelné závitorezné hlavy

Osvědčená technika, vysoká kvalita materiálu a precizní zpracování závitorezné hlavy, závitorezné čelisti a krytu tvoří kompaktní celek a garantují super lehké nařezávání a snadné řezání závitů. Žádné zasekávání závitorezných čelistí. Dlouhé, precizní trubkové vedení pro perfektní vystředění trubky. Otvory pro odchod třísek se směrem ven rozšiřují, třísky tak mohou snadno odcházet a výsledný závit je čistý.

Závitorezné čelisti

Osvědčené, neznížitelné kvalitní závitorezné čelisti REMS s optimální geometrií břitů zaručují super lehké nařezávání, snadné řezání závitů a čistý závit. Závitorezné čelisti se vyrábějí z odolné, zvláště kalené speciální oceli, zaručující extrémně dlouhou životnost.

Závitorezné oleje

REMS Sanitol a REMS Spezial (strana 53). Vyvinuté speciálně pro řezání závitů. Vyznačují se velmi vysokými mazacími a chladicími účinky. Bezpodmínečně nutné pro dosažení čistého závitů a zajištění delší životnosti závitorezných čelistí, nástrojů a strojů.

Výroba vsuvek

Racionálně s REMS Nippelspanner 3/8 – 1" (2") (strana 52).



Kvalitní německý výrobek



Info



Rozsah dodávky

REMS Amigo 22 V Set. Akumulátorová závitnice s rychlovyměnitelnými řezacími hlavami. Pro trubkové závitky 1/8 – 1", 16 – 32 mm, šroubové závitky 6 – 30 mm, 1/4 – 1". Pro pravé i levé závitky. Pohonná jednotka s bezúdržbovou převodovkou, výkonným akumulátorovým motorem 22 V, 500 W, bezpečnostním krokovacím spínačem. Pravý a levý chod, kontrola stavu stroje s ochranou proti přetížení, sledování teploty, kontrola stavu nabití. Akumulátor Li-Ion 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh, rychlonabíječka 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V. Opěrná vidlice pro oba směry otáčení. Rychlovyměnitelné závitořezné hlavy REMS eva pro kónické trubkové závitky ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R pravé, pro trubkové závitky kuželové ASME B1.20.1 NPT pravé nebo pro závitky pro elektroinstalační trubky EN 60423 M. V pevném kufru z ocelového plechu.

Označení	Obj.č.	€
Set R 1/2 + 3/4 + 1	530015R220	2 220,00
Set NPT 1/2 + 3/4 + 1	530018R220	2 220,00
Set M 20 + 25 + 32	530016R220	2 360,00

Jiná napětí sítě na vyžádání.



Příslušenství

Označení	Obj.č.	€
Rychlovyměnitelné závitořezné hlavy, závitořezné čelisti, nástrčné hlavy pro závitníky viz strana 36 – 37.		
Amigo 22 V pohonná jednotka, bez akumulátoru	530004R22	1 370,00
Opěrná vidlice Amigo 2 Compact	543010	268,00
Akumulátor Li-Ion 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh	571583R22	439,00
Rychlonabíječka 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571585R220	226,00
Rychlonabíječka 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W, 22 V	571587R220	487,00
Sít'ový zdroj 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 900 W, 22 V, 40 A pro síťový provoz namísto akumulátoru Li-Ion 22 V	571578R220	610,00
REG St 1/4 – 2", odhrotovač, viz strana 105.	731700	178,00
Ráčna eva viz strana 28.	522000	200,00
Závitořezné oleje viz strana 53.		
REMS Nippelspanner 3/8 – 2" viz strana 52.		
Kufr z ocelového plechu s vložkou	546000	164,00
REMS Lumen 2800 22 V, akumulátorový LED stavební reflektor, viz strana 119.		

