

## REMS Ax-Press 25 22V ACC REMS Ax-Press 25 L 22V ACC

Akumulátorový axiální lis 20 kN s automatickým zpětným chodem  
Akumulátorový axiální lis 13 kN s automatickým zpětným chodem

Kompaktní, snadno ovladatelné elektrické nářadí se zpětným chodem pro výrobu spojů s tlakovými kroužky. Li-Ion 22V technologie. Pro akumulátorový a síťový provoz. Pro řemeslo a průmysl. Pro stavbu a dílnu.

Axiální lisování  $\varnothing$  12–40 mm

**REMS Ax-Press 25 22V ACC – univerzální do  $\varnothing$  40 mm.**  
**Super lehký, super dobře padnoucí do ruky.**  
**S automatickým zpětným chodem. Super rychlý.**  
**Optimální rozložení hmotnosti pro ovládání jednou rukou.**  
**Otočné lisovací zařízení. Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah pro ca. 500 zalisování REHAU RAUTIAN PX  $\varnothing$  16 mm na jedno nabití akumulátoru\*.**

**Kompletní sortiment lisovacích hlav REMS, rychle vyměnitelných.**

### Výhoda systému

Jen jeden druh lisovacích hlav pro REMS Ax-Press HK, REMS Ax-Press H, REMS Ax-Press 25 22V ACC a REMS Ax-Press 25 L 22V ACC. Proto jednoduché, nákladově výhodné skladování.

### Lisovací hlavy pro všechny běžné systémy

Kompletní sortiment lisovacích hlav REMS pro všechny běžné systémy s tlakovými kroužky. (strana 248–249). Volitelné lisovací hlavy REMS s pružinovou západkou k nasazení běžně dosažitelných lisovacích vložek. Vysoce zatížitelné lisovací hlavy z kované a obzvláště tvrzené speciální oceli. Lisovací hlavy REMS jsou specifické pro systém a odpovídají požadavkům daného systému s tlakovými kroužky. Díky tomu je dosaženo systémově konformního, bezpečného lisování.

### Dvojitě lisovací hlavy

REMS dvojitě lisovací hlavy každá s dvěma uloženími, které do sebe navzájem přecházejí, pro spojky trubek o různých rozměrech (strana 248). Bez výměny lisovacích hlav. Super jednoduché, šetří čas.

### Konstrukce

Superlehký, supermalý, super padnoucí do ruky. Pohonný stroj REMS Ax-Press 25 22V ACC s akumulátorem jen 3,0 kg, jen 28 cm dlouhý. Pohonný stroj REMS Ax-Press 25 L 22V ACC s akumulátorem jen 3,2 kg, jen 31 cm dlouhý. REMS Ax-Press 25 22V ACC a REMS Ax-Press 25 L 22V ACC vždy s 40 mm zdvihem. REMS Ax-Press 25 22V ACC s předem danou polohou lisovací hlavy pro lisování spojky s tlakovými kroužky s upínací roztečí a  $\leq$  82 mm v jednom pracovním cyklu. REMS Ax-Press 25 L 22V ACC s volitelnou polohou lisovací hlavy pro lisování spojky s tlakovými kroužky s upínací roztečí a  $\leq$  116 mm v jednom pracovním cyklu a pro dvojitě lisování. Proto všude použitelná, volně z ruky, nad hlavou, na úzkých místech. Optimální rozdělení hmotnosti pro ovládání jednou rukou. Ergonomicky vytvořený kryt s prohlubněmi pro uchopení. LED-pracovní svítidla k osvětlení pracovního místa. Otočné lisovací zařízení pro práce také na těžko přístupných místech. Lisovací hlavy rychle vyměnitelné, bez nářadí. Bezpečná poloha lisovacích hlav díky pružinové západce.

### Pohon

Vysoká lisovací síla pro bleskově rychlé, bezvadné lisování. Posuvná síla REMS Ax-Press 25 22V 20 kN, posuvná síla REMS Ax-Press 25 L 22V 13 kN. Výkonný elektrohydraulický pohon s automatickým zpětným chodem (ACC), s výkonným akumulátorovým motorem s vysokou tažnou silou 21,6 V, 380 W výkonu, robustní planetovou převodovkou, mimoosým pístovým čerpadlem a kompaktním vysoko-výkonným hydraulickým systémem. Bezpečnostní spínač.

### Akumulátorový nebo síťový provoz

Li-Ion 22V technologie. Vysoce zatížitelné akumulátory Li-Ion 21,6V s kapacitou 2,5, 4,4, 5,0 nebo 9,0 Ah, pro dlouhou dobu provozu. Lehký a výkonný. Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah pro ca. 500 zalisování, 4,4 Ah pro ca. 880 zalisování, 5,0 Ah pro ca. 1000 zalisování, 9,0 Ah pro ca. 1800 zalisování REHAU RAUTIAN PX  $\varnothing$  16 mm na jedno nabití akumulátoru\*. Odstupňovaný ukazatel stavu nabití s barevnými LED. Rozsah pracovní teploty -10 až +60 °C. Žádný paměťový efekt pro maximální výkon akumulátoru. Rychlonabíječka 100–240V, 90W. Rychlonabíječka 100–240V, 290W, pro kratší doby nabíjení, jako příslušenství. Zdroj napětí 220–240V/21,6V, 15 A na výstupu, pro síťový provoz namísto akumulátoru Li-Ion 21,6V, jako příslušenství.

### Rozšiřování

Různé rozšiřovače trubek a kompletní sortiment rozšiřovacích hlav REMS pro všechny běžné systémy s tlakovými kroužky (strana 253–257).

REMS Ax-Press 25 22V ACC



←ACC→  
Automatic Circuit Control

s nuceným chodem  
a kontrolou stavu nabití

Např.  
aquatherm,  
Genreal Fittings,  
IVT,  
REHAU,  
REVEL,  
Seppelfricke,  
TECE,  
TIEMME,  
Würth

REMS TECHNOLOGY  
LI-ION 22V

REMS Ax-Press 25 L 22V ACC




←ACC→  
Automatic Circuit Control

s nuceným chodem  
a kontrolou stavu nabití

Např.  
AC-FIX,  
BARBI,  
FERRO systems  
BRASELI,  
Brass & Fittings,  
EUROP FLUIDES,  
Fittings Estándar,  
PLÁSTICOS FERRO,  
Velta

REMS TECHNOLOGY  
LI-ION 22V

Kvalitní německý výrobek



### Rozsah dodávky

**REMS Ax-Press 25 22V ACC Basic-Pack.** Akumulátorový axiální lis 20 kN k výrobě spojení tlakovými kroužky Ø 12–40 mm. 40 mm zdvih, k lisování spojení tlakovými kroužky s upínací roztečí a ≤ 82 mm. Pro pohon lisovacích hlav REMS. Elektrohydraulický pohon s výkonným akumulátorovým motorem s vysokou tažnou silou 21,6 V, 380 W výkonu, robustní planetovou převodovkou, mimoosým pístovým čerpadlem a kompaktním vysokovýkonným hydraulickým systémem, bezpečnostní spínač, otočné lisovací zařízení. LED-pracovní svítidla. Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, rychlonabíječka 220–240V, 50–60 Hz, 70W. Bez lisovacích hlav. V pevném kufru z ocelového plechu.

	Obj.č.	€
	573022R220	<b>1 660,00</b>

Jiná napětí sítě na vyžádání.

### Rozsah dodávky

**REMS Ax-Press 25 L 22V ACC Basic-Pack.** Akumulátorový axiální lis 13 kN k výrobě spojení tlakovými kroužky Ø 12–40 mm. 40 mm zdvih, k lisování spojení tlakovými kroužky s upínací roztečí a ≤ 116 mm. Pro pohon lisovacích hlav REMS. Elektrohydraulický pohon s výkonným akumulátorovým motorem s vysokou tažnou silou 21,6 V, 380 W výkonu, robustní planetovou převodovkou, mimoosým pístovým čerpadlem a kompaktním vysokovýkonným hydraulickým systémem, bezpečnostní spínač, otočné lisovací zařízení. LED-pracovní svítidla. Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, rychlonabíječka 220–240V, 50–60 Hz, 70W. Bez lisovacích hlav. V pevném kufru z ocelového plechu.

	Obj.č.	€
	573023R220	<b>1 660,00</b>

Jiná napětí sítě na vyžádání.



Info



Info

### Příslušenství

Označení	Obj.č.	€
----------	--------	---

**Lisovací hlavy** viz. str. 248–249.

<b>REMS Ax-Press 25 22V ACC pohonný stroj,</b> a ≤ 82 mm, bez akumulátoru	573020R22	<b>1 190,00</b>
<b>REMS Ax-Press 25 L 22V ACC pohonný stroj,</b> a ≤ 116 mm, bez akumulátoru	573021R22	<b>1 190,00</b>
<b>Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah</b>	571571R22	<b>285,00</b>
<b>Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 4,4 Ah</b>	571574R22	<b>410,00</b>
<b>Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah</b>	571581R22	<b>342,00</b>
<b>Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah</b>	571583R22	<b>456,00</b>
<b>Rychlonabíječka 100–240V, 50–60 Hz, 90W</b>	571585R220	<b>193,00</b>
<b>Rychlonabíječka 100–240V, 50–60 Hz, 290W</b>	571587R220	<b>456,00</b>
<b>Sít'ový zdroj 220–240V/21,6V, 50–60 Hz, 15A,</b> pro sít'ový provoz namísto akumulátoru Li-Ion 14,4 V	571567R220	<b>456,00</b>
<b>Kufr z ocelového plechu</b> s vložkou	578290R	<b>122,00</b>
<b>REMS Lumen 2800 22V,</b> akumulátorový LED stavební reflektor, viz. str. 111.		

