

Univerzální, kompaktní elektrický nástroj na tažné ohýbání do 180° za studena. Bez svěráku použitelný kdekoli.

Tvrdé, polotvrdé, měkké měděné trubky, i tenkostěnné	Ø 10 – 35 mm Ø 3/8 – 1 3/8"
--	--------------------------------

Měkké opláštěné měděné trubky, i tenkostěnné	Ø 10 – 18 mm
--	--------------

Silnostěnné měděné trubky K65 pro chladicí a klimatizační techniku EN 12735-1	Ø 3/8 – 1 3/8"
---	----------------

Trubky systémů s lisovanými tvarovkami z: nerezavějící oceli	Ø 12 – 28 mm
C-oceli, také opláštěné	Ø 12 – 28 mm

Měkké přesné ocelové trubky	Ø 10 – 28 mm
-----------------------------	--------------

Ocelové trubky EN 10255	Ø 1/4 – 3/4"
-------------------------	--------------

Elektroinstalační trubky EN 50086	Ø 16 – 32 mm
-----------------------------------	--------------

Vrstvené trubky	Ø 14 – 40 mm
-----------------	--------------

REMS Curvo – ohýbání trubek bez vrásek.

Univerzálně použitelná pro mnoho druhů trubek.

Bez nastavení okamžitě použitelná. Rychlý a pomalý klouzavý pohyb pro přesné ohýbání. Rychlá výměna ohýbacích segmentů a smýkadel.

Univerzální použití

Při instalaci saníty, topení, klimatizací, chladicí techniky a hydrauliky. Výborně se hodí pro trubky systémů s lisovanými tvarovkami, pro tvrdé a polotvrdé měděné trubky a také pro tenkostěnné trubky topení z mědi podle EN 1057.

Výhoda systému

Pouze jeden druh ohýbacích segmentů a smýkadel pro REMS Curvo 22 V, REMS Curvo, REMS Curvo 50 a REMS Sinus. Proto je skladování jednoduché a nákladově výhodné. Nedochází k záměnám.

Přednost v úspoře nákladů

Díky úspoře tvarovek je ohýbačka již po několika málo ohybech amortizována. Nemáte žádné náklady na tvarovky, skladování, pořizování. Šetříte pájená místa, lisované spoje, pracovní čas. Zvýšená bezpečnost díky menšímu počtu spojení trubek.

Konstrukce

Kompaktní, praktický elektrický nástroj s uzavřeným tokem síly při vlastním ohýbání. Super lehká, pohonná jednotka váží jen 8 kg. Kdekoli okamžitě použitelná. Žádné nastavovací práce. Jednoduchá, rychlá práce bez námahy, např. 90° ohyb Ø 22 mm jen za 6 s. Rychlý a pomalý pohyb pro přesné ohýbání. Vyhnutí, dvojité ohyby, etážové ohyby, zpětné ohyby možné. Výškově nastavitelný držák přístroje jako příslušenství.

Ohýbací segmenty a smýkadla

Pevné ve tvaru a tlaku, z velmi pevného, vysoce kluzného polyamidu zpevněného skelným vláknem. Optimální sladění ohýbacích segmentů a smýkadel zaručuje materiálů vyhovující ohýbání bez tvorby trhlin a vrásek. Stupnice úhlů 0 až 180° na každém ohýbacím segmentu a označení na každém smýkadle pro přesné ohýbání. Rychlá výměna ohýbacích segmentů a smýkadel. Ohýbací segmenty a smýkadla pro různé velikosti trubek, materiály a poloměry ohybu (strana 179).

Pohon

Robustní převody nevyžadující žádnou údržbu. Náběžná ochrana v obou směrech díky bezpečnostní kluzné třecí spojce. Osvědčený, vysoce výkonný univerzální motor, 1000 W. Právý a levý běh. Plynulý, elektronický bezpečnostní spínač pro rychlý a pomalý pohyb.

Mazací látka pro ohýbání

REMS sprej pro ohýbání zaručuje souvislý film mazadla pro nižší nároky na sílu a stejnoměrné ohýbání. Odolává vysokému tlaku, neobsahuje kyseliny. Bez freonů, nepoškozuje ozón.



Kvalitní německý výrobek



Rozsah dodávky

REMS Curvo Set. Elektrická ohýbačka trubek Ø 10–40 mm, Ø ¼–1 ½", do 180°. Tvrdé, polotvrdé, měkké měděné trubky, i tenkostěnné, Ø 10–35 mm, Ø ¾–1 ½", měkké opláštěné měděné trubky, i tenkostěnné, Ø 10–18 mm, silnostěnné měděné trubky K65 pro chladicí a klimatizační techniku EN 12735-1 Ø ¾–1 ½", trubky systémů s lisovanými tvarovkami z nerezavějící oceli Ø 12–28 mm, C-oceli, také opláštěné, Ø 12–28 mm, měkké přesné ocelové trubky Ø 10–28 mm, ocelové trubky EN 10255 Ø ¼–¾", elektroinstalační trubky EN 50086 Ø 16–32 mm, vrstvené trubky Ø 14–40 mm a další. Pohonná jednotka s převody nevyžadujícími údržbu s bezpečnostní kluznou třecí spojkou, univerzálním motorem 230 V, 50–60 Hz, 1000 W, plynulým, elektronickým bezpečnostním spínačem, pravým a levým během. Nástrčný čep. Aretační čep. Ohýbací segmenty a smýkadla. V pevném kufru z ocelového plechu.

Označení	Obj.č.	€
Set 15 + 18 + 22	580026R220	2 090,00
Set 15 + 18 + 22 + 28¹⁾	580027R220	2 350,00
Set 15 + 18 + 22 + 28²⁾	580036R220	2 420,00
Set 15 + 18 + 22 + 28³⁾	580035R220	2 440,00
Set 12 + 15 + 18 + 22	580020R220	2 220,00
Set 12 + 15 + 18 + 22 + 28¹⁾	580033R220	2 480,00
Set 12 + 15 + 18 + 22 + 28²⁾	580037R220	2 550,00
Set 15 + 22 + 28¹⁾	580022R220	2 210,00
Set 15 + 22 + 28²⁾	580040R220	2 280,00
Set 17 + 20 + 24	580023R220	2 220,00
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	580021R220	2 340,00
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22 + 28¹⁾	580031R220	2 600,00
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22 + 28²⁾	580038R220	2 670,00
Set 14 + 16 + 18 + 22 + 28¹⁾	580028R220	2 480,00
Set 14 + 16 + 18 + 22 + 28²⁾	580039R220	2 540,00
Set ¾ + ½ + ¾ + ¾ + ¾"	580024R220	2 800,00
Set 16 + 20 + 26 + 32	580025R220	2 580,00
Set 16 + 20 + 25 + 32	580034R220	2 540,00
Set 20 + 25 + 32	580029R220	2 450,00
Set 32 + 40	580030R220	2 430,00
Basic-Pack (bez ohýbacích segmentů a smýkadel)	580010R220	1 560,00

REMS Curvo Set se dodává s ohýbacími segmenty a smýkadly se vždy nejmenším poloměrem (výjimka obj.č. 580029 a 580030), viz strana 179.

¹⁾ Ohýbací segment a smýkadlo 28, R102, obj. č. 581070, na tvrdé, polotvrdé měděné trubky, i tenkostěnné, viz strana 179.

²⁾ Ohýbací segment a smýkadlo 28, ¾" (DN 20), R102, obj. č. 581260, na tvrdé měděné trubky Ø 28 mm, Ø 1 ½", trubky systémů s lisovanými tvarovkami z nerezavějící oceli/C-oceli Ø 28 mm, ocelové trubky ¾", viz strana 179.

³⁾ Ohýbací segment a smýkadlo 28, ¾" (DN 20), R114, obj. č. 581310 na tvrdé, středně tvrdé měděné trubky, také tenkostěnné, Ø 28 mm, trubky systémů s lisovanými tvarovkami z nerezavějící oceli/C-oceli Ø 28 mm, ocelové trubky ¾". Podle pracovního listu DVGW GW 392 pro tvrdé a polotvrdé měděné trubky Ø 28 mm. Je potřebný minimální poloměr ohýbání 114 mm. Tloušťka stěny ≥ 0,9 mm, viz strana 179.

Příslušenství

Označení	Obj.č.	€
Ohýbací segmenty a smýkadla viz strana 179.		
Curvo pohonná jednotka	580000R220	1 390,00
Nástrčný čep	582036	48,00
Sprej pro ohýbání, 400 ml	140120R	33,90
Plechový kufr s přihrádkami	586000R	164,00
Držák přístroje 3B, výškově nastavitelný, 3 nohy	586100R	288,00
Držák přístroje WB, výškově nastavitelný, pro připevnění na pracovní stůl	586150R	203,00



Basic-Pack



3B



WB