

Označení	Obj.č.	€
Zásobník na tlakovou vodu na 10 l vody, k vrtání na mokro bez přímého připojení vody	182006R	227,00
Vrtací šablona Titan k snadnému umístění upevňovacích vrtání. Pro vrtací stojan REMS Titan	183605R	63,40
Tvrdokovový vrták na kámen Ø 15 mm SDS-plus pro narážecí kotvy M12	079018	31,00
Narážecí kotva M12, sada 50 kusů , do betonu	079005R50	121,00
Usazovací železa pro narážecí kotvy M12	182050R	17,70
Tvrdokovový vrták na kámen Ø 20 mm SDS-plus pro rozpěrné kotvy M12	079019	69,80
Rozpěrná kotva M12, sada 10 kusů , do zdiva, opakovaně použitelná	079006R10	114,00
Rychloupínací sada 160 k upevnění vrtacího stojanu s kotvou, složená z závitové tyče s oblým závitem 160 mm se závitem M12 x 52, rychloupínací matice, podložky	079010	80,10
Rychloupínací sada 500 k upevnění vrtacího stojanu bez kotvy, složená z závitové tyče s oblým závitem 500 mm, 2 rychloupínací matice, podložky.	183607R	59,50
Vakuové upevnění Titan , složené z krycí desky s čepem pro hadicovou přípojku 3/8" a těsnícího kroužku pro základní desku.	183603R	110,00
Vakuová pumpa , pro vakuum ≤ - 900 mbar (90%), složená z nasucho běžícího rotačního lopatkového čerpadla, bez oleje, čerpací výkon 6 m ³ /h, kondenzátorový motor 230 V, 50 – 60 Hz, 250 W, chráněný před ostřikem vodou, uvnitř umístěný nasávací filtr s funkcí tlumení zvuku a 5 m PVC-hadice s tkanivem s rychlospojkou.	183670R220	2 110,00
Laserový ukazatel středu vrtání	183604R	143,00
Navrtávací pomůcka G 1/2 UDKB , s vrtáními pro odsávání vrtacího prachu z vyvrtané díry prostřednictvím sacího rotoru k odsávání prachu (obj.č. 180160 R), s tvrdokovovým vrtákem na kámen Ø 8 mm	180140R	102,00
Tvrdokovový vrták na kámen Ø 8 mm pro navrtávací pomůcku	079013	20,80
Jednostranný klíč SW 41 k uvolnění univerzálních diamantových jádrových vrtacích korunek	079003	42,20
Kroužek k snadnému uvolnění korunky , pro snadné uvolnění diamantové jádrové vrtací korunky	180015	22,80
Prodloužení vrtací korunky 200 mm	180155R	67,40
Ostřicí kámen pro diamantové jádrové vrtací korunky	079012	71,20
Válcovitá vodováha , magnetická, k vyrovnání vrtacího stojanu	182010R	82,80
Sací rotor k odsávání prachu s přípojovacím závitem G 1/2 vnějším, UNC 1 1/4 vnějším a s připojením na REMS Pull 2 a jiné vhodné vysavače.	180160R	191,00
Zařízení pro odsávání vody , k vrtání na mokro do Ø 170 mm, složené z prstence na shromažďování vody s těsnícím kroužkem, gumového kotouče Ø 200 mm a univerzálního držáku v nízké poloze pro všechny vrtací stojany REMS.	183606R	433,00
Gumový kotouč Ø 200 mm, sada 10 kusů , pro zařízení na odsávání vody	183675R10	82,00
REMS Pull 2 L / M , suchý a mokrý vysavač, certifikován jako vysavač a odsavač prachu k zachytávání zdraví ohrožujícího prachu dle EN 60335-2-69, viz strana 324		

