

Vysoce kvalitní diamantové jádrové vrtací korunky pro vrtání na sucho. Svařované laserem. Speciálně k vrtání na sucho jádrovými vrtacími stroji s mikro-impulsní technikou, např. REMS Picus DP, ručně vedenému nebo s vrtacím stojanem. Ideální pro univerzální nasazení v železobetonu, zdivu a pro mnohé materiály.

Beton, železobeton, betonové kamenivo, cihla, kabřinec, zdivo všeho druhu, přírodní kámen, asfalt, mazanina všeho druhu a jiné \varnothing 32–202 mm

REMS diamantové jádrové vrtací korunky LS pro vrtání na sucho – svařované laserem, odolné vysokým teplotám. Speciálně k vrtání na sucho jádrovými vrtacími stroji s mikro-impulsní technikou. Univerzálně použitelné pro mnohé materiály. Ideální pro instalátéra.

Univerzálně použitelné pro mnohé materiály, ručně vedené nebo s vrtacím stojanem.

Jednotný přípojovací závit UNC 1¼. Jednotný přípojovací závit 320 mm.

Speciálně vyvinuté, vysoce kvalitní diamantové segmenty s vysokým podílem diamantu a speciálním pojivem, pro vynikající vrtací výkon a obzvláště vysokou dobu životnosti. Ideální pro univerzální nasazení v železobetonu a zdivu.

Diamantové segmenty s v pojivu umístěnými diamanty. Pro rychlé, snadné a klidné navrtání. Pro rychlé, snadné a klidné navrtání. Svařované laserem na plně automatických svařovacích zařízeních pro trvalou vysokou kvalitu svařovaných spojů. Odolné proti vysokým teplotám – i při extrémní teplotní zátěži nehrozí odpájení segmentů přehřátím.

Kroužek k snadnému uvolnění korunky, pro snadné uvolnění diamantové jádrové vrtací korunky, jako příslušenství.

Pohon prostřednictvím pohonných strojů REMS Picus DP s mikro-impulsní technikou a vhodných pohonných strojů jiných výrobců s přípojovacím závitem UNC 1¼ vnějším.

K výkonnému odsávání vrtacího prachu z vrtné mezery při vrtání na sucho použijte REMS Pull 2 M (strana 324). Bezpečnostní vysavač REMS Pull 2 M je certifikován k vysávání zdraví ohrožujícího prachu prachové třídy M.



Rozsah dodávky

REMS diamantové jádrové vrtací korunky LS pro vrtání na sucho.

Svařované laserem, odolné vysokým teplotám. Speciálně k vrtání na sucho jádrovými vrtacími stroji s mikro-impulsní technikou, např. REMS Picus DP, ručně vedenému nebo s vrtacím stojanem. Pro mnohé materiály, např. beton, železobeton, zdivo všeho druhu, přírodní kámen, asfalt, mazanina všeho druhu. Přípojovací závit UNC 1¼ vnitřní. Vrtací hloubka 320 mm. V kartonu.

Ø × vrtací hloubka × přípojení	počet segmentů	Obj.č.	€
TDKB LS 32 × 320 × UNC 1¼	3	181500R	190,00
TDKB LS 42 × 320 × UNC 1¼	4	181502R	177,00
TDKB LS 52 × 320 × UNC 1¼	5	181504R	189,00
TDKB LS 62 × 320 × UNC 1¼	5	181506R	206,00
TDKB LS 72 × 320 × UNC 1¼	6	181508R	233,00
TDKB LS 82 × 320 × UNC 1¼	6	181510R	253,00
TDKB LS 92 × 320 × UNC 1¼	6	181512R	285,00
TDKB LS 102 × 320 × UNC 1¼	7	181514R	292,00
TDKB LS 112 × 320 × UNC 1¼	7	181516R	308,00
TDKB LS 122 × 320 × UNC 1¼	8	181532R	353,00
TDKB LS 127 × 320 × UNC 1¼	8	181518R	366,00
TDKB LS 132 × 320 × UNC 1¼	8	181520R	376,00
TDKB LS 142 × 320 × UNC 1¼	8	181522R	402,00
TDKB LS 152 × 320 × UNC 1¼	8	181524R	448,00
TDKB LS 162 × 320 × UNC 1¼	9	181526R	475,00
TDKB LS 182 × 320 × UNC 1¼	9	181528R	530,00
TDKB LS 202 × 320 × UNC 1¼	10	181530R	560,00

Příslušenství

Označení	Obj.č.	€
Kroužek k snadnému uvolnění korunky, pro snadné uvolnění diamantové jádrové vrtací korunky	180015	22,80
Prodloužení vrtací korunky 200 mm	180155R	67,40
Ostřící kámen pro diamantové jádrové vrtací korunky	079012	71,20
Jednostranný klíč SV 41 pro diamantové jádrové vrtací korunky	079003	42,20

Adaptér pro použití REMS diamantových jádrových vrtacích korunek pro vrtání na sucho v pohonných strojích jiných výrobců, na vyžádání.

Nezávazně doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

