

Univerzální diamantové jádrové vrtací korunky REMS

Pro REMS Picus S1, REMS Picus SR, REMS Picus S3, REMS Picus S2/3,5 a jiné výrobky

Vysoce kvalitní univerzální diamantové jádrové vrtací korunky. Induktivně pájené. Univerzálně použitelné k vrtání na sucho i na mokro, ručně vedeným nebo s vrtacím stojanem. Ideální pro univerzální nasazení v železobetonu, zdivu a pro mnohé materiály.

Beton, železobeton, zdivo všeho druhu, přírodní kámen, asfalt, mazanina všeho druhu a jiné Ø 32 – 300 mm

Univerzální diamantové jádrové vrtací korunky REMS – Induktivně pájené. Diamantové prvky s klínovitým řezem pro rychlé, snadné a klidné navrtání. Univerzálně použitelné pro mnohé materiály. Ideální pro instalatéra.

Univerzálně použitelné pro mnohé materiály, k vrtání na sucho i na mokro, ručně vedené nebo s vrtacím stojanem.

Jednotný přípojovací závit UNC 1¼ Jednotný přípojovací závit 420 mm.

Speciálně vyvinuté, vysoce kvalitní diamantové segmenty s vysokým podílem diamantu a speciálním pojivem, pro vynikající vrtací výkon a obzvláště vysokou dobu životnosti. Ideální pro univerzální nasazení v železobetonu a zdivu.

Diamantové prvky s klínovitým řezem („tvar střechy“) na rychlé, snadné a klidné navrtání. Induktivně pájené na plně automatických svařovacích zařízeních pro trvalou vysokou kvalitu pájených spojů. Vrtací trubky s pájenými diamantovými segmenty lze opětovně osadit jednoduchým pájením na tvrdo.

Kroužek k snadnému uvolnění korunky, pro snadné uvolnění diamantové jádrové vrtací korunky, jako příslušenství.

Pohon prostřednictvím pohonných strojů REMS Picus a vhodných pohonných strojů jiných výrobců s přípojovacím závitěm UNC 1¼ vnějším. Adaptér k připojení Univerzálních diamantových jádrových vrtacích korunek REMS na pohonné stroje s jiným přípojovacím závitěm/jiným uchycením nářadí, jako příslušenství.

Prach vzniklý při vrtání na sucho odsajte bezpečnostním vysavačem REMS Pull 2 M, certifikovaným k vysávání zdraví ohrožujícího prachu prachové třídy M (strana 374).



Info

Rozsah dodávky

Univerzální diamantové jádrové vrtací korunky REMS. Induktivně pájené, opětovně osazení možné. Univerzálně použitelné k vrtání na sucho i na mokro, ručně vedeným nebo s vrtacím stojanem. Pro mnohé materiály, např. beton, železobeton, zdivo všeho druhu, přírodní kámen, asfalt, mazanina všeho druhu. Připojovací závit UNC 1 1/4 vnitřní. Vrtací hloubka 420 mm. V kartonu.

Ø × vrtací hloubka × připojení	počet segmentů	Obj.č.	€
UDKB 32 × 420 × UNC 1 1/4	4	181010R	168,00
UDKB 42 × 420 × UNC 1 1/4	4	181015R	157,00
UDKB 52 × 420 × UNC 1 1/4	5	181020R	167,00
UDKB 62 × 420 × UNC 1 1/4	6	181025R	181,00
UDKB 72 × 420 × UNC 1 1/4	7	181030R	205,00
UDKB 82 × 420 × UNC 1 1/4	7	181035R	223,00
UDKB 92 × 420 × UNC 1 1/4	8	181040R	251,00
UDKB 102 × 420 × UNC 1 1/4	8	181045R	258,00
UDKB 112 × 420 × UNC 1 1/4	9	181050R	272,00
UDKB 122 × 420 × UNC 1 1/4	10	181055R	307,00
UDKB 127 × 420 × UNC 1 1/4	10	181059R	319,00
UDKB 132 × 420 × UNC 1 1/4	11	181060R	333,00
UDKB 152 × 420 × UNC 1 1/4	12	181065R	395,00
UDKB 162 × 420 × UNC 1 1/4	12	181070R	418,00
UDKB 182 × 420 × UNC 1 1/4	12	181075R	464,00
UDKB 200 × 420 × UNC 1 1/4	12	181080R	490,00
UDKB 225 × 420 × UNC 1 1/4	13	181085R	600,00
UDKB 250 × 420 × UNC 1 1/4	14	181090R	620,00
UDKB 300 × 420 × UNC 1 1/4	22	181095R	810,00



Příslušenství

Označení	Obj.č.	€
Kroužek k snadnému uvolnění korunky , pro snadné uvolnění diamantové jádrové vrtací korunky	180015	24,40
Prodloužení vrtací korunky 200 mm	180155R	71,90
Adapter UNC 1 1/4 vnější na G 1/2 vnější	180052	37,00
Adapter UNC 1 1/4 vnější na G 1/2 vnitřní	180056	33,60
Adaptér UNC 1 1/4 vnější pro Hilti BL , adaptér k použití univerzálních diamantových jádrových vrtacích korunek v pohonných strojích Hilti s držákem nástrojů BL.	180053	56,70
Adaptér UNC 1 1/4 vnější pro Hilti BU , adaptér k použití univerzálních diamantových jádrových vrtacích korunek v pohonných strojích Hilti s držákem nástrojů BU.	180054	131,00
Adaptér UNC 1 1/4 vnější pro Hilti BL , adaptér k použití univerzálních diamantových jádrových vrtacích korunek v pohonných strojích Hilti s držákem nástrojů BL.	180057R	147,00
Ostřící kámen pro diamantové jádrové vrtací korunky	079012	75,90
Jednostranný klíč SV 41 pro diamantové jádrové vrtací korunky	079003	45,00

Dveře s ochranou proti prachu, viz strana 120.

Další adaptéry pro použití Univerzálních diamantových jádrových vrtacích korunek REMS v pohonných strojích jiných výrobců, na vyžádání.

