Herramienta por acumulador, compacta y manejable para realizar uniones de casquillo corredizo. Para instalación e industria. Para obra y taller. Tecnología Li-Ion 22 V. Para accionamiento por acumulador o red.

Prensado axial

Ø 12 – 32 mm

REMS Ax-Press 30 22 V – hasta Ø 32 mm. Acumulador Li-lon 21,6 V, 2,5 Ah para aprox. 220 operaciones de prensado Georg Fischer pfci ALUPEX-EXPRESS Ø 16 mm con cada carga*.

Cunas/portacunas para todos los sistemas apropiados

Completo surtido de cabezas de prensar REMS para todos los sistemas de casquillo corredizo con casquillo corredizo usuales. Cabezas de prensar robustas forjadas en acero especial, especialmente endurecido. Las cabezas de prensar REMS son específicas al sistema y corresponden a las exigencias de los diversos sistemas de casquillo corredizo. Con ello un perfecto prensado seguro conforme al sistema.

Construcción

Compacta, manejable, ligera. Máquina accionadora con acumulador sólo 4,6 kg. Dispositivo prensador de posicionamiento vertical para el acoplamiento de cunas/portacunas. De aplicación universal, con una mano, boca abajo, para lugares estrechos. Distribución óptima del peso para manejo con una sola mano. La máquina accionadora con las cabezas prensadoras montadas se puede depositar sobre el acumulador. Mango ergonómico con Softgrip. Linterna LED para iluminar el lugar de trabajo. Cunas/portacunas y cabezales de expandir de cambio rápido, sin herramientas. Asiento seguro de los portacunas y las cunas.

Accionamiento

Alta fuerza de compresión para prensado perfecto en pocos segundos, p.ej. \emptyset 26 mm en tan solo 5 segundos. Fuerza de empuje 30 kN. Accionamiento electrohidrálico potente con motor por acumulador con fuerza de arrastre 21,6 V, suministro de potencia 380 W, engranaje planetario resistente, bomba de émbolo de excéntrica y sistema hidráulico de alta potencia. Interruptor pulsador de desconexión de emergencia.

Operación por acumulador o red

Tecnología Li-lon 22 V. Acumuladores Li-lon 21,6 V de alta capacidad con 2,5, 4,4, 5,0 o 9,0 Ah de capacidad, para una larga duración. Ligero y potente. Acumulador Li-lon 21,6 V, 2,5 Ah para aprox. 220 operaciones de prensado, 4,4 Ah para aprox. 380 operaciones de prensado, 5,0 Ah para aprox. 430 operaciones de prensado, 9,0 Ah para aprox. 780 operaciones de prensado Georg Fischer pfci ALUPEX-EXPRESS Ø 16 mm con cada carga*. Control escalonado del estado de carga mediante luces LED de color. Rango de temperaturas de trabajo desde –10 hasta +60 °C. Sin efecto memoria, para una potencia máxima del acumulador. Cargador rápido 100 – 240 V, 90 W. Cargador rápido 100 – 240 V, 290 W, para acortar los tiempos de carga, disponible como accesorio. Alimentación de tensión 220 – 240 V/21,6 V, salida 15 A, para funcionamiento por red en vez de por acumulador Li-lon 21,6 V, disponible como accesorio

Volumen de suministro

REMS Ax-Press 30 22 V Basic-Pack. Prensadora axial por acumulador 30 kN para realizar uniones prensadas de casquillo corredizo con casquillo corredizo Ø 12–32 mm. Accionamiento electrohidráulico potente con motor por acumulador con fuerza de arrastre 21,6 V, suministro de potencia 380 W, engranaje planetario resistente, bomba de émbolo excéntrica y sistema hidráulico de alto rendimiento compacto, interruptor pulsador de seguridad. Linterna LED de trabajo. Acumulador 21,6 V, 2,5 Ah, cargador rápido Li-lon 220–240 V, 50–60 Hz, 70 W. En caja metálica resistente.

Código	€	
573018R220	2.117,52	



Producto alemán de calidad







Accesorios

Denominación	Código	€
REMS Ax-Press 30 22V máquina, sin acumulador	573008R22	1.577,76
Acumulador Li-lon 21,6 V, 2,5 Ah	571571 R22	258,46
Acumulador Li-lon 21,6 V, 4,4 Ah	571574R22	372,64
Acumulador Li-lon 21,6 V, 5,0 Ah	571581R22	310,36
Acumulador Li-lon 21,6 V, 9,0 Ah	571583R22	414,16
Cargador rápido 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W	571585R220	175,42
Cargador rápido 100-240 V, 50-60 Hz, 290 W	571587R220	414,16
Conexión 220 - 240 V/21,6 V, 50 - 60 Hz, 15 A, para alimen-		
tación por red en lugar de por acumulador Li-lon 21,6 V	571567 R220	414,16
Caja metálica con forma	573282R	110,03
REMS Lumen 2800 22V, foco LED por acumulador, véase	pág. 111	

REMS Cunas/Portacunas					
Sistema de casquillo corredizo	Portacunas	Código	€		
Brasstech Raptor/ Metalpex/ Raptor 2/ MULTItermoSAN	ME 14, paq. de 2 unidades ME 16, paq. de 2 unidades ME 20, paq. de 2 unidades ME 26, paq. de 2 unidades ME 32, paq. de 2 unidades	573100 573102 573106 573108 573110	107,95 107,95 107,95 107,95 118,33		
General Fittings Serie 5400	ME 14, paq. de 2 unidades ME 16, paq. de 2 unidades ME 20, paq. de 2 unidades ME 26, paq. de 2 unidades ME 32, paq. de 2 unidades	573100 573102 573106 573108 573110	107,95 107,95 107,95 107,95 118,33		



REMS Cunas/Portacunas					
Sistema de casquillo corredizo	Portacunas	Código	€		
Georg Fischer pfci ALUPEX-EXPRESS/ Alupex Gas System	ME 16, paq. de 2 unidades ME 20, paq. de 2 unidades ME 26, paq. de 2 unidades	573102 573106 573108	107,95 107,95 107,95		
Logstor	ME 16, paq. de 2 unidades LR 20, paq. de 2 unidades LR 22, paq. de 2 unidades LR 25, paq. de 2 unidades LR 28, paq. de 2 unidades LR 32, paq. de 2 unidades LR 32, paq. de 2 unidades	573102 573430 573432 573434 573436 573438	107,95 107,95 107,95 107,95 107,95 118,33		