# REMS Contact 2000

Aparato de soldar eléctrico

| | |
|---|---|
| Aparato de soldar eléctrico compacto y potente para soldadura blanda. Con transformador de seguridad. Para instalación e industria. Para obra y taller. | |
| Tubos de cobre | Ø 6 – 54 mm, Ø ¼ – 2⅛" |
| Potencia calorífica | 900°C |

**REMS Contact 2000 – el más pequeño, potente y rápido. 2000 W potencia de soldadura. Cable de pinza con 4 m de longitud.**

Manejable, compacto. Poco peso, dimensiones reducidas: L × A × A: 210 × 150 × 140 mm.

Soldar súper rápido mediante gran potencia calorífica (900°C). ¡Potencia de trabajo = Potencia de soldadura = 2000 W! Por lo tanto, tiempo de soldadura p. ej. Ø 18 mm en solamente 18 s.

Utilizable en cualquier sitio, también lugares estrechos. Inmediatamente listo para soldar, solamente enchufar. No es necesario conectar para precalentar. Gran alcance mediante cable de tenaza de soldar de una longitud de 4 m. Manguera de protección del cable flexible.

Regulación eléctrica de la temperatura de soldadura libre de influencias térmicas externas.

Electrodos prismáticos de uso universal, fijados racionalmente para máximo aprovechamiento. Electrodos de barras para trabajos en lugares estrechos. Soporte de electrodos y tornillos de acero inoxidable. Cambio sencillo de los electrodos.

Producto alemán de calidad

Info

Electrodos prismáticos de uso universal, fijados racionalmente para máximo aprovechamiento.

## Volumen de suministro

**REMS Contact 2000.** Aparato de soldar eléctrico para soldadura blanda de tubos de cobre Ø 6 – 54 mm, Ø ¼ – 2⅛". 230 V, 50 – 60 Hz, 2000 W, tensión de mando 24 V. Tenaza de soldar con cable de una longitud de 4 m, transformador de seguridad, 2 electrodos prismáticos. En caja de cartón.

| | Código | € |
|---|---|---|
| | 164011R220 | **799,26** |

Otras tensiones sobre demanda.

## Volumen de suministro

**REMS Contact 2000 Super-Pack.** Aparato de soldar eléctrico para soldadura blanda de tubos de cobre Ø 6 – 54 mm, Ø ¼ – 2⅛". 230 V, 50 – 60 Hz, 2000 W, tensión de mando 24 V. Tenaza de soldar con cable de una longitud de 4 m, transformador de seguridad, 4 electrodos prismáticos, 2 electrodos de barras, 250 gr. Decapante de calidad REMS Paste Cu 3, 1 cortatubos REMS RAS Cu-INOX 3–35, 1 paq. de 10 ud. lanas de limpieza REMS Cu-Vlies. En caja metálica resistente.

| | Código | € |
|---|---|---|
| | 164050R220 | **995,44** |

Accesorios

| Denominación | Código | € |
|---|---|---|
| **Electrodo prismático, 2 unidades** | 164111R | **25,43** |
| **Electrodo prismático con soporte, 2 unidades** | 164110R | **42,77** |
| **Electrodo de barras, 2 unidades** | 164115R | **26,47** |
| **Caja metálica** con forma | 164250R | **128,71** |
| **Material de soldar REMS** consulte pág. 267. | | |