REMS Mini-Cobra S 22 V VE

Desatascador de tubos por acumulador

Desatascador de tubos por acumulador, manejable, portátil, con conmutación rápida. Para la utilización sin esfuerzo y rápida en desatascos de tuberías en cocinas, baños, aseos. Tecnología Li-Ion 22 V. Para accionamiento por acumulador o red.

Para tubos	Ø 20 – 50 (75) mm
Para espirales desatascadoras	Ø 8, 10 mm

REMS Mini-Cobra S 22 V VE – Desatascos rápidos en todo tipo de lugares. Inversión instantánea del sentido de avance/retroceso de la espiral mediante conmutación rápida. Con un potente motor sin escobillas por acumulador.

Construcción

Unidad compacta compuesta por máquina de accionamiento por acumulador y tambor de espirales. Manejable, portátil, ligera. La unidad completa, con acumulador incluido, pesa tan solo 5,2 kg. Guiado a través de la empuñadura para el avance y retroceso automático de la espiral y para un guiado seguro. Trabajo sencillo también en sifones y curvas estrechas. Luz LED integrada para iluminar la zona de trabajo.

Conmutación rápida

Para un manejo sencillo y una eliminación rápida de atascos de tuberías. Inversión inmediata del sentido de avance/retroceso de la espiral mediante conmutación rápida **(patente EP 3 059 022)**, incluso a plena carga sin modificar el sentido de giro del motor, evita la formación de bucles en la espiral desatascadora en caso de resistencia repentina por atasco de tubería, para una larga vida útil de las espirales desatascadoras.

Espirales desatascadoras

Espirales desatascadoras de alambre de acero de alta calidad, especialmente endurecido. Altamente flexible para un avance sin esfuerzo también en curvas estrechas de tubo. Cabeza de espiral con barrena estándar. Espirales desatascadoras con alma de alambre de acero, para impedir la recogida de espiral con suciedad y fibras enredadas.

Tambor de espirales

Tambor de espirales de poliamida resistente a golpes para impedir ensuciar el entorno. La ventilación del interior del tambor de espirales asegura un secado rápido de la espiral. Espiral visible para un control inmediato.

Accionamiento

Eficaz accionamiento electromecánico con potente motor por acumulador sin escobillas, de 21,6 V y 500 W de potencia, par de giro extra a derecha e izquierda a revoluciones especialmente adaptadas, caja de cambios robusta y montada con precisión, sin mantenimiento. Interruptor pulsador de seguridad, con regulación electrónica para un encendido y apagado sin retroceso. Control electrónico de revoluciones sin escalonamientos. La velocidad se regula sin escalonamientos de 0 a 560 min^{-1} ejerciendo más o menos presión en el interruptor pulsador de seguridad (interruptor de aceleración (VE)).

Operación por acumulador o red

Tecnología Li-Ion 22 V. Acumuladores Li-Ion 21,6 V de alta capacidad con 2,5, 4,4, 5,0 o 9,0 Ah de capacidad, para una larga duración. Ligero y potente. Control escalonado del estado de carga mediante luces LED de color. Rango de temperaturas de trabajo desde –10 hasta + 60 °C. Sin efecto memoria, para una potencia máxima del acumulador. Cargador rápido 100 – 240 V, 90 W. Cargador rápido 100 – 240 V, 290 W, para acortar los tiempos de carga, disponible como accesorio. Alimentación de tensión 220 – 240 V/21,6 V, salida 15 A, para funcionamiento por red en vez de por acumulador Li-Ion 21,6 V, disponible como accesorio.

Producto alemán de calidad

Info

Patente EP 3 059 022

REMS Mini-Cobra S 22 V VE

Desatascador de tubos por acumulador

Volumen de suministro

REMS Mini-Cobra S 22 V VE. Desatascador de tubos por acumulador, con cambio rápido, para tubos de Ø 20 – 50 (75) mm. Para espirales desatascadoras de Ø 8 y 10 mm. Máquina de accionamiento con un potente motor por acumulador sin escobillas, de 21,6 V, 500 W, sin mantenimiento, engranaje robusto, par de giro extra a derecha e izquierda a bajas revoluciones, interruptor pulsador de seguridad. Regulación electrónica de las revoluciones sin escalonamientos (interruptor pulsador (VE)) de 0 a 560 min^{-1}. Acumulador Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, cargador rápido 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W. Tambor de espirales de poliamida resistente a golpes. Espiral Ø 8 mm con alma, 7,5 m de largo.

Denominación	Código	€
REMS Mini-Cobra S 22 V VE, en cartón	170025 R220	**767,08**
REMS Mini-Cobra S 22 V VE Set, en caja de sistema L-Boxx H	170027 R220	**922,78**

Otras tensiones sobre demanda.

Accesorios

Denominación	Ø × longitud	Código	€
Espiral desatascadora con alma	8 mm × 7,5 m	170201	**98,40**
Espiral desatascadora de tubo	10 mm × 10 m	170205	**140,03**
Acumulador Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah		571571 R22	**258,46**
Acumulador Li-Ion 21,6 V, 4,4 Ah		571574 R22	**372,64**
Acumulador Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah		571581 R22	**310,36**
Acumulador Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah		571583 R22	**414,16**
Cargador rápido 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W		571585 R220	**175,42**
Cargador rápido 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W		571587 R220	**414,16**
Conexión 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 15 A, para alimentación por red en lugar de por acumulador Li-Ion 21,6 V		571567 R220	**414,16**
Caja de sistema L-Boxx H con forma		170118 R	**146,36**
REMS Lumen 2800 22 V, foco LED por acumulador, véase pág. 111			