REMS Mini-Press 14 V ACC

Prensadora radial por acumulador 22 kN
con retroceso automático

Herramienta por acumulador universal, compacta y súper manejable, con retroceso automático, para uniones prensadas en tubo para todos los sistemas de prensar usuales. Para accionamiento por acumulador o red.

Uniones prensadas de tubo	Ø 10 – 40 mm Ø ⅜ – 1 ¼"

Surtido completo de tenazas de prensar Mini/anillos de prensar REMS para todos los sistemas de prensar usuales, consulte pág. 162 – 195.

REMS Mini-Press 14 V ACC – universal hasta Ø 40 mm. Súper ligera, súper pequeña, súper manejable. Prensado rápido y seguro. Con retroceso automático. Cierre automático de la tenaza de prensar.

Tenazas de prensar para todos los sistemas usuales

Consulte pág. 158

Construcción

Súper ligera, súper pequeña, súper manejable. Máquina accionadora con acumulador Li-Ion sólo 2,4 kg. Máquina accionadora con tenaza de prensar, V 22, tan sólo 33 cm de largo. Por ello aplicable en cualquier lugar, con una sola mano, sobre la cabeza, en lugares de difícil acceso. Reparto del peso óptimo para manejar con una sola mano. Diseño ergonómico de la carcasa. Linterna LED para iluminar el lugar de trabajo. Alojamiento de tenaza de prensar giratorio. Asiento seguro de la tenaza de prensar/tenaza adaptadora por cierre automático.

Proceso de prensado con funcionamiento por pulsaciones con ACC

Para seguridad en el trabajo, en el funcionamiento y en el manejo. Retroceso automático tras completar el proceso de prensado.

Accionamiento

Inmensa fuerza de empuje y potencia de presión para un prensado impecable en segundos. Fuerza de empuje 22 kN. Accionamiento electrohidráulico potente con motor por acumulador con fuerza de arrastre 14 V, suministro de potencia 380 W, engranaje planetario resistente, bomba de émbolo de excéntrica y sistema hidráulico de alta potencia. Interruptor pulsador de seguridad.

Operación por acumulador o red

Tecnología Li-Ion PLUS. Acumuladores Li-Ion 14 V de alta capacidad con 2,5 o 5,0 Ah de capacidad, para una larga duración. Ligero y potente. Acumulador Li-Ion 14 V, 2,5 Ah, 36 Wh para aprox. 275 operaciones, 5,0 Ah, 72 Wh para aprox. 550 operaciones de prensado Viega Profipress DN 15 con cada carga*. Rango de temperaturas de trabajo desde –10 hasta + 60 °C. Sin efecto memoria, para una potencia máxima del acumulador. Cargador rápido 220 – 240 V, 65 W, 10,8 – 18 V, para tiempos de carga cortos. Alimentación de tensión 220 – 240 V, 600 W, 14 V, salida 33 A, para funcionamiento por red en vez de por acumulador Li-Ion 14 V, disponible como accesorio.

Patente EP 1 952 948
Patente EP 2 347 862

Con retroceso automático
y control del estado de carga

Producto alemán de calidad

LED

Info

Volumen de suministro

REMS Mini-Press 14 V ACC Basic-Pack. Prensadora radial por acumulador de 22 kN con retroceso automático para uniones prensadas en tubos Ø 10–40 mm, Ø ⅜ – 1 ¼". Para el accionamiento de tenazas de prensar Mini/anillos de prensar REMS. Porta tenazas de prensar giratorio con cierre automático. Accionamiento electrohidráulico potente con motor por acumulador con corriente 14 V, suministro de potencia 380 W, engranaje planetario resistente, bomba de émbolo excéntrico y sistema hidráulico de alta potencia. Interruptor pulsador de seguridad. Linterna LED de trabajo. Acumulador Li-Ion 14 V, 2,5 Ah, 36 Wh, cargador rápido 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 65 W, 10,8 – 18 V. En caja de sistema L-Boxx.

	Código	€
	578013 R220	**1.585,00**

Otras tensiones sobre demanda.

Accesorios

Denominación	Código	€
Tenazas de prensar Mini/anillos de prensar consulte pág. 162 – 195.		
Tenaza adaptadora Mini Z8 para accionamiento de REMS anillo de prensar S (PR-2B)	574700 R	**148,00**
Tenazas de corte Mini M para varillas roscadas consulte pág. 198.		
Mini-Press 14 V ACC máquina accionadora, sin acumulador	578001 R14	**1.120,00**
Acumulador Li-Ion 14 V, 2,5 Ah, 36 Wh	571545 R14	**164,00**
Acumulador Li-Ion 14 V, 5,0 Ah, 72 Wh	571555 R14	**231,00**
Cargador rápido 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 65 W, 10,8 – 18 V	571560 R220	**161,00**
Conexión 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 600 W, 14 V, 33 A, para alimentación por red en lugar de por acumulador Li-Ion 14 V	571565 R220	**365,00**
Caja de sistema L-Boxx con forma	578299 R	**149,00**

P.V.P. indicativos, IVA no incluido.

*Temperatura ambiente aprox. 20° C.