Denominación	Código	€
REMS Simplex 2. Robusta y manejable columna de perforación para coronas de perforación Ø 202 mm. Para la descripción consulte la página 310.	183700R	**1.017,24**
REMS Titan. Columna de perforación especialmente robusta y estable para la perforación de núcleos en hormigón armado y otros materiales hasta un diámetro de 300 mm. Para las más altas exigencias. Para la descripción consulte la página 310.	183600R	**1.546,62**
Plantilla de perforación Titan para simplificar la realización de perforaciones de fijación. Para columnas de perforación REMS Titan.	183605R	**57,61**
Broca de metal duro para piedras, Ø 15 mm SDS-plus para anclajes de impacto M12	079018	**28,13**
Anclajes de impacto M12, 50 unidades, para hormigón	079005R50	**109,82**
Cincel expansionador para anclaje de golpe M12	182050R	**16,09**
Broca de metal duro para piedras, Ø 20 mm SDS-plus para anclajes de expansión M12	079019	**63,42**
Piezas de anclaje M12, 10 unidades, para muros, reutilizables	079006R10	**102,76**
Juego de fijación rápida 160 para la fjación de la columna de perforación con anclaje, formado por vástago 160 mm con rosca M12 × 52, tuerca de fijación rápida, arandela.	079010	**72,76**
Juego de fijación rápida 500 para la fijación de la columna de perforación sin anclaje, formado por vástago 500 mm, 2 tuercas de fijación rápida, 2 arandelas	183607R	**54,08**
Fijación por vacío Titan, formado por placa cobertora con racor para conexión de manguera ⅜" anillo obturador para placa base.	183603R	**99,44**
Bomba de vacío, para vacío ≤ -900 mbar (90%), compuesta por bomba con rotor de aletas de marcha en seco, sin aceite, capacidad volumétrica 6 m³/h, motor condensador 230 V, 50–60 Hz, 250 W, protegida contra salpicaduras, filtro interior de aspiración con función de amortiguación acústica y 5 m de manguera de tejido PVC con acoplamiento rápido.	183670R220	**1.909,92**
Indicador láser de centrado de perforación	183604R	**129,75**
Centrador de taladro G ½ TDKB, con perforaciones para aspirar el polvo del agujero de perforación, con broca para hormigón de metal duro Ø 8 mm	180145R	**91,97**
Broca de metal duro para piedras, Ø 8 mm para centrador de taladro	079013	**18,89**
Llave de boca SW 41 para desmontar coronas perforadoras de diamante universales	079003	**38,35**
Arandela, para aflojar de manera sencilla las coronas perforadoras de diamante	180015	**20,66**
Prolongador de coronas perforadoras 200 mm	180155R	**61,19**
Piedra afiladora para coronas perforadoras de diamante	079012	**64,67**
Nivel esférico, magnético, para soporte de taladro	182010R	**75,26**
REMS Pull 2 M, aspirador en seco y mojado, certificado como aspirador y eliminador de polvo para absorber polvo nocivo para la salud según EN 60335-2-69, véase pág. 324		