

# REMS dispositivo ranurador

Dispositivo ranurador

Robusto, compacto dispositivo ranurador con avance oleohidráulico para el ranurado en tubos para sistemas de unión ranurada. Para instalación, contraincendios, grandes instalaciones de calefacción, industria y minería. Para obra y taller.

Tubos de acero DN 25–300, 1–12",  $s \leq 7,2$  mm

Tubos de acero inoxidable, cobre, aluminio, PVC

**REMS dispositivo ranurador – compacto – universal.**  
**Avance del rodillo de presión con cilindro de apriete oleohidráulico.**

## Construcción

Compacto, preparado para la obra. Robusta carcasa metálica para soportar grandes esfuerzos. Manejable, fácilmente transportable, sólo 26 kg. Cilindro de apriete oleohidráulico para que el avance del rodillo de presión sea aún con más fuerza. Estructura de presión con bomba hidráulica manual. Tope de profundidad de ranura con ajuste de precisión, para limitar la profundidad de la ranura. Galga de ajuste integrada en la carcasa para el ajuste previo de la profundidad de ranura.

## Rodillos de ranurar

Los comprobados REMS rodillos de ranurar con óptimo afinado coeficiente diametral tanto del rodillo de presión, del rodillo de contrapresión y del agarre moleteado en cruz, que garantizan un giro del tubo seguro y un ranurado preciso. Rodillos fabricados en acero especial especialmente endurecidos para una duración extremadamente larga. 3 juegos de rodillos de ranurar (rodillo de presión, rodillo de contrapresión) para todo el campo de trabajo DN 25–300, 1–12", fácilmente sustituibles. Rodillos Cu (rodillo de presión, rodillo de contrapresión) para tubos de cobre 54–159 mm. Rodillos de ranurar de acero inoxidable (rodillo de presión de acero inoxidable, rodillo de contrapresión de acero especialmente templado y de alta tenacidad, niquelado) para tubos de acero inoxidable 1–1½", 2–6" y 8–12". Rodillos en tubos de acero inoxidable, tubos de aluminio, tubos de PVC, sobre demanda.

## Accionamiento

Sólo un dispositivo ranurador para REMS Amigo, REMS Amigo 2, REMS Amigo 2 Compact, REMS Tornado y REMS Magnum. Montaje rápido y sencillo. Pivote de transmisión con 3 cantos para un agarre seguro y una óptima transmisión de fuerza. Dispositivos ranuradores para máquinas roscadoras de otros fabricantes, que ajusten en la distancia entre las barras, el diámetro de las barras y el husillo del eje de las diversas máquinas accionadoras, sobre demanda.



Producto alemán de calidad



Info



## Volumen de suministro

**REMS dispositivo ranurador.** Dispositivo ranurador para el ranurado en tubos para sistemas de acoplamiento de tuberías ranuradas DN 25–300, 1–12". Dispositivo ranurador, bomba hidráulica manual, galga de ajuste integrada, graduable para el ajuste previo de la profundidad de ranura, 1 juego de rodillos de ranurar (rodillo de presión, rodillos de contrapresión) 2–6", llave de pivote hexagonal. Para REMS Amigo, REMS Amigo 2, REMS Amigo 2 Compact, REMS Tornado y REMS Magnum o para máquinas roscadoras de otros fabricantes.

En caja de cartón.

Denominación	válido para	Código	€
<b>REMS dispositivo ranurador</b>	REMS Amigo/Amigo 2 Compact <sup>1)</sup> REMS Amigo 2 <sup>1)</sup> REMS Tornado <sup>2)</sup> REMS Magnum <sup>2)</sup>	347000R	<b>2.242,08</b>
<b>Dispositivo ranurador R 300</b>	Ridgid 300	347001R	<b>2.242,08</b>

<sup>1)</sup> Equipo de montaje Amigo/Amigo 2/Amigo 2 Compact (código 347007) necesario. Utilizable para dispositivos ranuradores fabricados a partir de 2014.

<sup>2)</sup> Para modelos T, utilizable únicamente para ranurar hasta DN 200, 8". Dispositivos ranuradores para otros fabricantes sobre demanda.

## Accesorios

Denominación	Código	€
<b>Rodillos 1–1½", pareja, para tubos de acero</b>	347030	<b>310,36</b>
<b>Rodillos INOX 1–1½", pareja, para tubos de acero inoxidable</b>	347053	<b>747,36</b>
<b>Rodillos 2–6", pareja, para tubos de acero</b>	347035	<b>310,36</b>
<b>Rodillos INOX 2–6", pareja, para tubos de acero inoxidable</b>	347046	<b>840,78</b>
<b>Rodillos 8–12", pareja, para tubos de acero</b>	347040	<b>507,58</b>
<b>Rodillos INOX 8–12", pareja, para tubos de acero inoxidable</b>	347047	<b>851,16</b>
<b>Rodillos Cu 54–159, pareja, para tubos de cobre</b>	347034	<b>310,36</b>
<b>Equipo de montaje Amigo / Amigo 2 / Amigo 2 Compact / Amigo 22V</b>	347007R	<b>153,62</b>
<b>REMS Herkules soportes de material, consulte pág. 107.</b>		

