

# REMS Tiger pneumatic

Sierra neumática de sable para tubos

Potente, robusta y manejable herramienta neumática con soporte-guía transmisor de fuerza, para serrar en ángulo recto de forma rápida y sencilla en cualquier lugar, sin tornillo de banco. También para el serrado universal a mano. Ideal para trabajar en ambientes peligrosos, p. ej. ambientes húmedos.

Ideal para tubos de acero y otros materiales

Muchos materiales, p. ej. madera, madera con puntas, palets, metal, también acero inoxidable, hierro de fundición, hormigón aligerado, placas de yeso, piedra pómex, ladrillos.

Para materiales difícilmente mecanizables por desprendimiento de virutas, p. ej. tubos de acero inoxidables, tubos de fundición duros, utilizar REMS Tiger SR con regulación electrónica del número de carreras.

## REMS Tiger pneumatic para serrar en ambientes peligrosos.

**Serrar sin esfuerzo, súper rápido, en ángulo recto. Soporte-guía transmisor de fuerza para aumentar en un 400% la fuerza de serrado. Sólida biela rectangular.**

**Accionamiento orbital con ANC. Agresivo movimiento orbital para un empuje de serrado rápido y larga duración de las hojas de sierra. Orificio de sujeción universal.**

### Construcción

Robusta, apropiada para la obra. Manejable y de forma delgada. Súper ligera, sólo 3,8 kg. Para montar en cualquier lugar. Agarre ergonómico, antideslizante y aislado térmicamente, para un mayor empuje de serrado en el serrado a mano. Soporte de apoyo orientable para un guiado seguro de la sierra en el material a serrar. Junta especial de silicona de buen deslizamiento protege el engranaje contra agua y polvo. Potente motor de aire comprimido con gran reserva de potencia, 1000 W. Regulación del número de carreras (interruptor acelerador) 0 a 1700 min<sup>-1</sup>. Presión de trabajo 6 bar, consumo de aire ≤ 1,6 m<sup>3</sup>/min. Interruptor pulsador de seguridad con bloqueo de reconexión.


Para más detalles ver REMS Tiger, pág. 70–71.



Producto alemán de calidad



Info



### Volumen de suministro

**REMS Tiger pneumatic Set.** Sierra de sable neumática para tubos para serrar sin esfuerzo, rápido, en ángulo recto con guía y serrar a mano. Máquina accionadora con mango de palo, engranaje libre de mantenimiento, protegido contra agua y polvo. Mecanismo cigüeñal con rodamientos de aguja alojados (ANC), agresivo movimiento orbital, potente motor de aire comprimido 1000 W, presión de trabajo 6 bar, interruptor pulsador de seguridad con bloqueo de reconexión. Regulación del número de carreras (interruptor acelerador) 0 a 1700 min<sup>-1</sup>. Manguera de entrada de aire. Orificio de sujeción universal. Llave hexagonal. Guía hasta 2". 2 ud. REMS hoja de sierra especial 2"/140-3,2. En caja metálica.

	Código	€
	560022	2.301,00

### Accesories

Denominación	Código	€
<b>Hojas de sierra</b> , consulte pág. 76–77.		
<b>Tiger pneumatic máquina accionadora</b>	560002R	1.977,00
<b>Guía 2"</b> , para tubos Ø 1/8–2"	563000R	176,00
<b>Guía 4"</b> , para tubos Ø 2 1/2–4"	563100R	243,00
<b>Guía 6"</b> , para tubos Ø 5–6"	563200R	276,00
<b>Guía de cadena de 6"</b> , para tubos Ø 1/8–6" y otros perfiles	563203R	220,00
<b>Soporte doble</b>		
Dispositivo de sujeción y apoyo para REMS Tiger y REMS Amigo, REMS Amigo 2	543100	282,00
<b>Casquillo de protección</b> para guía 2", 4" ó 6"	563008R	21,60
REMS, para la sujeción de materiales de pared fina	566051R	88,20

