

Congelación sencilla y rápida de conducciones de tubo no vaciadas con refrigerante dióxido de carbono. Para reparación y ampliación de instalaciones de tuberías.

Tubos de acero, cobre, plástico, revestido \varnothing 1/8" - 2"
 \varnothing 10 - 60 mm

Congelante: Dióxido de carbono.

Poder de congelación hasta -79°C .

No venenoso, no inflamable.

REMS Eskimo – congelar en vez de vaciar. Súper rápido. Suministro automático del congelante. Alta capacidad de congelar, p. ej. 3/4" de tubo de acero sólo en 5 min. Manguitos congeladores especialmente estrechos e irrompibles.

Congelante

Refrigerante dióxido de carbono con alto poder frigorífico hasta -79°C . No venenoso. No inflamable. De fácil adquisición.

Construcción

La aplicación directa del congelante al tubo con manguitos muy ajustados garantiza un corto tiempo de congelación, así como un bajo consumo de congelante. Congelación en un lado o en ambos, por medio de distribuidores en T y conexión de nuevos manguitos de congelar.

Manguitos congeladores

Sencillo. Montaje rápido sin herramientas especiales. Manguitos congeladores especialmente estrechos, altamente flexibles e irrompibles de Elastomer, un material termoplástico resistente al frío. Para trabajos en lugares estrechos o recovecos. Tornillos tensores imperdibles.

Empuñaduras con inyector

Empuñaduras de plástico, ergonómicas para trabajar agradablemente. Inyector irrompible de latón. Conexión rápida y segura al manguito congelador. Sin necesidad de ajuste siempre la cantidad adecuada de congelante suministrada automáticamente.

Mangueras de alta presión

Mangueras de alta presión flexibles e irrompibles. Muy largas para un gran radio de trabajo. Prolongación posible. Accesorio direccional en la conexión a la botella que evita enredos en las mangueras.



Producto alemán de calidad



Info



Muy rápido hasta 2"

Volumen de suministro

REMS Eskimo Set. Congelador de tubos para refrigerante dióxido de carbono. Para tubos de acero, cobre, fundición, revestido, plástico, \varnothing 1/8" - 2", \varnothing 10 - 60 mm. 2 manguitos congeladores en 10 tamaños diferentes para todo el campo de trabajo, conexión de botella con distribuidor en T, tuerca de cierre, 2 empuñaduras con inyector, 2 mangueras de alta presión. En maletín resistente.

	Código	€
	130002R	636,00

Accesorios

Denominación	Dimensión	Código	€	
Manguito congelador	1/8"	10/12 mm	130450	43,10
	1/4"	15 mm	130455	43,10
	3/8"	18 mm	130460	43,10
	1/2"	22 mm	130465	43,10
	3/4"	28 mm	130470	43,10
	1"	35 mm	130475	43,10
	1 1/4"	42 mm	130480	57,40
	1 1/2"		130485	57,40
		54 mm	130490	57,40
		60 mm	130495	57,40
Manguera de alta presión 2,5 m		130415	124,00	
Distribuidor T para otro manguito		130207	27,20	
Conexión de botella con distribuidor en T		130383	50,30	
Tuerca de cierre		130209	6,70	
Niple doble		130208	10,30	
Empuñadura de inyección		130410	59,10	
Maletín con forma		130430R	110,00	

