

REMS Lumen 2800 22V

Foco LED por acumulador

Foco LED potente y portátil, por acumulador, con gran capacidad de iluminación. Tecnología Li-Ion 22 V. Para accionamiento por acumulador o red.

Flujo luminoso nivel 1	1100 lm
Flujo luminoso nivel 2	2000 lm
Flujo luminoso nivel 3	2800 lm

REMS Lumen 2800 22V – ilumina en todos los ángulos. Gran capacidad de iluminación. Portátil, manejable, ligero. Para accionamiento por acumulador o red. Giro continuado, sin escalonamientos.

Aplicación universal

Potente foco LED por acumulador, portátil, con gran capacidad para un uso universal en obras o talleres. Con tres niveles de luminosidad, idóneo para cualquier tipo de uso.

Construcción

Foco LED por acumulador, ligero y manejable, sólo 1,7 kg; o con el acumulador incluido, 2,1 kg. Carcasa de plástico resistente a los impactos. Protección de los LED mediante cristal acrílico resistente a impactos y golpes. Giro posible de la carcasa del foco de 360°, con tornillos de mariposa que permiten fijar el giro y dirigir la luz de forma óptima. Interruptor de encendido/apagado. Bastidor de acero con una lámina de plástico y un gancho que se enchufa y permite montar o colgar el foco. Asa de transporte práctica y antideslizante. El suministro incluye una fuente de alimentación de 220–240 V, 50–60 Hz, 138 W, para funcionamiento en red. La carcasa lleva integrado el alojamiento para el acumulador REMS Li-Ion 22V para un uso con acumulador en lugar de la red eléctrica. Para el uso con acumulador Li-Ion de 22V, 2,5 Ah, 54 Wh (suministro). Práctico soporte telescópico de 3 patas, de sólo 1,9 kg, para el posicionamiento exacto del foco LED, regulable en altura de 615 a 1590 mm desde el suelo, plegable para facilitar el transporte, disponible como accesorio.

Foco LED plano

Moderno foco LED, de bajo consumo, con gran luminosidad. Luz instantánea sin demora de encendido. Se puede elegir 3 niveles de brillo. Dispersión de luz de 120° para una buena iluminación. Temperatura de color 6500 K. El calor se disipa de forma eficiente mediante un radiador de láminas de aluminio de gran calidad, evitándose así un sobrecalentamiento. Funcionamiento continuo.

Operación por acumulador o red

REMS Tecnología Li-Ion 22V, consulte pág. 20–25. Acumuladores Li-Ion 22V de alta capacidad con 2,5, 4,4, 5,0 o 9,0 Ah de capacidad, para una larga duración. Ligero y potente. Control escalonado del estado de carga mediante luces LED de color. Rango de temperaturas de trabajo desde -10 hasta +60 °C. Sin efecto memoria, para una potencia máxima del acumulador. Cargador rápido 100–240V, 90W, 22V o 290W, 22V, para acortar los tiempos de carga, disponible como accesorio.

Denominación	Horas de funcionamiento h*		
	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3
Acumulador Li-Ion 22V, 2,5 Ah, 54 Wh	5,4	2,4	1,6
Acumulador Li-Ion 22V, 4,4 Ah, 95 Wh	9,6	4,2	2,8
Acumulador Li-Ion 22V, 5,0 Ah, 108 Wh	10,9	4,8	3,2
Acumulador Li-Ion 22V, 9,0 Ah, 194 Wh	19,6	8,6	5,7

Volumen de suministro

REMS Lumen 2800 22V Set Power-Edition. Foco LED por acumulador con gran luminosidad. Para accionamiento por acumulador o red. Flujo luminoso ≤ 2800 lm. Alimentación de tensión 220–240V, 50–60 Hz, 138W, 24V, 1,5 A. Sin acumulador, sin cargador rápido. En caja de cartón.

	Código	€
	175210R220	154,00

Otras tensiones sobre demanda.

Volumen de suministro

REMS Lumen 2800 22V Set. Foco LED por acumulador con gran luminosidad. Para accionamiento por acumulador o red. Flujo luminoso ≤ 2800 lm. Acumulador Li-Ion 22V, 2,5 Ah, 54 Wh, cargador rápido 220–240V, 50–60 Hz, 70W, 22V. Alimentación de tensión 220–240V, 50–60 Hz, 138W, 24V, 1,5 A. En caja de cartón.

	Código	€
	175211R220	429,00

Otras tensiones sobre demanda.

Accesorios

Denominación	Código	€
Power-Pack 22V 2,5 Ah + 2,5 Ah + 90W, 108Wh, compuesto por 2 acumuladores Li-Ion 22V, 2,5 Ah, 54 Wh, cargador rápido 100–240V, 50–60 Hz, 90W, 22V	571590R220	603,00
Acumulador Li-Ion 22V, 2,5 Ah, 54 Wh	571571R22	199,00
Para otros acumuladores Li-Ion 22V/Power-Packs 22V consulte pág. 20–25.		
Cargador rápido 100–240V, 50–60 Hz, 90W, 22V	571585R220	205,00
Cargador rápido 100–240V, 50–60 Hz, 290W, 22V	571587R220	442,00
Soporte telescópico REMS 3B, sobre 3 patas, regulable en altura, plegable.	175230R	33,20



Info

