

# REMS Nano 12V

Cortatubos por acumulador

Herramienta por acumulador potente, portátil y manejable para cortar tubos. Para instalación e industria.

Tubos del sistema de prensado de:

Acero inoxidable, acero	Ø 12–28 mm
Cobre	Ø 10–35 mm
Tubos compuestos	Ø 10–40 mm

**REMS Nano 12V – Cortar hasta Ø 40 mm. Portátil, manejable y ligerísima. Rápida. En ángulo recto. Sin arranque de virutas. Sin rebaba exterior. En seco.**

**Ideal para sistemas de Pressfitting**

**Ángulo recto**, conforme con las prescripciones

**Sin virutas**, ninguna viruta en la instalación

**Sin rebaba externa**, para no dañar las juntas tóricas

**En seco**, para no dañar las juntas tóricas con lubricantes

**Rápido**, sin perjuicio en la composición del tubo por sobrecalentamiento.

## Construcción

Cortatubos portátil, por acumulador, para el corte rápido, en ángulo recto sin rebaba exterior. De fácil manejo y ligero, sólo 2,1 kg. También para fijarlo en el banco de trabajo o en el tornillo del torno. Construcción de aluminio estable, sin torsión, para un corte en ángulo recto. Corte fácil del tubo mediante una cuchilla de corte especialmente endurecida. Cuchilla de corte. Avance que ahorra energía mediante la palanca de avance de forma ergonómica. Cuchilla de corte protegida ante el contacto con los rodillos de contrapresión por la limitación del movimiento de aproximación.

## Soporte del tubo

3 robustos rodillos de contrapresión de acero de precisión templado, especialmente dispuestos, para girar con poca fricción y guiar de forma segura los tubos a cortar en todo el campo de trabajo de Ø 10–40 mm y para optimizar el punto de ataque de la cuchilla en el tubo a cortar (**patente EP 2 077 175**). No requiere ajustes.

## Accionamiento

Robusto engranaje de precisión con rodamiento de bolas y agujas, libre de mantenimiento. Potente motor por acumulador de 12 V, con gran reserva de potencia, potencia 270 W. Súper rápido, p.ej. tubo de cobre de Ø 22 mm en tan sólo 3 s. Número ideal de revoluciones 130 min<sup>-1</sup> para una velocidad óptima de corte de tubos. Interruptor pulsador de seguridad.

## Tecnología Li-Ion

Acumulador Li-Ion 12 V, con 2,5 Ah, 27 Wh de capacidad. Ligero y potente. Alta densidad de energía para numerosos cortes. Protección contra sobrecalentamiento y sobrecarga mediante monitorización de temperatura (NTC). Cargador rápido 220–240V, 65W, 10,8–18V, para tiempos de carga cortos. Sin efecto memoria, para una potencia máxima del acumulador.

## REMS Cuchillas de corte especiales

Producto alemán de calidad. Los datos de rendimiento de REMS Nano 12V y la composición de los materiales a cortar junto con las diferentes geometrías de corte para el corte rápido sin rebaba exterior. Cuchillas de corte especialmente endurecidas, del comprobado acero de peines de roscar REMS resistente y duro, que asegura una larga duración.

## Volumen de suministro

**REMS Nano 12V Basic-Pack.** Cortatubos por acumulador para el corte rápido, en ángulo recto, de tubos Ø 10–40 mm, sin rebaba exterior. Para tubos del sistema de prensado de acero inoxidable, acero C, Ø 12–28 mm, cobre Ø 10–35 mm. Tubos de unión de Ø 10–40 mm. Con engranaje libre de mantenimiento, potente motor por acumulador 12 V, 270 W. Número de revoluciones 130 min<sup>-1</sup>. Interruptor pulsador de seguridad. Acumulador Li-Ion 12 V, 2,5 Ah, 27 Wh, cargador rápido 220–240V, 50–60Hz, 65W, 10,8–18V. Rodillos de contrapresión de acero de precisión templado. Llave de boca SW 8. Sin cuchilla de corte. En maletín.

	Código	€
	844011R220	741,00

## Accesorios

Denominación	Código	€
<b>Cuchilla de corte Cu-INOX</b> para todos de acero inoxidable, cobre, acero de los sistemas de pressfitting	844050R	40,80
<b>Cuchilla de corte V</b> para tubos revestidos	844051R	40,80
<b>Acumulador Li-Ion 12 V, 2,5 Ah, 27 Wh</b>	844510R12	149,00
<b>Cargador rápido 220–240V, 50–60Hz, 65W, 10,8–18V</b>	571560R220	166,00
<b>Bolsa de transporte</b>	574436R	41,00
<b>Caja de sistema L-Boxx</b> con forma para REMS Nano/Nano 12V, cargador rápido, acumulador, REMS REG 8–35, 2 cuchillas REMS, metro.	844045R	149,00
<b>REMS Jumbo</b> , bancos de trabajo plegables, consulte pág. 114.		
<b>REMS Herkules</b> , soportes de material, consulte pág. 115.		

Patente EP 2 077 175



Producto alemán de calidad



Info

