

Denominación	Código	€
REMS Simplex 2. Robusta y manejable columna de perforación para coronas de perforación Ø 202 mm. Para la descripción consulte la página 358.	183700R	1.090,00
REMS Titan. Columna de perforación especialmente robusta y estable para la perforación de núcleos en hormigón armado y otros materiales hasta un diámetro de 300 mm. Para las más altas exigencias. Para la descripción consulte la página 358.	183600R	1.650,00
Plantilla de perforación Titan para simplificar la realización de perforaciones de fijación. Para columnas de perforación REMS Titan.	183605R	61,50
Broca de metal duro para piedras, Ø 15 mm SDS-plus para anclajes de impacto M12	079018	30,10
Anclajes de impacto M12, 50 unidades, para hormigón	079005R50	118,00
Cinzel expansionador para anclaje de golpe M12	182050R	17,20
Broca de metal duro para piedras, Ø 20 mm SDS-plus para anclajes de expansión M12	079019	67,70
Piezas de anclaje M12, 10 unidades, para muros, reutilizables	079006R10	111,00
Juego de fijación rápida 160 para la fijación de la columna de perforación con anclaje, formado por vástago 160 mm con rosca M12 x 52, tuerca de fijación rápida, arandela.	079010	77,60
Juego de fijación rápida 500 para la fijación de la columna de perforación sin anclaje, formado por vástago 500 mm, 2 tuercas de fijación rápida, 2 arandelas	183607R	70,50
Fijación por vacío Titan, formado por placa cobertora con racor para conexión de manguera 3/8" anillo obturador para placa base.	183603R	106,00
Bomba de vacío, para vacío ≤ -900 mbar (90%), compuesta por bomba con rotor de aletas de marcha en seco, sin aceite, capacidad volumétrica 6 m³/h, motor condensador 230 V, 50-60 Hz, 250 W, protegida contra salpicaduras, filtro interior de aspiración con función de amortiguación acústica y 5 m de manguera de tejido PVC con acoplamiento rápido.	183670R220	2.040,00
Indicador láser de centrado de perforación	183604R	139,00
Centrador de taladro G 1/2 TDKB, con perforaciones para aspirar el polvo del agujero de perforación, con broca para hormigón de metal duro Ø 8 mm	180145R	98,00
Broca de metal duro para piedras, Ø 8 mm para centrador de taladro	079013	20,20
Llave de boca SW 41 para desmontar coronas perforadoras de diamante universales	079003	40,90
Arandela, para aflojar de manera sencilla las coronas perforadoras de diamante	180015	22,10
Prolongador de coronas perforadoras 200 mm	180155R	65,30
Piedra afiladora para coronas perforadoras de diamante	079012	69,00
Nivel esférico, magnético, para soporte de taladro	182010R	80,20
Detect B. Centrador electrónico de orificios, para determinar los puntos exactos de entrada y salida cuando se perfora atravesando, consulte pág. 370.		
Puertas antipolvo, consulte pág. 120.		
REMS Pull 2 M, aspirador en seco y mojado, certificado como aspirador y eliminador de polvo para absorber polvo nocivo para la salud según EN 60335-2-69, consulte pág. 374		

