

Coronas perforadoras de diamante universales de gran calidad. Soldadura láser. Aplicación universal para perforar en seco o mojado, guiado a mano o con columna para perforadora. Ideal para aplicación universal en hormigón armado, paredes de ladrillo y otros materiales. Para instalaciones, talleres metálicos, industria.

Hormigón, hormigón armado, muros de todo tipo, piedra natural, asfalto, pavimentos de todo tipo y otros Ø 32 – 200 mm

REMS Coronas perforadoras de diamante universales LS – Soldada mediante láser.
Segmentos de diamante con corte en cuña para una perforación rápida, sencilla y uniforme.
Universal, aplicable para muchos materiales.
Ideal para el instalador.

Aplicación universal para muchos tipos de materiales, para perforación en seco y mojado, guiado manual o con columna de perforación.

Rosca de conexión uniforme UNC 1¼ interior. Profundidad de perforación 420 mm.

Segmentos diamantados de gran calidad especialmente desarrollados para coronas perforadoras, con grandes partes diamantadas y fijación especial, para un perforado excelente y una durabilidad especialmente alta. Ideal para aplicación universal en hormigón armado y paredes de ladrillo.

Segmentos de diamante con corte en cuña ("forma de tejado") para una perforación rápida, sencilla y tranquila. Soldada por láser en instalaciones de soldadura completamente automáticas, para una calidad constante de la unión de soldadura. Resistente a altas temperaturas – también para temperaturas extremas, la soldadura de los segmentos no se deshace por sobrecalentamiento.

Arandela, para aflojar de manera sencilla las coronas perforadoras de diamante, como accesorio.

Accionamiento a través de todas las máquinas accionadoras REMS Picus y máquinas accionadoras apropiadas de otros fabricantes con conexión UNC 1¼ externa. Adaptador para conectar coronas de diamante universales REMS a máquinas accionadoras con distintas roscas de conexión o diferente porta-herramientas; disponible como accesorio.

Aspirar el polvo generado en las perforaciones en seco con el aspirador de seguridad REMS Pull 2 M, certificado para aspirar polvo nocivo para la salud dentro de la categoría de polvo M (página 374).



Info

Volumen de suministro

REMS Corona perforadora de diamante universal LS. Soldadura láser, resistente a altas temperaturas. Aplicación universal para perforar en seco o mojado, guiado a mano o con columna para perforadora. Para muchos tipos de materiales, p. ej. hormigón, hormigón armado, muros de todo tipo, piedra natural, asfalto, pavimentos de todo tipo. Rosca adaptadora UNC 1 ¼ interior. Profundidad de perforación 420 mm. En cartón.

Ø × Profundidad de perforado × Conexión	Número de segmentos	Código	€
UDKB LS 32 × 420 × UNC 1 ¼	1	181410R	167,00
UDKB LS 42 × 420 × UNC 1 ¼	4	181415R	156,00
UDKB LS 52 × 420 × UNC 1 ¼	5	181420R	166,00
UDKB LS 62 × 420 × UNC 1 ¼	6	181425R	180,00
UDKB LS 72 × 420 × UNC 1 ¼	6	181430R	205,00
UDKB LS 82 × 420 × UNC 1 ¼	7	181435R	222,00
UDKB LS 92 × 420 × UNC 1 ¼	8	181440R	251,00
UDKB LS 102 × 420 × UNC 1 ¼	9	181445R	257,00
UDKB LS 112 × 420 × UNC 1 ¼	9	181450R	272,00
UDKB LS 122 × 420 × UNC 1 ¼	10	181455R	307,00
UDKB LS 127 × 420 × UNC 1 ¼	10	181459R	319,00
UDKB LS 132 × 420 × UNC 1 ¼	10	181460R	332,00
UDKB LS 152 × 420 × UNC 1 ¼	11	181465R	395,00
UDKB LS 162 × 420 × UNC 1 ¼	12	181470R	418,00
UDKB LS 182 × 420 × UNC 1 ¼	13	181475R	505,00
UDKB LS 200 × 420 × UNC 1 ¼	14	181480R	534,00



Accesorios

Denominación	Código	€
Arandela , para aflojar de manera sencilla las coronas perforadoras de diamante	180015	22,10
Prolongador de coronas perforadoras 200 mm	180155R	65,30
Adaptador UNC 1 ¼ exterior a G ½ exterior	180052	33,60
Adaptador UNC 1 ¼ exterior a G ½ interior	180056	30,50
Adaptador UNC 1 ¼ exterior para Hilti BL , adaptador para el uso de coronas de diamante universales REMS en máquinas de accionamiento Hilti con portaherramientas BL.	180053	51,50
Adaptador UNC 1 ¼ exterior para Hilti BU , adaptador para el uso de coronas de diamante universales REMS en máquinas de accionamiento Hilti con portaherramientas BU.	180054	119,00
Adaptador UNC 1 ¼ exterior para Hilti BL , adaptador para el uso de coronas de diamante universales REMS en máquinas de accionamiento Hilti con portaherramientas BL.	180057R	133,00
Piedra afiladora para coronas perforadoras de diamante	079012	69,00
Llave de boca SW 41 para REMS UDBK	079003	40,90

Puertas antipolvo, consulte pág. 120.

Otros adaptadores para acoplar coronas perforadoras de diamante universales REMS LS a otras máquinas accionadoras de otros fabricantes, sobre demanda.

