

Universellt, kraftfullt batteriverktyg med automatisk returgång för tillverkning av pressförbindningar XL för alla vanliga pressmuffsystem. Skjuvkraft 45 kN. Li-Ion 22V Technology. För batteri- och nätdrift.

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Pressförbindningar XL | Ø 64 – 108 mm |
|                       | Ø 2½ – 4"     |

Komplett sortiment REMS pressringar XL för alla vanliga pressfittingsystem, se sidan 240–288.

**REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC – kraftfull med en skjuvkraft på 45 kN. Pressar för Ø 64–108 mm i bara ett arbetssteg. Antivibrationssystem. Supersnabb t.ex. Geberit Mapress rostfritt stål Ø 108 mm på bara 15 s. Med automatisk returgång. Mellantången sitter säkert med automatisk låsning.**

**Batteri Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, för ca 150 pressningar Geberit Mapress rostfritt stål Ø 108,0 mm per batteriladdning\*.**

### Pressringar XL för alla vanliga system

Komplett sortiment REMS pressringar XL för drivning med REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC (sidan 240–288). Mycket tåliga pressringar XL av segt och hårt särskilt härdat specialstål. Presskonturerna för REMS pressringar XL är system-specifika och motsvarar presskonturerna i respektive pressmuffsystem. Därmed felfri systemkonform, säker pressning.

### Mellantång Z7 XL 45 kN

För drivning av REMS pressringar XL med REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC krävs en mellantång Z7 XL 45 kN.

### Konstruktion

Kompakt, robust, lämplig även på bygget. Små mått, smal profil, huvudmaskin med batteri endast 6,5 kg. Långt arbetsområde för pressningar i ett enda arbetsmoment. Supersnabb t.ex. Geberit Mapress rostfritt stål Ø 108 mm på bara 15 s. Maskin med isatt presstång kan lämnas upprätt på batteriet, lättåtkomligt och redo för användning. Ergonomiskt utformat hus med och greppytor med Softgrip. LED-arbetslampa för belysning av arbetsplatsen. Maskintillståndskontroll. Vridbar fastsättning av pressring, vridvinkel > 360°. Mellantången sitter säkert med automatisk låsning.

### Antivibrationssystem

Speciell drivteknik med massbalans och greppytor med Softgrip, för mindre tröttnande pressningsarbete med låga vibrationer.

### Pressprocedur med ACC

För arbetssäkerhet, funktionssäkerhet och driftsäkerhet. Automatisk returgång efter avslutad pressoperation.

### Drivning

Flera tons tryck- och presskraft för sekunds snabb, felfri pressning. Skjuvkraft 45 kN. Kraftfull elektrohydraulisk drivning med stark batterimotor 22 V, 380 W uttagseffekt, robust planetväxel, excenter-dubbelkolvpump och kompakt högeffektivt hydrauliksystem. Säkerhetsströmbrytare.

### Batteri- eller nätdrift

REMS Li-Ion 22 V Technology, se sidan 20–25. Mycket tåliga batterier Li-Ion 22 V med 4,4, 5,0 eller 9,0 Ah kapacitet för lång drifttid. Lätt och kraftfull. Batteri Li-Ion 22 V, 4,4 Ah, 95 Wh, för ca 130 pressningar, 5,0 Ah, 108 Wh, för ca 150 pressningar, 9,0 Ah, 194 Wh för ca 270 pressningar Geberit Mapress rostfritt stål Ø 108,0 mm per batteriladdning\*. Stegvis laddningstillståndindikator med färgade lysdioder. Arbetstemperaturområde –10 till +60 °C. Ingen memoryeffekt för maximal batterieffekt. Snabbladdare 100–240 V, 90 W, 22 V eller 290 W, 22 V, för kortare laddningstider, som tillbehör. Spänningsförsörjning 220–240 V, 22 V, 40 A uttagseffekt, för nätdrift istället för batteri Li-Ion 22 V, som tillbehör.



Tysk kvalitetsprodukt



Info



# REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC

Batteridrivnen radialpress XL 45 kN  
med automatisk returgång (ACC)

## Leveransens omfattning

**REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC Basic-Pack Z7.** Batteridrivnen radialpress 45 kN med automatisk returgång för tillverkning av pressförbindningar XL Ø 64 – 108 mm, Ø 2½ – 4". För drivning av REMS pressringar XL. Vridbar festsättning av pressring med automatisk förregling. Elektrohydraulisk drivning med kraftfull batterimotor 22 V, 380 W, robust planetväxel, excenter-dubbelkolvpump och kompakt högpresterande hydrauliksystem. Antivibrationssystem. Säkerhetsströmbrytare. LED-arbetslampa. Batteri Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, snabbbladdare 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V. Mellantång Z7 XL 45 kN. I systemlåda XL-Boxx.

|  | Art. nr    | kr               |
|--|------------|------------------|
|  | 579014R220 | <b>39 880,00</b> |

Andra nätspänningar på begäran.

## Tillbehör

| Beteckning                                                                                                                                                                    | Art. nr   | kr               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|
| <b>Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC maskin,</b><br>utan batteri                                                                                                                   | 579001R22 | <b>26 470,00</b> |
| <b>Mellantång Z7 XL 45 kN</b><br>för drivning av REMS pressringar 64,0 – 108,0 XL<br>(PR-3S), 2½ – 4" XL (PR-3S), 2½ – 4" XL (PR-3B)<br>med REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC | 579123R   | <b>5 000,00</b>  |

**Pressringar XL**, se sidan 240 – 288.

|                                                                                                                                                                      |            |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| <b>Power-Pack 22 V 5,0 Ah + 5,0 Ah + 90 W, 216 Wh,</b><br>bestående av 2 batterier Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh,<br>snabbbladdare 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V | 571591R220 | <b>9 620,00</b> |
| <b>Batteri Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh</b>                                                                                                                           | 571581R22  | <b>3 590,00</b> |
| <b>För fler batterier Li-Ion 22 V/Power-Pack 22 V</b> se sidan 20 – 25.                                                                                              |            |                 |
| <b>Snabbbladdare 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V</b>                                                                                                             | 571585R220 | <b>2 460,00</b> |
| <b>Snabbbladdare 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W, 22 V</b>                                                                                                            | 571587R220 | <b>5 300,00</b> |
| <b>Spänningsförsörjning 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 900 W, 22 V, 40 A,</b> för nät drift istället för batteri Li-Ion 22 V                                               | 571578R220 | <b>6 630,00</b> |
| <b>Systemlåda XL-Boxx</b> med fack                                                                                                                                   | 579601R    | <b>2 390,00</b> |
| <b>REMS Lumen 2800 22 V</b> , batteridrivnen LED-byggstrålkastare, se sidan 119.                                                                                     |            |                 |

