

REMS Amigo 2 Compact

Elektrisk gängmaskin
med lättskiftade gänghuvuden

Kraftfullt, behändigt elverktyg för gängskärning med unik stödbygge. Kan användas överallt utan skruvstycke. Idealisk för reparation, renovering, byggnation.

Rörgänga	1/8 – 2", 16 – 50 mm
Bultgänga	6 – 30 mm, 1/4 – 1"

Gängtyper, se sidan 30, 31.

REMS Amigo 2 Compact – Den minsta och lättaste upp till 2".

Systemfördel

Endast en sorts små, kompakta gänghuvuden och endast en sorts skärbackar för alla REMS gängkloppor och maskiner. Därför enkel, prisvärd lagerhållning. Går inte att förväxla.

Stödbygge

Stabil, behändig för stöd av vridmomentet i båda riktningarna. Säker fastspänning genom vinklad spännspindel, med självförstärkande fastspänningseffekt. Mycket lätt fastsättning av maskinen på stödbygge och rör.

Konstruktion

Kompakt, robust, lämplig även på bygget. Är redo att användas överallt, även utan skruvstycke. Smal form för svåråtkomliga platser. Huvudmaskin endast 4,9 kg. Snab Gänghuvudena sitter perfekt och säkert.

Drivning

Stabil, underhållsfri drivmekanism. Robust, kraftfull 1200 W universalmotor med 30% effekttökning tack vare automatisk kolborstinställning vid byte av riktning. Toppeffekt upp till 1800 W. Hög skärhastighet 30–18 min⁻¹. Säkerhetsströmbrytare.

Lättskiftade gänghuvuden

Beprövad teknik, material av hög kvalitet och precis utformning av gänghuvud, skärbackar och skydd till en kompakt enhet som garanterar superlätt start- och gängskärning. Skärbackarna kör inte fast. Lång, precis röstyrning för perfekt rörcentrering. Spånöppningar som blir större utåt ger bra spånflöde för ren gängning.

Skärbackar

REMS beprövade, slitstarka skärbackar av hög kvalitet med optimal skärgeometri garanterar superlätt start- och gängskärning och rena gängor. Av segt, hård, specialhärdat stål för extremt lång hållbarhet.

Gängoljor

REMS Sanitol och REMS Spezial (sidan 47). Speciellt utvecklat för gängskärning. Därför speciellt hög smörj- och kyleffekt. Ett krav för ren gängning och längre hållbarhet på skärbackar, verktyg och maskiner.

Nippelgängning

Rationell med REMS Nippelspannern 3/8 – 1" (2") (sidan 46).



Tysk kvalitetsprodukt



Info



Leveransens omfattning

REMS Amigo 2 Compact Set. Elektrisk gängmaskin med lättskiftade gänghuvuden. För rörgänga 1/8 – 2", 16 – 50 mm, bultgänga 6 – 30 mm, 1/4 – 1". För höger- och vänstergänga. Huvudmaskin med underhållsfri drivmekanism, kraftfull universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W, säkerhetsströmbrytare, effekttökning tack vare automatisk kolborstinställning vid val av riktning. Toppeffekt upp till 1800 W. Höger- och vänstergång. Överbelastningskydd. Stödbygge för båda riktningarna. REMS eva gänghuvuden för rörgänga konisk ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R höger resp. för gänga för elinstallationsrör enligt EN 60423 M. I stabil låda av stålplåt.

Beteckning	Art. nr	kr
Set R 1/2 + 3/4 + 1 + 1 1/4	540023R220	19 760,00
Set R 1/2 + 3/4 + 1 + 1 1/4 + 1 1/2 + 2	540024R220	21 550,00
Set M 20 + 25 + 32 + 40 + 50 (M x 1,5)	540025R220	23 350,00

REMS Amigo 2 Compact Set kan levereras för NPT-gänga.

Andra nätspänningar på begäran.

Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
Gänghuvuden, skärbackar, stickhuvuden för gängsnitt, se sidan 30–31.		
REMS Amigo 2 Compact huvudmaskin	540001R220	13 600,00
Stödbygge Amigo 2 Compact	543010	2 810,00
REMS REG St 1/4 – 2", rörggradverktyg, se sidan 97.	731700	1 860,00
Spärrhandtag se sidan 22.	522000	2 080,00
Gängoljor se sidan 47.		
Nippelspanner 3/8 – 2" se sidan 46.		
Låda av stålplåt med fack	546000	1 600,00

