

REMS Amigo 2

Elektrisk gängmaskin
med lättskiftade gänghuvuden

Kraftfullt, behändigt elverktyg för gängskärning med unik stödbygge. Kan användas överallt utan skruvstycke. Idealisk för reparation, renovering, byggnation.

Rörgänga $\frac{1}{8}$ –2", 16–50 mm
Bultgänga 6–30 mm, $\frac{1}{4}$ –1"

Gängtyper, se sidan 36, 37.

REMS Amigo 2 – superstark upp till 2".

Systemfördel

Endast **en** sorts små, kompakta gänghuvuden och endast **en** sorts skärbackar för alla REMS gängkloppor och maskiner. Därför enkel, prisvärd lagerhållning. Går inte att förväxla.

Stödbygge

Stabil, behändig för stöd av vridmomentet i båda riktningarna. Säker fastspänning genom vinkel spännspindel, med självförstärkande fastspänningseffekt. Mycket lätt fastsättning av maskinen på stödbygge och rör.

Konstruktion

Kompakt, robust, lämplig även på bygget. Är redo att användas överallt, även utan skruvstycke. Smal profil för svåråtkomliga platser. Huvudmaskin endast 6,5 kg. Gänghuvudena sitter perfekt och säkert.

Drivning

Stabil, underhållsfri drivmekanism. Robust, kraftfull 1700 W universalmotor med 30 % effekttökning tack vare automatisk kolborstinställning vid byte av riktning. Hög skärhastighet 30–18 min⁻¹. Säkerhetsströmbrytare.

Lättskiftade gänghuvuden

Beprövad teknik, material av hög kvalitet och precis utformning av gänghuvud, skärbackar och skydd till en kompakt enhet som garanterar superlätt start- och gängskärning. Skärbackarna kör inte fast. Lång, precis rörstyrning för perfekt rörcenterering. Spännöppningar som blir större utåt ger bra spänflöde för ren gängning.

Skärbackar

REMS beprövade, slitstarka skärbackar av hög kvalitet med optimal skärgeometri garanterar superlätt start- och gängskärning och rena gängor. Av segt, hård, specialhärdat stål för extremt lång hållbarhet.

Gängoljor

REMS Sanitol och REMS Spezial (sidan 53). Speciellt utvecklat för gängskärning. Därför speciellt hög smörj- och kyleffekt. Ett krav för ren gängning och längre hållbarhet på skärbackar, verktyg och maskiner.

Nippelgängning

Rationell med REMS Nippelspannern $\frac{3}{8}$ –1" (2") (sidan 52).



Tysk kvalitetsprodukt



Info



Leveransens omfattning

REMS Amigo 2 Set. Elektrisk gängmaskin med lättskiftade gänghuvuden. För rörgänga $\frac{1}{8}$ –2", 16–50 mm, bultgänga 6–30 mm, $\frac{1}{4}$ –1". För höger- och vänstergänga. Huvudmaskin med underhållsfri drivmekanism, kraftfull universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W, säkerhetsströmbrytare, effekttökning tack vare automatisk kolborstinställning vid val av riktning. Stödbygge för båda riktningarna. REMS eva gänghuvuden för rörgänga konisk ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R höger, för rörgängor konisk Taper Pipe Thread ASME B1.20.1 NPT höger eller för gänga för elinstallationsrör enligt EN 60423 M. I stabil låda av stålplåt.

Beteckning	Art. nr	kr
Set R $\frac{1}{2}$ + $\frac{3}{4}$ + 1 + 1 $\frac{1}{4}$ + 1 $\frac{1}{2}$ + 2	540020R220	22 160,00
Set NPT $\frac{1}{2}$ + $\frac{3}{4}$ + 1 + 1 $\frac{1}{4}$ + 1 $\frac{1}{2}$ + 2	540021R220	22 160,00
Set M 20 + 25 + 32 + 40 + 50 (M x 1,5)	540022R220	24 190,00

Andra nätspänningar på begäran.

Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
Gänghuvuden, skärbackar, stickhuvuden för gängsnitt, se sidan 36–37.		
Amigo 2 maskin	540000R220	14 130,00
Stödbygge Amigo 2	543000	2 910,00
REG St $\frac{1}{4}$–2" , rögradverktyg, se sidan 105.	731700	1 930,00
Dubbelhållare för gängskärning och sågning, för REMS Amigo, REMS Amigo 2 och REMS Tiger	543100	3 380,00
Spärrhandtag eva se sidan 28.	522000	2 170,00
Gängoljor se sidan 53.		
Nippelspanner $\frac{3}{8}$–2" se sidan 52.		
Låda av stålplåt med fack	546000	1 790,00

