

Kraftfullt, mobilt, behändigt batteriverktyg för gängskärning med unik stödbygge. Kan användas överallt utan skruvstycke. Idealisk för reparation, renovering, byggnation. Li-Ion 22V Technology. För batteri- och nätdrift.

Rörgänga	1/8 – 1", 16 – 32 mm
Bultgänga	6 – 30 mm, 1/4 – 1"

Gängtyper, se sidan 36, 37.

REMS Amigo 22V – kompakt, behändigt, lätt.
Batteri Li-Ion 22V, 9,0 Ah, 194 Wh, för ca 52 gängor 3/4" per batteriladdning*.

Systemfördel

Endast **en** sorts små, kompakta gänghuvuden och endast **en** sorts skärbackar för alla REMS gängkloppor och maskiner. Därför enkel, prisvärd lagerhållning. Går inte att förväxla.

Stödbygge

Stabil, behändig för stöd av vridmomentet i båda riktningarna. Säker fastspänning genom vinklad spännspindel, med självförstärkande fastspänningseffekt. Mycket lätt fastsättning av maskinen på stödbygge och rör.

Konstruktion

Kompakt, robust, lämplig även på bygget. Är redo att användas överallt, även utan skruvstycke. Smal form för svåråtkomliga platser. Kompakt, behändigt, lätt. Huvudmaskin med batteri endast 5,6 kg. Praktiskt spadhandtag med softgrip. Snab Gänghuvudena sitter perfekt och säkert. Maskintillståndskontroll med överbelastningsskydd för huvudmaskinen mot för höga strömmar, med överhettningsskydd genom temperaturövervakning av motorn (NTC), med elektronisk kontroll av batteriets laddningstillstånd med laddningstillståndindikator via en 2-färgad grön/röd lysdiod.

Drivning

Stabil, underhållsfri drivmekanism. Kraftfull batterimotor 22V, med stor effekt-reserv, 500W uttagseffekt. Hög avverkningshastighet 27–20 min⁻¹. Säkerhetsströmbrytare.

Batteri- eller nätdrift

REMS Li-Ion 22V Technology, se sidan 20–25. Mycket tåliga batterier Li-Ion 22V med 9,0 Ah, 194 Wh kapacitet för lång drifttid. Lätt och kraftfull, för 52 gängor 3/4" per batteriladdning*. Stegvis laddningstillståndindikator med färgade lysdioder. Arbetstemperaturområde –10 till +60 °C. Ingen memoryeffekt för maximal batterieffekt. Snabbladdare 100–240 V, 90 W, 22 V eller 290 W, 22 V, för kortare laddningstider, som tillbehör. Spänningsförsörjning 220–240 V, 22 V, 40 A uttagseffekt, för nätdrift istället för batteri Li-Ion 22V, som tillbehör.

Lättskiftade gänghuvuden

Beprövad teknik, material av hög kvalitet och precis utformning av gänghuvud, skärbackar och skydd till en kompakt enhet som garanterar superlätt start- och gängskärning. Skärbackarna kör inte fast. Lång, precis rörstyrning för perfekt rörcentrering. Spånöppningar som blir större utåt ger bra spånflöde för ren gängning.

Skärbackar

REMS beprövade, slitstarka skärbackar av hög kvalitet med optimal skärgeometri garanterar superlätt start- och gängskärning och rena gängor. Av segt, hård, specialhärdat stål för extremt lång hållbarhet.

Gängoljor

REMS Sanitol och REMS Spezial (sidan 53). Speciellt utvecklat för gängskärning. Därför speciellt hög smörj- och kyleffekt. Ett krav för ren gängning och längre hållbarhet på skärbackar, verktyg och maskiner.

Nippelgängning

Rationell med REMS Nippelspannern 3/8–1" (2") (sidan 52).



Tysk kvalitetsprodukt



Info



Leveransens omfattning

REMS Amigo 22 V Set. Batteridrivnen gängmaskin med lättskiftade gånghuvuden. För rörgänga $\frac{1}{2}$ –1", 16–32 mm, bultgänga 6–30 mm, $\frac{1}{4}$ –1". För höger- och vänstergänga. Huvudmaskin med underhållsfri växellåda, momentstark batteridrivnen motor 22 V 500 W, säkerhetsströmbrytare. Höger- och vänstergång, maskintillståndskontroll med överbelastningsskydd, temperaturövervakning, kontroll av batteriets laddningstillstånd. Li-Ion batteri 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh, snabb-laddare 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V. Stödbygel för båda riktningarna. REMS eva gånghuvuden för rörgänga konisk ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R höger, för rörgångor konisk Taper Pipe Thread ASME B1.20.1 NPT höger eller för gänga för elinstallationsrör enligt EN 60423 M. I stabil låda av stålplåt.

Beteckning	Art. nr	kr
Set R $\frac{1}{2}$ + $\frac{3}{4}$ + 1	530015R220	24 070,00
Set NPT $\frac{1}{2}$ + $\frac{3}{4}$ + 1	530018R220	24 070,00
Set M 20 + 25 + 32	530016R220	25 630,00

Andra nätspänningar på begäran.



Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
Gånghuvuden, skärbackar, stickhuvuden för gängsnitt, se sidan 36–37.		
Amigo 22 V maskin utan batteri	530004R22	14 850,00
Stödbygel Amigo 2 Compact	543010	2 910,00
Batteri Li-Ion 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh	571583R22	4 780,00
Snabb-laddare 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	571585R220	2 460,00
Snabb-laddare 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W, 22 V	571587R220	5 300,00
Spänningsförsörjning 220–240 V, 50–60 Hz, 900 W, 22 V, 40 A, för nät drift istället för batteri Li-Ion 22 V	571578R220	6 630,00
REG St $\frac{1}{2}$ –2", rörgradverktyg, se sidan 105.	731700	1 930,00
Spärrhandtag eva se sidan 28.	522000	2 170,00
Gängoljor se sidan 53.		
Nippelspanner $\frac{3}{8}$–2" se sidan 52.		
Låda av stålplåt med fack	566030R	1 660,00
REMS Lumen 2800 22 V, batteridrivnen LED-byggstrålkastare, se sidan 119.		

