

Kraftfullt, behändigt elverktyg för gängskärning med unik stödbygge. Kan användas överallt utan skruvstycke. Idealisk för reparation, renovering, byggnation.

Rörgänga	$\frac{1}{8}$ – $1\frac{1}{4}$ ", 16 – 40 mm
Bultgänga	6 – 30 mm, $\frac{1}{4}$ – 1"

Gängtyper, se sidan 36, 37.

REMS Amigo – den minsta, lättaste, starkaste och snabbaste upp till $1\frac{1}{4}$ ".

Systemfördel

Endast **en** sorts små, kompakta gänghuvuden och endast **en** sorts skärbackar för alla REMS gängkloppor och maskiner. Därför enkel, prisvänlig lagerhållning. Går inte att förväxla.

Stödbygge

Stabil, behändig för stöd av vridmomentet i båda riktningarna. Säker fastspänning genom vinklad spännspindel, med självförstärkande fastspänningseffekt. Mycket lätt fastsättning av maskinen på stödbygge och rör.

Konstruktion

Kompakt, robust, lämplig även på bygget. Är redo att användas överallt, även utan skruvstycke. Smal profil för svåråtkomliga platser. Huvudmaskin endast 3,5 kg. Lätt huvud, därför kan den hanteras med en hand. Lättskiftade gänghuvuden som sitter perfekt och säkert.

Drivning

Stabil, kompakt drivmekanism, underhållsfri. Robust, kraftfull 1200 W universal-motor med 30 % effekttökning tack vare automatisk kolborstinställning vid byte av riktning. Toppeffekt upp till 1800 W. Hög skärhastighet 35–27 min⁻¹. Säkerhetsströmbrytare.

Lättskiftade gänghuvuden

Beprovad teknik, material av hög kvalitet och precis utformning av gänghuvud, skärbackar och skydd till en kompakt enhet som garanterar superlätt start- och gängskärning. Skärbackarna kör inte fast. Lång, precis röstyrning för perfekt rörcentrering. Spänöppningar som blir större utåt ger bra spånflöde för ren gängning.

Skärbackar

REMS beprovade, slitstarka skärbackar av hög kvalitet med optimal skärgeometri garanterar superlätt start- och gängskärning och rena gängor. Av segt, hård, specialhärdat stål för extremt lång hållbarhet.

Gängoljor

REMS Sanitol och REMS Spezial (sidan 53). Speciellt utvecklat för gängskärning. Därför speciellt hög smörj- och kyleffekt. Ett krav för ren gängning och längre hållbarhet på skärbackar, verktyg och maskiner.

Nippelgängning

Rationell med REMS Nippelspannern $\frac{3}{8}$ – $1\frac{1}{4}$ " (2") (sidan 52).



Tysk kvalitetsprodukt



Info

Leveransens omfattning

REMS Amigo Set. Elektrisk gängmaskin med lättskiftade gänghuvuden. För rörgänga $\frac{1}{2}$ – $1\frac{1}{4}$ ", 16–40 mm, bultgänga 6–30 mm, $\frac{1}{4}$ – 1 ". För höger- och vänstergänga. Huvudmaskin med underhållsfri drivmekanism, kraftfull universal-motor 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, säkerhetsströmbrytare, effekttökning tack vare automatisk kolborstinställning vid val av riktning. Toppeffekt upp till 1800W. Höger- och vänstergång, överbelastningsskydd. Stödbygel för båda riktningarna. REMS eva gänghuvuden för rörgänga konisk ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R höger, för rörgångor konisk Taper Pipe Thread ASME B1.20.1 NPT höger eller för gänga för elinstallationsrör enligt EN 60423 M. I stabil låda av stålplåt.

Beteckning	Art. nr	kr
Set R $\frac{1}{2}$ + $\frac{3}{4}$ + 1	530025R220	13 180,00
Set R $\frac{1}{2}$ + $\frac{3}{4}$ + 1 + $1\frac{1}{4}$	530020R220	14 010,00
Set NPT $\frac{1}{2}$ + $\frac{3}{4}$ + 1	530024R220	13 180,00
Set NPT $\frac{1}{2}$ + $\frac{3}{4}$ + 1 + $1\frac{1}{4}$	530021R220	14 010,00
Set M 20 + 25 + 32 (M x 1,5)	530027R220	13 180,00
Set M 16 + 20 + 25 + 32 (M x 1,5)	530022R220	14 970,00
Set M 20 + 25 + 32 + 40 (M x 1,5)	530023R220	15 930,00

Andra nätspänningar på begäran.

Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
Gänghuvuden, skärbackar, stickhuvuden för gängsnitt , se sidan 36–37.		
Amigo maskin	530000R220	7 940,00
Stödbygel	533000R	2 110,00
REG St $\frac{1}{4}$–2" , rörgradverktyg, se sidan 105.	731700	1 930,00
Dubbelhållare för gängskärning och sågning, för REMS Amigo, REMS Amigo 2 och REMS Tiger	543100	3 380,00
Spärrhandtag eva se sidan 28.	522000	2 170,00
Gängoljor se sidan 53.		
Nippelspanner $\frac{3}{8}$–2" se sidan 52.		
Låda av stålplåt med fack	536000	1 790,00

