

Kraftfull, elektrisk avkalkningspump för effektiv avkalkning av rörledningar och behållare, t.ex. genomströmningensvärmare, varmvattenberedare, varmvattenackumulatorer, kallvattenackumulatorer, värmeväxlare, värme- och kylanläggningar.

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Användbar behållarvolym       | 21 l                     |
| Matningskapacitet             | ≤ 30 l/min               |
| Matningstryck                 | ≤ 0,1 MPa/1,0 bar/15 psi |
| Matningshöjd                  | ≤ 10 m                   |
| Temperatur avkalkningslösning | ≤ 50°C                   |

**REMS Calc-Push – effektiv elektrisk avkalkning. Hög matningskapacitet. 3-vägsspak för vändning av flödesriktningen, med nollställning,**

## Universell användning

För effektiv avkalkning av rörledningar och behållare, t.ex. genomströmningensvärmare, varmvattenberedare, varmvattenackumulatorer, kallvattenackumulatorer, värmeväxlare, värme- och kylanläggningar.

## Konstruktion

Robust, kompakt, lätt, vikt endast 9,2 kg. Stöttålig plastbehållare för avkalkningslösningen, användbar behållarvolym 21 l, med praktiskt skruvlock för förslutning av plastbehållaren under transport. Till pumpenheten fast anslutna flexibla PVC-vävslangar ½", 2,3 m långa, med skruvanslutningar med innergånga Rp ½" och lås. 3-vägsspak för vändning av flödesriktningen för att lösa upp även kraftiga kalkavlagringar från båda håll, med nollställning för att avbryta genomflödet. Enkel att bära med bärhandtag i mitten med praktiska slanghållare.

## Pumpenhet som kan skruvas loss

Kompakt pumpenhet bestående av centrifugalpump och kondensatormotor, kan skruvas loss, för enkel rengöring av pumpenheten och plastbehållaren efter avkalkningen. Centrifugalpump med automatisk insugning, lämplig för olika avkalkningslösningar bestående av ättiksyra, saltsyra, citronsyra, myrsyra, fosforsyra, sulfaminsyra. Med beprövad, kraftfull kondensatormotor med tyst gång, 165 W, strömbrytare. Hög matningskapacitet ≤ 30 l/min för effektiv avkalkning.



Info

## Leveransens omfattning

**REMS Calc-Push.** Elektrisk avkalkningspump för effektiv avkalkning av rörledningar och behållare, t.ex. genomströmningensvärmare, varmvattenberedare, varmvattenackumulatorer, kallvattenackumulatorer, värmeväxlare, värme- och kylanläggningar. Matningskapacitet ≤ 30 l/min, användbar behållarvolym 21 l. Pumpenhet med kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 165 W. Matningstryck ≤ 0,1 MPa/1,0 bar/15 psi. Matningshöjd ≤ 10 m. 2 stycken flexibla PVC-vävslangar ½", 2,3 m långa, med skruvanslutningar med innergånga Rp ½" och lås. 2 stycken dubbelnippel ¾" – ½", 2 stycken dubbelnippel ½" – ¾". I kartong.

|  | Art. nr    | kr        |
|--|------------|-----------|
|  | 115900R220 | 10 620,00 |

Andra nätspänningar på begäran.

