

Universell, handradialpress för tillverkning av pressförbindningar för vanliga pressmuffsystem.

Pressförbindningar för plaströr och plaströr med metallinlägg $\varnothing 10-40 \text{ mm}$
 $\varnothing \frac{3}{8}-1"$

Komplett sortiment REMS presstänger/pressringar för alla vanliga pressfittingsystem, se sidan 240–288.

REMS Eco-Press – universell upp till $\varnothing 40 \text{ mm}$. Sekundsnabb, säker pressning.

Systemfördel

Endast **en** sorts presstänger/pressringar för alla REMS radialpressar 32 kN och lämpliga radialpressar av andra fabrikat med skjuvkraft 32 kN.

Alla presstänger markerade med * har ytterligare en anslutning och passar även till handradialpress REMS Eco-Press. Alla pressringar S (PR-2B) som är markerade med ** kan även drivas med den manuella radialpressen REMS Eco-Press under användning av mellantången Z8. Därför enkel, prisvärd lagerhållning.

Presstänger/pressringar för alla vanliga system

Komplett sortiment REMS presstänger/pressringar för alla vanliga pressfittingsystem, (sidan 240–288). Mycket tåliga presstänger/pressringar av segt och hårt särskilt härdat specialstål. Presskonturerna för REMS presstänger/pressringar är systemspecifika och motsvarar presskonturerna i respektive pressmuffsystem. Därmed felfri systemkonform, säker pressning. För drivning av REMS pressringar S (PR-2B) krävs en mellantång, se sidan 288.

Konstruktion

Kompakt, behändig, lätt. Pressanordning med kort rörarm endast 1,6 kg. Kan därför användas överallt, över huvudhöjd, även i trånga utrymmen. Presstängerna sitter säkert tack vare låsning med spärr. Delbara rörarmar för individuell anpassning av handtagslängden till de olika kraftbehoven för de enskilda pressmuffsystemen.

Pressning

Genom att helt och hållet stänga presstängen är det möjligt att skapa en felfri pressning. Presskäften låser sig i stoppläget, presstängen förblir stängd tills den öppnas. Siktkontrollen för korrekt pressning (helt stängd presstång) är därför möjlig utan problem.



Två anslutningar för handradialpress REMS Eco-Press och REMS radialpressar 32 kN.



Tysk kvalitetsprodukt



Info

Leveransens omfattning

REMS Eco-Press pressverktyg. Manuell radialpress med låsande ändanslag för tillverkning av pressförbindelser med plast- och plaströr med metallinlägg $\varnothing 10-40 \text{ mm}$, $\varnothing \frac{3}{8}-1"$. För drivning av REMS presstänger/pressringar. Med delbara rörarmar. I blisterförpackning.

	Art. nr	kr
	574000R	2 900,00



Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
Presstänger/pressringar se sidan 240–288.		
Mellantång Z8 för drift av REMS pressringar S (PR-2B)	574702R	1 840,00
Kaptänger M för gängstänger se sidan 291.		
Väska för verktyg och för 3 presstänger.	574436R	500,00
Låda av stålplåt med fack för verktyg och för 3 presstänger.	574430R	1 420,00

