

Kraftfullt, mobilt, behändigt elverktyg, för borrning, iskruvning/urskruvning av skruvar och för gradning av rör. För montering, demontering, reparation. Li-Ion 22V Technology. För batteri- och nätdrift.

Borrning i stål, sten	≤ Ø 13 mm
Borrning i trä	≤ Ø 32 mm
Borrning med kabelborrar, t.ex. i keramik, finstengods, granit, marmor	≤ Ø 14 mm
Iskruvning/urskruvning av skruvar	≤ Ø 8 mm

REMS Helix 22 V VE – borra, skruva, avgrada. Med stark, borstlös batterimotor.

Konstruktion

Superlätt, superliten, superbehändig. Huvudmaskin med batteri endast 1,6 kg. Kan därför användas överallt, för hand, över huvudhöjd, särskilt i speciellt trånga utrymmen. Optimal viktfordelning för enhandsmanövrering. Ergonomiskt utformat hus. Maskin med snabbchuck, spännområde 1,5–13 mm, höger- och vänstergång. 2 steglöst inställbara varvtalsområden från 0–560 min⁻¹ och 0–1900 min⁻¹, 15 vridmomentsnivåer plus borrnivå, hårt vridmoment på 50 Nm i båda varvtalsområdena, mjukt vridmoment på 12 Nm i snabbt och 30 Nm i långsamt varvtalsområde för kraftfull skruvning. Integrerad LED-arbetslampa för belysning av arbetsplatsen. Bältesclip. För batteri- och nätdrift. 1 bit med dubbelklinga slits/krysslits, 50 mm lång. Bit-Set som tillbehör.

Drivning

Kraftfull elektromagnetisk drivning med stark, borstlös batterimotor 21,6 V, 500 W uttagseffekt, robust, 2-stegs, noggrann kullagrad planetväxel, underhållsfri. Säkerhetsströmbrytare.

Vario-elektronik

Steglös, elektronisk varvtalsstyrning för borrning med känsla, iskruvning/urskruvning av skruvar och för val av rätt varvtal för olika material vid borrning och iskruvning/urskruvning av skruvar. Varvtalet styrs steglöst genom variabelt tryck på säkerhetsströmbrytaren, från 0 till 560 resp. 0 till 1900 min⁻¹ (hastighetsregulator (VE)).

Batteri- eller nätdrift

Li-Ion 22V Technology. Mycket tåliga batterier Li-Ion 21,6 V med 2,5, 4,4, 5,0 eller 9,0 Ah kapacitet för lång drifttid. Lätt och kraftfull. Stegvis laddningstillståndindikator med färgade lysdioder. Arbetstemperaturområde –10 till +60 °C. Ingen memoryeffekt för maximal batterieffekt. Snabbbladdare 100–240V, 90W. Snabbbladdare 100–240V, 290W, för kortare laddningstider, som tillbehör. Spänningsförsörjning 220–240V/21,6V, 15A uttagseffekt, för nätdrift istället för batteri Li-Ion 21,6V, som tillbehör.



Info

Leveransens omfattning

REMS Helix 22 V VE Set. Batteridrivna skruvdragare med Vario-elektronik (VE) för borrar i stål, sten, $\leq \varnothing 13$ mm, trä $\leq \varnothing 32$ mm och andra material och för iskruvning/urskruvning av skruvar $\leq \varnothing 8$ mm. Maskin med snabbchuck, spännområde 1,5–13 mm, höger- och vänstergång. Elmekanisk drivning med stark, borstlös batterimotor 21,6 V, 500 W, 2-stegs robust växel. 2 steglöst inställbara varvtalsområden från 0–560 min⁻¹ och 0–1900 min⁻¹, 15 vridmomentnivåer plus borrnivå, hårt vridmoment på 50 Nm i det båda varvtalsområdena. Säkerhetsströmbrytare. Integrerad LED-arbetslampa. Bälteclips. Batteri Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, snabbbladdare 220–240 V, 50–60 Hz, 70 W. 1 Bit med dubbelklinga slits/ krysslits, 50 mm lång. I väska.

	Art. nr	kr
	190110R220	6 170,00

Andra nätspänningar på begäran.



Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
REMS REG 10–42. Verktyg för utvändigt/invändigt avgrädnings av rör $\varnothing 10$ –42 mm, $\varnothing \frac{1}{2}$ – $1\frac{1}{8}$ ", se sidan 98		
REMS REG 10–54 E. Verktyg för utvändigt/invändigt avgrädnings av rör $\varnothing 10$ –54 mm, $\varnothing \frac{1}{2}$ – $2\frac{1}{8}$ ", se sidan 99		
REMS KaliGrat E. Kalibreringsverktyg och utvändigt/invändigt rörgradverktyg för plaströr med metallinlägg $\varnothing 14$ –63 mm, se sidan 100		
REMS kabelbör, $\varnothing 5$–14 mm, se sidan 320		
REMS Helix 22 V VE maskin, utan batteri	190100R22	2 960,00
Batteri Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah	571571R22	3 200,00
Batteri Li-Ion 21,6 V, 4,4 Ah	571574R22	4 610,00
Batteri Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah	571581R22	3 840,00
Batteri Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	571583R22	5 120,00
Snabbbladdare 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W	571585R220	2 170,00
Snabbbladdare 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W	571587R220	5 120,00
Spänningsförsörjning 220–240 V/21,6 V, 50–60 Hz, 15 A, för nätdrift istället för batteri Li-Ion 21,6 V	571567R220	5 120,00
Väska	190053R	580,00
Bit-Set, bestående av snabbbytes bithållare, magnetisk, med automatisk bitläsning, 12 bits (4 Torx, 3 krysslits PH, 3 krysslits PZ, 2 slits), i praktiskt magasin med elastiskt fastsättningsband för fixering vid handleden eller skruvdragaren.	190051R	200,00
REMS Lumen 2800 22 V, batteridrivna LED-byggstrålkastare, se sidan 111.		

