

REMS Lumen 2800 22V

Batteridrivnen LED-byggstrålkastare

Kraftfull, mobil batteridrivnen LED-byggstrålkastare med hög ljusstyrka. Li-Ion 22V Technology. För batteri- och nätdrift.

Ljusflöde, ljusstyrka 1	1100 lm
Ljusflöde, ljusstyrka 2	2000 lm
Ljusflöde, ljusstyrka 3	2800 lm

REMS Lumen 2800 22V – lyser upp allt. Med hög ljusstyrka. Kompakt, behändigt, lätt. För batteri- och nätdrift. Steglöst vridbar.

Universell användning

Kraftfull, mobil batteridrivnen LED-byggstrålkastare med hög ljusstyrka för universell användning på byggen eller i verkstaden. 3 valbara ljusstyrkor, perfekt för alla användningsområden.

Konstruktion

Behändig, lätt batteridrivnen LED-byggstrålkastare, endast 1,7 kg, med batteri endast 2,1 kg. Stöttåligt plasthus. Lysdioder skyddade av stöttåligt och brottsäkert akrylglas. Hus för byggstrålkastare kan vridas 360°, kan låsas med tumskruvor, för optimal riktning av belysningen. Säkerhetsströmbrytare. Stålrörsram med plastplatta och insticksbar krok, för att fästa eller hänga upp byggstrålkastaren. Praktiskt, glidfritt handtag. Strömförsörjning 220–240 V, 50–60 Hz, 138 W, för nätdrift ingår i leveransen. Hållare för REMS Li-Ion-batterier 22V integrerade i huset, för batteridrift i stället för nätdrift. Vid batteridrift med Li-Ion-batteri 22V, 2,5 Ah, 54 Wh (utgående värde). Praktiskt teleskopstativ på stabilt stående 3-ben, endast 1,9 kg, för exakt positionering av LED-byggstrålkastaren, justerbar höjd från 615 till 1 590 mm från golvet, kan fällas ihop för transport, som tillbehör.

LED-strålkastare

Moderna, energibesparande LED-strålkastare med hög ljusstyrka. Direktljus utan inkopplingsfödröjning. Lysdiodernas ljusstyrka kan väljas i 3 nivåer. Strålvinkel 120° för hög belysning. Färgtemperatur 6500 K. Effektiv värmeavledning genom högkvalitativa aluminiumflansar för att förhindra överhettning. För kontinuerlig drift.

Batteri- eller nätdrift

REMS Li-Ion 22V Technology, se sidan 20–25. Mycket tåliga batterier Li-Ion 22V med 1,5, 2,5, 5,0 eller 9,0 Ah kapacitet för lång drifttid. Lätt och kraftfull. Stegvis laddningstillståndindikator med färgade lysdioder. Arbetstemperaturområde –10 till +60 °C. Ingen memoryeffekt för maximal batterieffekt. Snabbladdare 100–240 V, 90 W, 22V eller 290 W, 22V, för kortare laddningstider, som tillbehör.

Beteckning	Drifttimmar h*		
	Steg 1	Steg 2	Steg 3
Batteri Li-Ion 22V, 2,5 Ah, 54 Wh	5,4	2,4	1,6
Batteri Li-Ion 22V, 4,4 Ah, 95 Wh	9,6	4,2	2,8
Batteri Li-Ion 22V, 5,0 Ah, 108 Wh	10,9	4,8	3,2
Batteri Li-Ion 22V, 9,0 Ah, 194 Wh	19,6	8,6	5,7

Leveransens omfattning

REMS Lumen 2800 22V Set Power-Edition. Batteridrivnen LED-byggstrålkastare med hög ljusstyrka. För batteri- och nätdrift. Ljusflöde ≤2800 lm. Spänningsförsörjning 220–240 V, 50–60 Hz, 138 W, 24 V, 1,5 A. Utan batteri, utan snabbladdare. I kartong.

	Art. nr	kr
	175210R220	1 850,00

Andra nätspänningar på begäran.

Leveransens omfattning

REMS Lumen 2800 22V Set. Batteridrivnen LED-byggstrålkastare med hög ljusstyrka. För batteri- och nätdrift. Ljusflöde ≤2800 lm. Batteri Li-Ion 22V, 2,5 Ah, 54 Wh, snabbladdare 220–240 V, 50–60 Hz, 70 W, 22V. Spänningsförsörjning 220–240 V, 50–60 Hz, 138 W, 24 V, 1,5 A. I kartong.

	Art. nr	kr
	175211R220	5 140,00

Andra nätspänningar på begäran.

Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
Power-Pack 22V 2,5 Ah + 2,5 Ah + 90 W, 108 Wh, bestående av 2 batterier Li-Ion 22V, 2,5 Ah, 54 Wh, snabbladdare 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22V	571590R220	7 220,00
Batteri Li-Ion 22V, 2,5 Ah, 54 Wh	571571R22	2 390,00
För fler batterier Li-Ion 22V/Power-Pack 22V se sidan 20–25.		
Snabbladdare 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22V	571585R220	2 460,00
Snabbladdare 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W, 22V	571587R220	5 300,00
REMS teleskopstativ 3B, på 3-ben, justerbar höjd, hopfällbar	175230R	400,00



Info



*Omgivningstemperatur ca 20 °C.