

Kraftfull, högeffektiv elektrisk byggfläkt som stöd för luftavfuktare/byggtorkar efter översvämningar och vattenskador. Perfekt för ventilering och avluftning av utrymmen, mellanrum, schakt, hållrum och för ventilering och vindkylning av maskiner, festtält, evenemangshallar. Som stöd för luftavfukaren i fuktiga, unkna källarutrymmen och för att snabba upp torkningen av t.ex. betong, murverk, puts, golvmassa. För yrkesmässig användning.

Luftmängd steg I	1740 m ³ /h
Effekt steg I	355 W
Luftmängd steg II	2050 m ³ /h
Effekt steg II	450 W

REMS Orkan 2050 – för ventillering.

Universell användning

Kraftfull, högeffektiv byggfläkt som stöd för luftavfuktare/byggtorkar efter översvämningar och vattenskador. Perfekt för ventilering och avluftning av utrymmen, mellanrum, schakt, hållrum och för ventilering och vindkylning av maskiner, festtält, evenemangshallar. Som stöd för luftavfukaren i fuktiga, unkna källarutrymmen och för att snabba upp torkningen av t.ex. betong, murverk, puts, golvmassa. För yrkesmässig användning.

Konstruktion

Turbo-radialfläkt med 2 luftmängdssteg, i stabilt hus av plast i rotationsformat polyetylen för en lång livslängd. Kompakt, praktisk konstruktion, vikt endast 10 kg, med tystgående enfas-kondensatmotor 230 V, 355/450 W, med praktiskt bärhandtag. Luftutgång vågrät, under 45° eller lodrät kan ställas in med hjälp av respektive uppläggningsytor på huset i plast. Producerad luftmängd i 2 valbara steg 1740/2050 m³/h. Särskilt lämplig för att snabba upp torkningen av t.ex. betong, murverk, puts, golvmassa.



Info

Leveransens omfattning

REMS Orkan 2050. Elektrisk byggtork för yrkesmässig användning. För ventilering och avluftning av utrymmen, mellanrum, schakt, hålrum och för ventilering och vindkylning av maskiner, festtält, evenemangshallar. Som stöd för luftavfukaren i fuktiga, unkna källarutrymmen. Särskild för förstärkning av torkningen av t.ex. betong, murverk, puts, golvmassa. Kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 355/450 W, för konstant drift. Mycket tystgående. Luftmängd 1740/2050 m³/h. I stabilt hus av plast. I kartong.

	Art. nr	kr
	132301 R220	5 420,00

Andra nätspänningar på begäran.



Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
Detect W , dielektrisk fuktighetsmätare för skadefri fuktmatning i byggnadsmaterial, t.ex. betong, murverk, gips, trä. I väska.	132115R	3 000,00
Dammskyddsörr , se sidan 120.		
REMS Secco , elektrisk luftavfuktare/byggtork, se sidan 378.		

