

# REMS Power-Press ACC

Elhydraulisk radialpress 32 kN med automatisk returgång (ACC)

Universellt, behändigt elverktyg med automatisk returgång för tillverkning av pressförbindningar för alla vanliga pressmuffsystem.

Pressförbindningar  $\varnothing$  10–108 (110) mm  
 $\varnothing$   $\frac{3}{8}$ –4"

Komplett sortiment REMS presstänger/pressringar för alla vanliga pressfittingsystem, se sidan 198–238.

**REMS Power-Press ACC – universell upp till  $\varnothing$  110 mm. Sekunds snabb, säker pressning. Med automatisk returgång. Automatisk låsning av presstängarna.**

## Systemfördel

Endast en sorts presstänger/pressringar för alla REMS radialpressar 32 kN och lämpliga radialpressar av andra fabrikat med skjuvkraft 32 kN.

Alla presstänger markerade med \* har ytterligare en anslutning och passar även till handradialpress REMS Eco-Press. Alla pressringar S (PR-2B) som är markerade med \*\* kan även drivas med den manuella radialpressen REMS Eco-Press under användning av mellantången Z8. Därför enkel, prisvänlig lagerhållning.

## Presstänger/pressringar för alla vanliga system

Komplett sortiment REMS presstänger/pressringar för alla vanliga pressfittingsystem, (sidan 198–238). Mycket tåliga presstänger/pressringar av segt och hårt särskilt härdat specialstål. Presskonturerna för REMS presstänger/pressringar är systemspecifika och motsvarar presskonturerna i respektive pressmuffsystem. Därmed felfri systemkonform, säker pressning. För drivning av REMS pressringar (PR) krävs en mellantång, se sidan 238.

## Konstruktion

Kompakt, robust, lämplig även på bygget. Små mått, smal profil, huvudmaskin endast 4,7 kg. Kan därför användas överallt, för hand, över huvudhöjd, även i trånga utrymmen. Optimal viktfordelning för enhandsmanövrering. Ergonomiskt utformat hus med infällt handtag. Vridbart fäste för presstängerna. Presstängarna/pressringarna sitter säkert med automatisk låsning. Även för lämpliga presstänger/pressringar av andra fabrikat.

## Pressprocedur med ACC

För arbetssäkerhet, funktionssäkerhet och driftsäkerhet. Automatisk returgång efter avslutad pressoperation

## Drivning

Flera tons tryck- och presskraft för sekunds snabb, felfri pressning. Skjuvkraft 32 kN. Kraftfull elhydraulisk drivning med beprövad universalmotor 450 W, robust planetväxel, excenterkolvump och kompakt högeffektivt hydrauliskt system. Säkerhetsströmbrytare.



Tysk kvalitetsprodukt



Info

## Leveransens omfattning

**REMS Power-Press ACC Basic-Pack.** Elhydraulisk radialpress 32 kN med automatisk returgång för tillverkning av pressförbindningar  $\varnothing$  10–108 (110) mm,  $\varnothing$   $\frac{3}{8}$ –4". För drivning av REMS presstänger/pressringar och lämpliga presstänger/pressringar från andra tillverkare. Vridbar fastsättning av presstång med automatisk låsning. Elektrohydraulisk drivning med beprövad universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 450 W, robust planetväxel, excenterkolvump och kompakt högeffektivt hydrauliskt system, säkerhetsströmbrytare.

Modell	Art. nr	kr
I stabil låda av stålplåt.	577010R220	18 080,00
I systemlåda L-Boxx.	577013R220	18 590,00

Andra nätspänningar på begäran.

## Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
<b>REMS Power-Press ACC maskin</b>	577000R220	16 790,00
<b>REMS presstänger/pressringar</b> se sidan 198–238.		
<b>Mellantänger</b> för REMS pressringar se sidan 238.		
<b>REMS kaptänger M</b> för gängstänger se sidan 241.		
<b>REMS kabelsax</b> för elkablar se sidan 241.		
Låda av stålplåt med fack	570280R	1 360,00
Systemlåda L-Boxx med fack	571283R	1 810,00

