

Kraftfull, elektrisk torr- och våtsugare med automatisk filterrengöring. För yrkesmässig användning inom hantverk och industri.

Sugning av damm, smuts och vätskor.

Idealisk för dammavskiljning vid slitsning, kapning, borrarng, kärnborrarng och slipning.

Certifierad som sugare och dammavskiljare för upptagning av hälsofarligt damm.

Idealisk för sugning av borrarngslam vid kärnborrarng.

### REMS Pull 2 L

Dammklass enligt EN 60335-2-69	L
Expositionsgränsvärde/arbetsplatsgränsvärde	> 1 mg/m <sup>3</sup>
Genomsläppningsgrad	≤ 0,1 %

### REMS Pull 2 M

Dammklass enligt EN 60335-2-69	M
Expositionsgränsvärde/arbetsplatsgränsvärde	> 0,1 mg/m <sup>3</sup>
Genomsläppningsgrad	≤ 0,1 %

**REMS Pull 2 – för torr- och våtsugning.**  
**Konstant hög sugeffekt tack vare permanent automatisk filterrengöring. Certifierad för upptagning av hälsofarligt damm.**

#### Universell användning

Kraftfull, behändig sugare för torr- och våtsugning. För sugning av damm, smuts och vätskor. Mycket lämplig för dammavskiljning vid slitsning, kapning, borrarng, kärnborrarng och slipning. Certifierad som sugare och dammavskiljare för upptagning av hälsofarligt damm i dammclass L eller M enligt EN 60335-2-69. För yrkesmässig användning inom hantverk och industri.

#### Konstruktion

Kompakt, behändig konstruktion. REMS Pull 2 L bara 13,5 kg, REMS Pull 2 M bara 14,2 kg. Lätt och behändig genom gummiöverdragna löphjul och vridbara styrhjul, kan låsas fast med styrhjulen med lås. Stor behållarvolym 31 l, volym för vätskor 17 l. På-/avstängningsknapp med val utan filterrengöring resp. med filterrengöring med 15 s eller 60 s taktning. Adapter för anslutning av ett elverktyg till sugaren. Flexibel sugslang 4 m, elektriskt ledande (Pull M), ergonomiskt vinklat greppstycke, 2 stickbara, förkromade metallsugrör 0,5 m för anpassning av sugrörlängden. Brett sugmunstycke våt/torr 300 mm med gummiöverdragna hjul, val mellan borstremсор för sugning av damm och smuts eller gummiläppar för sugning av vätskor. Sugmunstycke för fogar i trånga utrymmen. Stor arbetsradie tack vare lång anslutningsledning 7,5 m. Hållare integrerade i sugaren för anslutningsledning, sugslang, metallsugrör och tillbehör. Praktiskt bärhandtag för lätt transport. Integrerade anslag för fixering av en systemväska REMS L-Boxx.

REMS Pull 2 M är lämplig och certifierad för sugning av hälsofarligt damm i dammclass M enligt EN 60335-2-69, med elektronisk volymströmövervakning, väljaromkopplare för anpassning av sugeffekt till olika sugslangsdiametrar (21, 27, 32, 35, 40 mm) och pluggar för anslutningsmuffen för sugslangen.

#### Permanent automatisk filterrengöring

REMS Pull 2 L och REMS Pull 2 M med innovativ, patenterad, automatisk filterrengöring, förhindrar tilltäppning av filter med damm, särskilt effektiv vid findammanvändningar. Planfiltret rengörs beroende på inställning automatiskt var 15:e eller 60:e sekund genom målinriktade, kraftfulla luftstötter. Sugkraften förblir konstant hög under rengöringen. Patenterad planfiltersystem.

#### Drivning

Robust, kraftfull bypassmotor, 1200 W, med högeffektiv turbin. Hög sugeffekt, steglöst inställbar till en luftmängd ≤ 143 m<sup>3</sup>/h, för optimal anpassning till sugytan och sugmaterialet.

#### Avstängningsautomatik

Nivåbegränsning med automatisk avstängning när maximal vätskenivå nåtts vid sugning av elektriskt ledande vätskor.

#### På/avkopplingsautomatik elverktyg

Integrerad kontaktuttag i sugaren för elektriska verktyg upp till 2200 W, med elektronisk på-/avstängningsautomatik. Vid på-/avstängning av elverktyget sätts sugaren automatiskt på/stängs av. För komfortabelt arbete.

#### Antistatiskt system (REMS Pull 2 M)

Statisk laddning avleds med elektriskt ledande metallsugrör, elektriskt ledande greppstycke E, elektriskt ledande sugslang E och elektriskt ledande sugslangsanslutningsmuffar på den jordade sugaröverdelen.



Certifierad sugare och dammavskiljare för upptagning av hälsofarligt damm enligt EN 60335-2-69.



Sugning av hälsofarligt damm vid kapning och slitsning: REMS Pull 2 M Set



Sugning av hälsofarligt damm vid torrborrarng: REMS Pull 2 M Set D

### Dammuppsugning enligt EN 60335-2-69

Vid bearbetning av mineraliskt byggmaterial t.ex. betong, armerad betong, murverk, golvmassa, bildas det stora mängder kvartshaltigt, hälsofarligt mineraliskt damm (fint kvartsdamm). Inandning av fint kvartsdamm är hälsofarligt. Enligt EN 60335-2-69 är för sugning av hälsofarligt damm med ett expositionsgränsvärde/arbetsplatsgränsvärde > 0,1 mg/m<sup>3</sup> minst en genomsläppningsgrad hos säkerhetssugare i dammklass M föreskrivet. Beakta nationella föreskrifter.

### Vattenuppsugning

För sugning av vatten är planfilter PES nödvändigt. Vid behov skall våtfilterpåse eller polyetylenpåse användas. Våtfilterpåsen skiljer vid sugning av smutsvatten vattnet från de insugna fasta partiklar. Polyetylenpåsen förenklar avfallshanteringen av smutsen och förhindrar smutsavlagringar i behållaren.



Sugning av borrhslam vid våtborrning med REMS borrhstativ:  
REMS Pull 2 L Set W

### Leveransens omfattning

**REMS Pull 2 Set.** Elektrisk torr- och våtsugare för industriell användning. För sugning av damm, smuts och vätskor. Idealisk för dammavskiljning vid slitsning, kapning, borrning, kärnborrning och slipning. Certifierad som sugare och dammavskiljare för upptagning av hälsofarligt damm enligt EN 60335-2-69<sup>1)</sup>. Bypassmotor 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. På-/avstängningsknapp med val för automatisk filterrengöring. Brytare sugeffekt för steglös inställning av luftmängden ≤ 143 m<sup>3</sup>/h. Nivåbegränsning med automatisk avstängning vid våtsugning. Automatisk filterrengöring. Kontaktuttag för elektriska verktyg t.o.m. 2200 W, med elektronisk på-/avstängningsautomatik. Stor behållarvolym 31 l, volym för vätskor 17 l, körbar, 2 hjul, styrhjul/styrhjul med låsning. Anslutningsledning 7,5 m. 1 styck pappersfilterpåse, 1 styck planfilter PES. Sugmunstycke våt/torr 300 mm med hjul, borstremсор, gummiläppar. Fogsugsmunstycke. Adapter sugslang/elverktyg Pull 2. Integrerade hållare för anslutningsledning, sugslang och tillbehör. I kartong.

Beteckning	Modell	Art. nr	kr
<b>Pull 2 L Set</b>	Dammklass L. Expositionsgränsvärde/arbetsplatsgränsvärde > 1 mg/m <sup>3</sup> , genomsläppningsgrad ≤ 0,1 %, 2 stycken metallugrör per 0,5 m, greppstycke, sugslang 4 m, sugslanganslutningsmuff.	185600R220	<b>9 870,00</b>
<b>Pull 2 L Set Wj</b>	REMS Pull 2 L Set med vattenuppsugningsanordning. Perfekt för uppsugning av borrhslam vid våtborrning med REMS borrhstativ.	185603R220	<b>14 730,00</b>
<b>Pull 2 M Set</b>	Dammklass M. Expositionsgränsvärde/arbetsplatsgränsvärde > 0,1 mg/m <sup>3</sup> , genomsläppningsgrad ≤ 0,1 %. Elektronisk volymströmövervakning med akustisk signal. Väljarkopplare sugslangsdiameter. Plugg för sugslanganslutningsmuff. Antistatiskt system med 2 stycken elektriskt ledande sugrör på vardera 0,5 m, greppstycke E, sugslang E 4 m, sugslanganslutningsmuff. 1 styck polyetylenpåse.	185601R220	<b>13 200,00</b>
<b>Pull 2 M Set D</b>	REMS Pull 2 M Set inklusive sugrotor för dammuppsugning. Perfekt för uppsugning av hälsofarligt damm vid torrborrning med REMS Picus S1, Picus SR, Picus S3 bl.a.	185604R220	<b>15 340,00</b>

Sugning av hälsofarligt damm vid kapning och slitsning:  
REMS Pull 2 L Set



REMS Pull 2 L Set



Säkerhetssugare i dammklass L



REMS Pull 2 M Set



Säkerhetssugare i dammklass M

### Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
<b>Fiberduksfilterpåse, 5-pack</b> , polyesterfiberduk, 3 skikt, hållbar, för fukt- och torrsugning, M-certifierad, för normal smuts, fint damm, slipdamm, fuktig smuts	185511R05	<b>700,00</b>
<b>Våtfilterpåse, 5-pack</b> , papper-polyester-spinnfiberduk, hållbar, för våt- och torrsugning, för slipdamm, våt smuts, vätskor	185512R05	<b>1 170,00</b>
<b>Polyetylenpåse, 10-pack</b> , för våt- och torrsugning av icke hälsofarligt damm, för normal smuts, fint damm, slipdamm, våt smuts, vätskor. Förhindrar nedsmutsning av behållaren.	185513R10	<b>660,00</b>
<b>Planfilter PES</b> , polyester, nanobelagd, 1 styck, vattentålig, ruttnar inte, kan tvättas med vatten, för våt- och torrsugning, M-certifierad	185515R01	<b>1 060,00</b>
<b>Sugrotor för dammuppsugning</b> se sidan 311	180160R	<b>2 150,00</b>
<b>Vattenuppsugningsanordning</b> se sidan 311	183606R	<b>4 870,00</b>
<b>Adapter sugslang/elverktyg</b> , för anslutning av ett elverktyg till sugaren	185654R	<b>800,00</b>

